TECHNISCHE DATEN

×

Tarkett

TECHNISCHE DATEN	NORMEN	Veneto xf²™ 2 mm	Veneto xf²™ Style Emme xf²™ Style Elle xf²™ Trentino xf²™ 2.5 mm	Linoleum xf²™ Bfl 2.5 mm
Belagsart	ISO 24011 (EN 548)	Linoleum (homogen) in unterschiedlichen Dessinierungen auf Juteträger		
CE Zertifikat	EN 14041	Ja	Ja	Ja
Benutzungsintensität	EN ISO 10874 Wohnbereich: Geschäftsbereich: Industriebereich:	Klasse: 23 32 41	Klasse: 23 34 43	Klasse: 23 34 43
TECHNISCHE MERKMALE	NORMEN			
Oberflächenvergütung		xf²™	xf²™ (Essenza: Acrylat)	xf²™
Gesamtdicke	EN ISO 24346	2.0 mm	2.5 mm	2.5 mm
Flächengewicht	EN ISO 23997	ca. 2 400 g/m²	ca. 3 000 g/m²	ca. 3 200 g/m²
Resteindruck	EN ISO 24343-1 geforderter Wert: bester gemessener Wert:	≤ 0.15 mm ca. 0.07 mm	≤ 0.15 mm ca. 0.08 mm	≤ 0.15 mm ca. 0.08 mm
Biegsamkeit	EN ISO 24344 Method A	≤ 25 mm Ø	≤ 30 mm Ø	≤ 30 mm Ø
Lieferform	EN ISO 24341	≤ 32 x 2 m	≤ 32 x 2 m	≤ 32 x 2 m
LEISTUNGSMERKMALE	NORMEN			
Brandverhalten	EN 13501-1	C_{fl} s1 (B_{fl} s1 für Veneto xf²™ B_{fl})	C_{fl} s1	B_{fl} s1
Trittschallschutzverbesserungsmaß	EN ISO 10140-3 /EN ISO 717-2	5 dB	6 dB	6 dB
Raumschall	NF S31-074	Klasse C < 85 dB	Klasse C < 85 dB	Klasse C < 85 dB
Trittschallschutzverbesserungsmaß mit Elafono*	EN ISO 10140-3 EN ISO 717-2	14 dB	14 dB	14 dB
Stuhlrollenbeanspruchung	EN ISO 4918	Typ W (Norm EN 12529) - geeignet		
Aufladungsspannung	EN 1815	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV
Rutschsicherheit	EN 13893 DIN 51130	DS: ≥ 0.30 R9	DS: ≥ 0.30 R9	DS: ≥ 0.30 R9
Chemikalieneinwirkung	EN ISO 26987	Beständig gegen verdünnte Säuren, Ole, Fette und herkömmliche Lösungsmittel		
Wärmedurchlasswiderstand Fußbodenheizung-Warmwasser	EN ISO 10456	0.012 m² K/W	0.015 m² K/W	0.015 m² K/W
		Bis 30° Oberflächentemperatur geeignet		
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Phthalatfrei	CEN ISO/TS 16181	Phthalatfrei		
Geruchsprüfung gem. Anforderungen der Emissionsklasse M1	EN ISO 16000-28 i.A., VDI 4302	Erfüllt die Anforderungen		
Bakteriostatische Eigenschaften	ISO 22196	Ja, natürliche Eigenschaft von Linoleum		
Farben		19	60 (Veneto) 13 (Style Emme) 7 (Style Elle) 10 (Trentino)	AUF ANFRAGE: 60 (Veneto B_{fl}) 13 (Style Emme B_{fl}) 7 (Style Elle B_{fl}) 16 (Etrusco B_{fl}) 10 (Trentino B_{fl})

Originale Essenza Veneto Essenza 2.5 mm	Etrusco xf²™ 2.5 mm	Veneto xf²™ 3.2 mm
Linoleum (homogen) in unterschiedlichen Dessinierungen auf Juteträger		
Ja	Ja	Ja
Klasse: 23 34 43	Klasse: 23 34 43	Klasse: 23 34 43
Essenza:Acrylat	xf²™	xf²™
2.5 mm	2.5 mm	3.2 mm
ca. 3 000 g/m²	ca. 3 000 g/m²	ca. 3 900 g/m²
≤ 0.15 mm ca. 0.08 mm	≤ 0.15 mm ca. 0.08 mm	≤ 0.15 mm ca. 0.10 mm
≤ 30 mm Ø	≤ 30 mm Ø	≤ 40 mm Ø
≤ 32 x 2 m	≤ 32 x 2 m	≤ 32 x 2 m
C_{fl} s1	C_{fl} s1	C_{fl} s1
6 dB	6 dB	8 dB
Klasse C < 85 dB	Klasse C < 85 dB	Klasse B < 75 dB
14 dB	14 dB	15 dB
Typ W (Norm EN 12529) - geeignet		
< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV
DS: ≥ 0.30 R9	DS: ≥ 0.30 R9	DS: ≥ 0.30 R9
Beständig gegen verdünnte Säuren, Ole, Fette und herkömmliche Lösungsmittel		
0.015 m² K/W	0.015 m² K/W	0.019 m² K/W
Bis 30° Oberflächentemperatur geeignet		
≥ 6	≥ 6	≥ 6
Phthalatfrei		
Erfüllt die Anforderungen		
Ja, natürliche Eigenschaft von Linoleum		
29 (Veneto) 3 (Originale Vegetale) 3 (Originale Minerale)	16	9

NACHHALTIGKEIT

Tarkett war der erste Cradle to Cradle zertifizierte Linoleum Hersteller.

Produkt-Zertifizierung

GOLD

Originale und Veneto Essenza 100% linen

SILVER

Alle Linoleum Kollektionen (mit Ausnahme von Silencio 18dBLinoleum, SD ableitfähig xf2™ und Linoleum Conductive xf2™ leitfähig)

Internationale Zertifizierungen

Werks-Zertifizierungen

Alle unsere Linoleumböden sind LEED v4 geeignet.
Mehr Information unter:
http://www.c2ccertified.org/products/registry

TECHNISCHE DATEN	NORMEN	Linoleum Conductive xf²™ 2.5 mm	Linoleum SD Static Dissipative xf²™ 2.5 mm	Veneto Sicuro xf²™ R10 2.5 mm	Silencio xf²™ 3.8 mm	Veneto Acoustic Cork xf²™ 4.4 mm	LinoWall 2 mm
Belagsart	ISO 24011 (EN 548)	Dauerhaft physikalisch leitfähig.	Dauerhaft physikalisch ableitfähig.	Linoleum, je nachDessinierung durchgehend zwei-oder vierfarbig (homogen) auf Juteträger.	-	-	Linoleum zugelassen für die Verwendung an der Wand
	EN 686	-	-	-	Linoleum auf Schaumrücken	-	-
	EN 687	-	-	-	-	Linoleum auf Korkment-Rücken	-
CE Zertifikat	EN 14041	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	EN 15102
Benutzungsintensität	EN ISO 10874 Wohnbereich: Geschäftsbereich: Industriebereich:	Klasse: 23 34 43	Klasse: 23 34 43	Klasse: 23 34 43	Klasse: 23 33 41	Klasse: 23 34 42	Klasse: - - -
TECHNISCHE MERKMALE	NORMEN						
Oberflächenvergütung		xf²™	xf²™	xf²™	xf²™	xf²™ (Essenza: Acrylat)	xf²™
Gesamtdicke	EN ISO 24346	2.5 mm	2.5 mm	2.5 mm	3.8 mm	4.4 mm	2.0 mm
Flächengewicht	EN ISO 23997	ca. 3 000 g/m²	ca. 3 000 g/m²	ca. 3 000 g/m²	ca. 3 450 g/m²	ca. 4 600 g/m²	ca. 2 900 g/m²
Resteindruck	EN ISO 24343-1 geforderter Wert: bester gemessener Wert:	≤ 0.15 mm ca. 0.08 mm	≤ 0.15 mm ca. 0.08 mm	≤ 0.15 mm ca. 0.08 mm	≤ 0.30 mm ca. 0.20 mm	≤ 0.40 mm ca. 0.25 mm	- -
Biegsamkeit	EN ISO 24344 Method A	≤ 30 mm Ø	≤ 30 mm Ø	≤ 30 mm Ø	≤ 30 mm Ø	≤ 30 mm Ø	-
Lieferform	EN ISO 24341	≤ 32 x 2 m	≤ 32 x 2 m	≤ 32 x 2 m	≤ 32 x 2 m or ≤ 32 x 1.95 m (nach Verfügbarkeit)		≤ 16 x 2 m
LEISTUNGSMERKMALE	NORMEN						
Brandverhalten	EN 13501-1	C_{fl} s1	C_{fl} s1	C_{fl} s1	C_{fl} s1	C_{fl} s1	Bs2 d0
Rauchgasentwicklung	ISO 5659-2 (gem. EN 45545-2 Annex C)	-	-	-	-	-	CITg(4min.) = 0,06 und CITg(8min.) = 0,09, geprüft mit einer Strahlungsintensität von 50 KW/m²
Trittschallschutzverbesse- rungsmaß	EN ISO 10140-3 /EN ISO 717-2	6 dB	6 dB	6 dB	18 dB	15 dB	-
Raumschall	NF S31-074	Klasse C < 85 dB	Klasse C < 85 dB	Klasse C < 85 dB	Klasse A < 65 dB	Klasse B < 75 dB	-
Trittschallschutzverbesse- rungsmaß mit Elafono*	EN ISO 10140-3 EN ISO 717-2	-	-	14 dB	-	-	-
Stuhlrollenbeanspruchung	EN ISO 4918	Typ W (Norm EN 12529) - geeignet			Typ W (Norm EN 12529) - geeignet		-
Aufladungsspannung	EN 1815	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV
Elektrostatische Eigenschaften	EN 1081 ESD-approval SP method 2472 EN/IEC 61340-4-	R1 ≤ 10^6 R2 ≤ 10^6 R ≤ 10^6 R ≤ 10^6	R1 ≤ 10^8 R2 ≤ 10^8 1x10^6 < R < 1x10^8 R ≤ 10^8	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
Stoßfestigkeit	EN 259-2	-	-	-	-	-	beständig gegen Eindrücke
Rutschsicherheit	EN 13893 DIN 51130	DS: ≥ 0.30 R9	DS: ≥ 0.30 R9	DS: ≥ 0.30 R10	DS: ≥ 0.30 R9	DS: ≥ 0.30 R9	-
Chemikalieneinwirkung	EN ISO 26987	Beständig gegen verdünnte Säuren, Ole, Fette und herkömmliche Lösungsmittel			Beständig gegen verdünnte Säuren, Ole, Fette und herkömmliche Lösungsmittel		
Wärmedurchlasswiderstand Fußbodenheizung-Warmwasser	EN ISO 10456	0.015 m² K/W	0.015 m² K/W	0.015 m² K/W	0.042 m² K/W	0.045 m² K/W	0.018 m² K/W
		Bis 30° Oberflächentemperatur geeignet			Bis 30° Oberflächentemperatur geeignet		
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Phthalatfrei	CEN ISO/TS 16181	Phthaltfrei			Phthaltfrei		Phthaltfrei
Geruchsprüfung gem. Anforderungen der Emissionsklasse M1	EN ISO 16000-28 i.A., VDI 4302	Erfüllt die Anforderungen			-	-	Erfüllt die Anforderungen
Abwaschbarkeit	EN 12956 EN 233	-	-	-	-	-	Abwaschbar
Bakteriostatische Eigenschaften	ISO 22196	Ja, natürliche Eigenschaft von Linoleum			Ja, natürliche Eigenschaft von Linoleum		
Farben		1	3	60 (Veneto)	27 (Veneto) 8 (Style Emme) 1 (Style Elle) 3 (Etrusco) AUF ANFRAGE: 10 (Trentino)	AUF ANFRAGE 60 (Veneto)	6

Stand: Februar 2017. Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Bitte beachten Sie die ergänzenden Reinigungs- und Pflegeanweisungen. Dokumente sowie Ausschreibungstexte finden Sie auf unserer Internetseite http://boden.objekt.tarkett.de
*Elafono: 2mm 100% natürliche Korkmentunterlage, zu verlegen mit jedem kompakten Tarkett Linoleum für verbesserten Trittschallschutz bis zu 15 dB (abhängig vom Produkt) Verfügbar in Bahnen: <32 lfd.m x 2m.

NACHHALTIGKEIT

Tarkett war der erste Cradle to Cradle zertifizierte Linoleum Hersteller.

Produkt-Zertifizierung

GOLD	SILVER	BRONZE
Originale und Veneto Essenza 100% linen	Alle Linoleum Kollektionen (mit Ausnahme von Silencio 18dBLinoleum, SD ableitfähig xf2™ und Linoleum Conductive xf2™ leitfähig)	Silencio 18dB

Internationale Zertifizierungen

Werks-Zertifizierungen

Alle unsere Linoleumböden sind LEED v4 geeignet.
Mehr Information unter:
http://www.c2ccertified.org/products/registry

CUSTOMS TARIFF : 48205000000F