

[illegible]

ART, GRÖSSE UND LAGE DER SCHLITZE UND DURCHBRÜCHE SIND  
DEN ZEICHNUNGEN DER FACHPLANNER FÜR HLS UND ELT ZU ENTNEHMEN

BEMERKUNGEN :

PLANE SIND NUR IN ZUSAMMENHANG MIT DEM ABBRUCH- UND MUSTERRAUPPLANEN GÜLTIG  
ALLE MASSE SIND VOM UNTERNEHMEN GENAU ZU PRÜFEN UND ZU VERGLEICHEN.  
UNSTIMMIGKEITEN SIND DER BAULEITUNG SOFORT ZU MELDEN.

ES DARF NUR NACH ARCHITEKTENPLÄNEN GEMAUERT WERDEN.

ES LAUFEN DER BAUGEMEINIGUNG SIND ZU BEACHTEN.

DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEN PLANEN DES STATIKERS, DER  
FACHINGENIEUR UND FACHARBEITER.

TÜR- UND BRÜSTUNGSSTÄNDEN SIND ROHRABTRICHMASSE UND ZEBZEN  
SICH AUF OKKF. ALLE STÄNDENÖFFNUNGEN SIND VOR OT ZU MESSEN.

FÜR ABGEHEANTE DECKEN UND BODENBELÄGE SIND GESONDERTE VERLEGE-  
PLÄNE ZU BEACHTEN.

SÄMTLICHE WÄNDE SIND BIS ZU (ROCHTIGE) BÜB. UNTERZUG HOCHFUHRTEN.

SÄMTLICHE DURCHFÜHRUNGEN IN DEN WÄNDEN UND DECKEN SIND NACH DER  
INSTALLATION GEMÄSS DEN BRANDSCHUTZÜBERSCHRIFTEN UND WANDQUÄLFEN  
VON DEN ENTSPRECHENDEN GEWERKEN ZU SCHLIESSEN.

ALLE TRASSENFÜHRUNGEN IN DEN FLUREN SIND VON DEN INSTALLATIONSFIRMEN  
GEMÄSS DEN BRANDSCHUTZÜBERSCHRIFTEN UND WANDQUÄLFEN AUSZUFÜHREN.

DIE MONTAGE DER GIPSKARTONWADE ERFOLGT AUF DEM ROHRFUSSBODEN  
HOHENANGABEN SIND DEN DECKENPLÄNE ZU ENTNEHMEN!

[illegible]