



ZEICHNERKLÄRUNG		
	Trockenbauwand	
	Trockenbauwand, beidseitig einseitig	
	Stahlbeton-Fertigteil	
	Stahlbeton, bewehrt	
	Stahlbeton, unbewehrt	
	Mauerwerk, M2-MW, 0,27m, Cote	
	KS-MW, 1,2/12/16	
	MW-Wand, Standarddicke 1,8 kg/m3	
	MW-Wand, Standarddicke 1,8 kg/m3	
	Wandschicht = WS	
	Bodenschicht = BS	
	Wandschichtdurchbruch = WD	
	Bodenschichtdurchbruch = BD	
	Oberkante Fertigblech (OK FFB)	
	Unterkante Fertigblech (UK AD)	
	Oberkante Rohdecke (OK RB)	
	Unterkante Rohdecke (UK RB)	
	Rohdecke = Fertigblech	

ABKÜRZUNGEN:		
Allgemein:		
UK	Unterkante	
OK	Oberkante	
VK	Vorderkante	
BN	Brüstung	
BS	Brüstungshöhe	
Rohbau:		
UZ	Unterzug	
UZ	Überszug	
S	Sturz	
RD	Rohdecke	
RFB	Rohfußboden	
RS	Rohschwelle	
FT	Fertigteil	
Trockenbau:		
W1	OK FFB - UK RD / F3	
W2	OK FFB - UK RD / F30	
W3	OK RD - UK RD / F70	
W4	OK RD - UK RD / F70	
W5	OK RD - UK RD / F80	
Fassade:		
WDVS	Wärmedämmverbundsystem	
PD	Putz	
VSG	Verbundstichtestglas	
ESG	Einheitsverglasung	
ASG	absorberende Verglasung	
FL	Floßverglasung	
RE	Regenrinne	
GP	Glaspaneel emailiert	
Ausbau:		
AD	Achtungsdiele	
BA	Bodenauflage	
FB	Fertigfußboden	
TS	Trennstreife	
PU	Putz	
GP	Gipsputz	
TP	Trockenputz	
SP	Spezialputz	
JA	Jalousie außenliegend	
JL	Jalousie innenliegend	
EV	Elektroventil	
WL	Wandlaster	
Brandschutz:		
SBT	drehl. selbstschließende Tür	
VT	verriegelte Tür	
RS	Rauchschutztür nach DIN 18096	
T90	feuerhemmende Tür	
T90	feuerbeständige Tür	
F30	feuerhemmende (Wand, Decke)	
F60	hochfeuerhemmend	
F90 / B	feuerbeständig	
BIWEG	Brandwiderstandswand	
HLS / ELT:		
H	Heizung	
L	Lüftung	
S	Sanitär	
E	Elektro	
HK	Heizkörper	
WA	Wandheizung	
WH	Wandheizung	
FE	Fußbodenheizung	
WV	Wandheizung	
EV	Elektroventil	
WL	Wandlaster	

HINWEIS

- Alle Maße sind vor Ort eigenverantwortlich vor Beginn der Arbeiten durch die ausführenden Firmen zu prüfen; Abweichungen sind vor Ausführung mit der BL und dem zuständigen Planungsbüro zu klären!

- Die Höhenmaße (Türmaße sowie Fensterdrillungen) in Rohbauwänden beziehen sich - sofern im Plan nicht anders angegeben - auf OK Fertigfußboden

- Öffnungsmaße (Türmaße sowie Fensterdrillungen) in Trockenbauwänden beziehen sich auf OK FFB

- Alle Brandschutzangaben in Installationsunterlagen in Höhe der Geschossoberkante (Trennstreife)

- Einbauelemente für die Auftragsliste (Ankerbohlen, Rohlisen, etc.) sind nach den aktuellen Ausführungsplänen der Auftragsfirma KONE einzubauen!

Standard-Einbauelemente ALD / ALDS:
ALD: Achse Lifer 22,5 cm, reibst. RB-Feststellung
ALDS: Achse Lifer 22,5 cm, reibst. RB-Feststellung

ALD: Achse Lifer 22,5 cm, reibst. RB-Feststellung
ALDS: Achse Lifer 22,5 cm, reibst. RB-Feststellung

Datum	Index	gezeichnet	geprüft	Änderung
31.01.2020	1	gezeichnet	geprüft	Fensterpositionen prüfen, RWA-Kuppel, Dachdurchführungen
06.03.2020	2	gezeichnet	geprüft	Eintragung Schallschutz, WDVS, Notausgänge

WERKPLAN	
Bauherr	Neubau eines Pflegeheimes für Senioren
Projekt	WEST- UND OSTANSICHT OSTFLÜGEL PFLEGEHEIM
Index	b
Datum	06.03.2020
Planungsdatum	31.01.2020
Bezugsgröße	0,00 = +474,54 m ü. NN
Baugrundstück	Intalstr. 2 a
Genauigkeit	Degendorf a. Inn - Bebauungsplan Nr. 28
Bauherr	Innzeit Bau GmbH
Planer	perner
Standort	Degendorf a. Inn - Bebauungsplan Nr. 28