

Anschlußplan: PH.G.W.03.1

Anschlußplan: STW.G.W.03

ZEICHNERKLÄRUNG

ABKÜRZUNGEN:

Allgemein:		Fassade:	Brandschutz:		
UK	Unterkante	WD/VS	Wärmedämmverbundsystem	dsT	dichte, selbstschließende
OK	Oberkante	PD	Perimeterdämmung	vt	vollwandige Tür
VK	Vorderkante	VSG	Verbundscheibenglas	RS	Rauchschutztür nach
BR	Brüstung	ESG	Einscheibenglas	T30	feuerhemmende Tür
BSH	Brüstungshöhe	ASG	akustischdämmende Verglasung	T90	feuerhemmende Tür
		FL	Fließverglasung	F30	feuerhemmende (Wan)
UZ	Unterzug	RR	Regenrohr	F60	hochfeuerhemmend
UZ	Überzug	NA	Notabzug	FR0/1	feuerbeständig
S	Sturz	GP	Glasspanel emittiert	BWEW	Brandverhindernd
Rohbau:		Ausbau:	HLZ/ELT:		
UF	Unterzug	AD	Abhängende	H	Heizung
UZ	Überzug	BA	Bodenauflage	L	Lüftung
S	Sturz	FFB	Fertigfußboden	S	Sanitär
		TS	Trennschleife	E	Elektro
		PU	Putz	HK	Heizkörper
		DP	Donnputz	WA	Wandabsperrung
W1	OK FFB - UK FD / F30	WZ	Wandziegel	TP	Treppentritt
W2	OK RD - UK FD / F30	SP	Spandekel	WH	Wandhaken
W3	OK RD - UK FD / F0	JA	Jakuse anliegend	FE	Fußbodenheizung
W4	OK RD - UK FD / F30	J	Jakuse verdeckt / innterliegend	HKV	Heizungsverleiher
W5	OK RD - UK FD / F90	Stollenturm		EV	Elektroverleiher
		Motorsteuerung Fenster		WL	Wandlaster DN 1

HINWEIS

- Alle Maße sind vor Ort eigenverantwortlich vor Beginn der Arbeiten durch die ausführenden Firmen zu prüfen; Abweichungen sind vor Ausführung mit der Ba. und dem zuständigen Planungsbüro zu klären!
- Die Höhenmaße (Türmaße sowie Fensteröffnungen) in Rohbauwänden beziehen sich - sofern im Plan nicht anders angegeben - auf OK Fertigfußboden
- Öffnungsmaße (Türmaße sowie Fensteröffnungen) in Trockenbauwänden beziehen sich auf OK FFB
- alle Brandschutzschottungen in Installationsschächten in Höhe der Geschossoberkante (horizontal)
- Einbaumaße für die Aufzugsanlage (Ankerschienen, Rohrrollen, etc.) sind nach dem aktuellen Ausführungsplan Aufzugsfirma KONE einzubauen!

	Standard-Einbaumaße ALD/ALDS
Achse Lüfter 22,5 cm, neben RS Fensteröffnung	ALD: Ausserluftrichlass 50 dB
Achse Lüfter 37,5 cm unter OK Fensteröffnung	ALDS: Ausserluftrichlass 55 dB

Fußbodenaufbauten vgl. Detail STW.D.0.1 - 0.7

Höhenfestpunkt = + 0.00 = 474,54 m ü. NN = OK FFB
HHW = + 471,55 m ü. NN (gemittelt) = + 471,30 m ü. NN (Osten)

- Fundamente und Dimensionierung tragender Bauteile nach Angabe Statik
- Ausführung in Stahlbeton
- nichttragende Innenwände LG in Mauerwerksbauweise
- nichttragende Innenwände EG / CG in Trockenbauweise, teilweise Mauerwerk
- Schachtwände entsprechend Brandschutzanforderung Trockenbau / Mauerwerk
- Fenster entsprechend Wärmeschutzanweisung: Profile Holz mit Aludruckleiste
- Bodenauflagen mit schwimmendem Estrich: Oberbelag: PVC / Fliese / Naturstein
- Abhangdecken OK nach Erfordernis Haustechnik und Schallschutz

OG 1 - Ost - PH.G.W.03.2

Datum	Index	gepr.	gepr.	Änderung
31.01.2020				
06.03.2020	a	gw	gw	Ergänzung F-30 Wand Achse J9 (Flasterraum / Lager), Türgroßen Trepperraum P OG1 S01
25.03.2020	b	gw	gw	Entwurf Abhangdecken und Abhangbleiben (ohne Höhenmaß)
08.04.2020	c	gw	gw	Abänderung FFB um Abhangdecken in Bädern, Wanddurchbruch Achse J9, Bodendurchbruch Achse J12, F-Aufkletterungen, Fensterhaken Turm, F90 Wand mit T30 RS Türen in Achse H4-B-7

WERKPLAN

Sachverhaben	Neubau eines Pflegeheimes für Senioren		
Planinhalt	Grundriss OG 1 - Ost		
Index	C	Plan Nr.	PH.G.W.03.2
Indextag	08.04.2020	Maßstab	1:50
Planfreigeigebatum	31.01.2020	Blattformat	124cm x 80 cm
Bezugsfläche	0,00 = + 474,54 m ü. NN		
Baugrundstück	Innthalstr. 2 a	Flurstück-Nr.	602/106
Gemarkung	Degerndorf a. Inn - Bebauungsplan Nr. 28		

Bauherr	Innzeit Bau GmbH	Unterschrift Bauherr
Planverfasser	perner architekten & ingenieure Stammallee 1, 02622 Reichenbach Tel. +49(0)351 98824-0 Fax. +49(0)351 98824-19	Unterschrift Planverfasser
Für diese Zeichnung behält sich das Recht vor, ohne weitere Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten gegenüber gemacht werden. (DIN 34 Urheberrechtsschutz nach § 17, 19)		