

140 mm Polysterol-Hartschaumplatten geklebt,  
mech. befestigt an den Ecken, WLG 035

Silicon-Kratzputz,  
Korngröße 2 mm,  
Anstrich gem. Angabe Bauherr

Armierungsmörtel mit  
Gewebeeinlage

thermische Trennlage,  
Fassadenbauer

ALU-Blech, d=2 mm,  
gem. stat. Erfordernis,  
Fassadenbauer

WD Formteil WLG 022

Fugendichtband,  
WDV Abschlussprofil

ALU-Blechzarge 4-seitig,  
d=2 mm, gekantet,  
Pulverbeschichtung gem.  
Bemusterung Bauherr,  
Fassadenbauer

ALU-L Profil,  
Federspange verdeckt befestigt,  
Fassadenbauer

Folienanschluss dampfdicht,  
Fassadenbauer

\* = A2 DÄMMUNG  
SCHMELZPUNKT > 1000 °C  
ROHDICHTE > 80 kg/m³

WIND-UND DIFFUSIONSDICHTER  
ANSCHLUSS IST LEISTUNG DES  
FASSADENBAUERS !

INNEN

AUSSEN

seitliche Aufkantung Edelstahlblech,  
Fassadenbauer

Abdichtung gem. DIN,  
Fassadenbauer

St-Winkel ,120/120/6,  
gem.stat.Erfordernis,  
durchlaufend, verzinkt,  
Fassadenbauer

PUR Hartschaumkeil, begehbar,  
wasserfest, Fassadenbauer

PVC-Dämmprofil,  
begehbar,  
Fassadenbauer

Edelstahlblech, gekantet, geriffelt,  
rutschhemmend, d=3 mm,  
Fassadenbauer

ALU-Türprofil , begehbar,  
Fassadenbauer

PVC-Dämmprofil,  
begehbar,  
Fassadenbauer

St-UK gem.stat.Erfordernis,  
durchlaufend, verzinkt,  
gedämmt, Fassadenbauer

dauerelast. Fuge,  
Estrichleger

Folienanschluss dampfdicht,  
Fassadenbauer

OG

Fluchttreppe  
St-Konstruktion,  
gem stat. Erfordernis,  
verzinkt,  
Schlosser

Fugendichtband,  
WDV Abschlussprofil

St-Konsole,  
gem stat. Erfordernis,  
verzinkt,  
Schlosser

SCHEMADetail  
SKV03-11 KINDERNEUBAU  
FASSADE  
SCHNITT KOPF-/ FUSSPUNKT AUSSENTREPPE

DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DER JEWELIGEN  
AUSFÜHRUNGSPLANUNG DES TRAGWERKPLANERS, ARCHITEKTEN,  
TGA- UND AUSSENANLAGENPLANERS. MASSE SIND ÖRTLICH  
DURCH DEN AN VOR AUSFÜHRUNG ZU PRÜFEN, ABWEICHUNGEN  
SOWOHL ZU MASSEN UND NORMEN ALS AUCH DEM GÜLTIGEN  
STAND DER TECHNIK SIND DER BAULEITUNG UMGEHEND  
MITZUTEILEN.

PROJEKT NR.	SKV 03-11	DATUM	05.12.2012	MASZSTAB	1:5
PLANBEZ.	VOG_KIN_N_L5_ARC_DE_FAS_40_07_XX_V				
VORABZUG					