

WIND-UND DIFFUSIONSDICHTER
ANSCHLUSS IST LEISTUNG DES
FENSTERBAUERS !

OG

umlaufender Brandriegel, Mineralwolle
zwischen Erdgeschoss und Obergeschoss

AUSSEN

St-UK, verzinkt,
gem. stat. Erfordernis, Fensterbauer

Sonnenschutzanlage mit Motorantrieb
(raumweise gesteuert)
Flachlamelle 80 mm
Führungsart Seil mit Spannseilhalter
Abminderungsfaktor $F_c \leq 0,15$,
Fensterbauer

Feuchteschutzanstrich, verdeckt, WDV

Kantenschutzprofil, WDV

Fugendichtband, WDV

ALU-Zargenprofil, scharfkantig,
Tropfkante, Gefälle oben, Pulver-
beschichtung, an ALU-UK verschraubt,
Fensterbauer

30 mm Mineralwolle WLG 022, WDV

ALU- U Profil,
Federspange verdeckt befestigt,
Fensterbauer

VSG-Brüstung in ALU-Profil
seitlich gehalten, an Rahmen befestigt,
Abdeckprofil oben,
Pulverbeschichtung gem.
Bemusterung Bauherr,
Fensterbauer

ALU-Blechzarge 4-seitig,
d=2 mm, gekantet,
Pulverbeschichtung gem.
Bemusterung Bauherr **,
Fensterbauer

seitliche Aufkantung Fensterblech,
Fensterbauer

ALU-Zargenprofil, scharfkantig, Tropfkante,
vollflächig mit ALU-Blech d=3mm unterlegt,
Pulverbeschichtung gem.
Bemusterung Bauherr **,
trittfest gem.stat. Erfordernis,
Fensterbauer

Fugendichtband,
WDV Abschlussprofil

St-UK, verzinkt,
trittfest, gem. stat. Erfordernis, Fensterbauer

Folienanschluss dampfdurchlässig,
Fensterbauer

Sekurant (EG/OG, 1St. pro Fenster)
Klebedübel nach stat. Erfordernis,
Abnehmbarer- Anschlagpkt.
Edelstahl inkl.Verlängerung,
im Bereich Drehflügel,
Abdeckung, Fensterbauer

INNEN

ALU-Profil
25/25/2 mm, Trockenbau

Folienanschluss dampfdicht,
Fensterbauer

Folienanschluss
dampfdurchlässig,
Fensterbauer

ALU-Blockfensterkonstruktion,
thermisch entkoppelt,
Pulverbeschichtung gem.
Bemusterung Bauherr **,
ISO-Glas gem. ENEC,
Fensterbauer

Holzfensterbank, Ahorn, DD-Klarlack
desinfektionsmittelresistent
gem. Angabe, wasserfeste
Holz-UK, betretbar,
verdeckt befestigt, Fensterbauer

Holzblende, Ahorn, DD-Klarlack
gem. Angabe, Fensterbauer

Folienanschluss dampfdicht,
Fensterbauer

** = Farbton einfarbig nach NCS-Code
Farbspektrum weiß bis grau
nach Festlegung durch den Bauherrn

SCHEMADETAIL
SKV03-11 KINDERNEUBAU
SCHNITT
FENSTERANSCHLUSS BRÜSTUNG

DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DER JEWELIGEN AUSFÜHRUNGSPLANUNG DES TRAGWERKPLANERS, ARCHITEKTEN, TGA- UND AUSSENANLAGENPLANERS. MASSE SIND ÖRTLICH DURCH DEN AN VOR AUSFÜHRUNG ZU PRÜFEN, ABWEICHUNGEN SOWOHL ZU MASSEN UND NORMEN ALS AUCH DEM GÜLTIGEN STAND DER TECHNIK SIND DER BAULEITUNG UMGEHEND MITZUTEILEN.

PROJEKT NR.	SKV 03-11	DATUM	05.12.2012	MASZTAB	1:5
PLANBEZ.	VOG_KIN_N_L5_ARC_DE_FAS_40_01_XX_V				
VORABZUG					