

140 mm Polysterol-Hartschaumplatten geklebt,
mech. befestigt an den Ecken, WLG 035

Silicon-Kratzputz,
Korngrösse 2 mm,
Anstrich gem. Angabe Bauherr

Armierungsmörtel mit
Gewebeeinlage

WDV-Abschlussprofil,
Fugendichtband, Mineralwolle,
WDV

Schutzvlies, Wurzelschutz,
Dachdecker

Perimeterdämmung,
WLG 035, 120 mm,
Rohbau

Abdichtung gem. DIN, Rohbau

AUSSEN

INNEN

VK-Putz

thermische Trennlage,
Dachdecker

PVC-Standsockel-
ausbildung

14

25

12

25

1

5

15

10

15

15

ERDREICH

UG

SCHEMADETAIL
SKV 03-11 KINDERNEUBAU
SCHNITT
ANSCHLUSS SOCKELBEREICH

DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DER JEWEILIGEN AUSFÜHRUNGSPLANUNG DES TRAGWERKPLANERS, ARCHITEKTEN, TGA- UND AUSSENANLAGENPLANERS. MASSE SIND ÖRTLICH DURCH DEN AN VOR AUSFÜHRUNG ZU PRÜFEN, ABWEICHUNGEN SOWOHL ZU MASZEN UND NORMEN ALS AUCH DEM GÜLTIGEN STAND DER TECHNIK SIND DER BAULEITUNG UMGEHEND MITZUTEILEN.

PROJEKT NR.	SKV 03-11	DATUM	05.12.2012	MASZSTAB	1:5
PLANBEZ.	VOG_KIN_N_L5_ARC_DE_FAS_40_06_XX_V				
VORABZUG		LUDES Architekten · Ingenieure			