

**InnKlinikum Altötting und  
Mühldorf  
2.BA**

### Liste Festverglasungen

**VORABZUG - FESTVERGLASUNG TB**  
**BA2 - 30.07.2020**

Allgemeine Anforderungen:

Art der Verglasung: doppel = beidseitig flächenbündig

Gewerk: TB = Trockenbau

Besondere Anforderungen:

Brandschutz: F30 und Feuerschutzabschluss;  
Konstruktionen mit bauaufsichtlicher  
Zulassung

Schallschutz:  $R_{w,P} 42 \text{ dB}$  = Konstruktion mit geprüftem Schallschutz ( $R_{w,R} \geq 37 \text{ dB}$ )

gem. DIN 4109 ist die Schallschutzanforderung im eingebauten Zustand nachzuweisen

Zarge:

Art: FFB = Zarge mit beidseitig flächenbündigem  
Einbau der Verglasung,  
Verglasung auf Rohrprofil aufgeklebt mit  
Randlackierung nach RAL

Einbau in: GK = Gipskarton

Material: STBL = Stahlblech, verzinkt

Oberfläche: Pulv = Pulverbeschichtung

| Raum Nr.            | Verglasung Nr. | Raumbezeichnung  | Allgemeine Anforderungen |               |                                    |                                          |                             | Besondere Anforderungen |               |              |           | Zarge |           |        |          |            |           | Verglasung |                 | Sonstiges                               |
|---------------------|----------------|------------------|--------------------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|--------------|-----------|-------|-----------|--------|----------|------------|-----------|------------|-----------------|-----------------------------------------|
|                     |                |                  | Gewerk                   | Felder Anzahl | Abmessungen                        |                                          |                             | Brand-schutz            | Schall-schutz | Klima-klasse | Sonstiges | Art   | Maulweite | Einbau | Material | Oberfläche | Sonstiges | Art        | Sonstiges       | Besonderheiten<br>Zeichnung<br>Plan Nr. |
|                     |                |                  |                          |               | B lichte<br>cm<br>(Fensteröffnung) | H lichte ü.FFB<br>cm<br>(Fensteröffnung) | Sturzhöhe/<br>Brüstungshöhe |                         |               |              |           |       |           |        |          |            |           |            |                 |                                         |
| Festverglasung 3.OG |                |                  |                          |               |                                    |                                          |                             |                         |               |              |           |       |           |        |          |            |           |            |                 |                                         |
| 3.130               | .F1            | Pflegestützpunkt | TB                       | 2             | 330                                | 128                                      | 228/100                     | F30                     | Rw,R 37 dB    | I            | -         | FFB   | 15        | GK     | STBL     | Pulv       | -         | doppel     | Sicherheitsglas | D-406                                   |
|                     | .F2            |                  | TB                       | 1             | 83                                 | 128                                      | 228/100                     | F30                     | Rw,R 37 dB    | I            | -         | FFB   | 15        | GK     | STBL     | Pulv       | -         | doppel     | Sicherheitsglas | D-406                                   |
| 3.156               | .F1            | Pflegestützpunkt | TB                       | 2             | 330                                | 128                                      | 228/100                     | F30                     | Rw,R 37 dB    | I            | -         | FFB   | 15        | GK     | STBL     | Pulv       | -         | doppel     | Sicherheitsglas | D-406                                   |
|                     | .F2            |                  | TB                       | 1             | 83                                 | 128                                      | 228/100                     | F30                     | Rw,R 37 dB    | I            | -         | FFB   | 15        | GK     | STBL     | Pulv       | -         | doppel     | Sicherheitsglas | D-406                                   |
| 3.190               | .F1            | Pflegestützpunkt | TB                       | 2             | 330                                | 128                                      | 228/100                     | F30                     | Rw,R 37 dB    | I            | -         | FFB   | 15        | GK     | STBL     | Pulv       | -         | doppel     | Sicherheitsglas | D-406                                   |
|                     | .F2            |                  | TB                       | 1             | 83                                 | 128                                      | 228/100                     | F30                     | Rw,R 37 dB    | I            | -         | FFB   | 15        | GK     | STBL     | Pulv       | -         | doppel     | Sicherheitsglas | D-406                                   |