


Angebots-LV

Leistungsaufstellung



Projekt

**651_
KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege**

Bauvorhaben

InnKlinikum Altötting - 2. BA Aufstockung Pfl...

-
-
-

Bauherr

-
-
-
-

Leistung (VE)

**1160
Schlosserarbeiten**

Angebotsbezeichnung

Kattner Stahlbau GmbH

Angebots-LV

Wir bitten Sie, diese Kostenaufstellung zur Kenntnis zu nehmen.

- Gesamt, Netto:	99.082,90 EUR
- zzgl. MwSt. (19,0 %):	18.825,75 EUR
- <u>Gesamt, Brutto:</u>	<u>117.908,65 EUR</u>

Ausführungsbeginn

k.A.

Ausführungsende

k.A.

Zuschlagsfrist

k.A.

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 29

Angebots-LV (Leistungsverzeichnis)

Angebots-LV

KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege (651_)

Projekt (651_)

Angebot: Kattner Stahlbau GmbH

KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege

Leistung (VE)

1160 Schlosserarbeiten

Allgemein

- Alle Einzelpreise wurden Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen errechnet.
- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-Datei kann dieses Angebot auch per E-Mail bzw. Datenträger übergeben werden. Austauschformat: GAEB 90 / 2000 / XML 3.13 (Datenart 82 / 84).
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPPPI'

Angebots-LV

- **Kattner Stahlbau GmbH**

- Datum des Angebots: 18.08.2020

- **Angebot, Netto:** **101.105,00 EUR**

- Nachlass Einzelleistung(en):

- Nachlass auf Angebot (-2%): -2.022,10 EUR

- **Gesamt, Netto:** **99.082,90 EUR**

- Eine Freistellungsbestätigung (Bauabzugssteuer) liegt diesem Angebot als Anlage bei.

- zzgl. MwSt. (19,0 %): 18.825,75 EUR

- **Gesamt, Brutto:** **117.908,65 EUR**

- Ein Eignungsnachweis (z.B. PQ) liegt diesem Angebots-LV als Anlage bei.

- Gesamt, Brutto abzgl. Skonto*: (117.908,65 EUR*)

* Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel).

Abzüge Netto:

- Erfüllungsbürgschaft 0,0000 %
- anteilige Baubeschilderung 0,0000 %
- anteilige Baureinigung 0,0000 %
- anteiliges Bauwasser 0,0000 %
- anteiliger Baustrom 0,0000 %

Abzüge Brutto:

- Bauleistungsversicherung 0,0000 %

Inhaltsverzeichnis

KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege (651_)

Angebot: Kattner Stahlbau GmbH

1160	VE	Schlosserarbeiten	
Nr.	Bezeichnung		Seite
		Deckblatt des Angebotes	1
01	Titel	Schlosserarbeiten	4
01.01	Bereich	Aufzugsportale, Laibungsverkleidungen	4
01.02	Bereich	Lichtschächte	7
01.03	Bereich	Differenztreppen	12
01.04	Bereich	Konstruktionen über Dach	20
01.05	Bereich	Wetterschutzgitter	26
01.06	Bereich	Stundenlohnarbeiten	26
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	29

Angebots-LV

KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege (651_)

Angebot: Kattner Stahlbau GmbH

1160	VE	Schlosserarbeiten		
01	Titel	Schlosserarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01 Titel Schlosserarbeiten				
01.01 Bereich Aufzugsportale, Laibungsverkleidungen				
01.01.1	W+M-Planung, Aufzugsportale, Laibungsverkleidungen			KG:340
	W+M-Planung, Aufzugsportale, Laibungsverkleidungen			
	Werkstatt- und Montageplanung, > für Aufzugsportale und Laibungsverkleidungen			
	- Erstellen prüffähiger Werkstattzeichnungen und der Montageplanung			
	Ausführung gemäß AS V.2.6			
	Planunterlagen 2-fach erstellen, auf der Grundlage der Vorgaben des Tragwerkplaners und der statischen Berechnung, 2-fach als Papierpause direkt beim Tragwerksplaner, mindestens 3 KW vor Fertigungsbeginn zur Prüfung vorlegen,			
	freigegebene Unterlagen übergeben an den AG			
	- 1-fach in Papierausfertigung			
	Dokumentation und Gleichstellung mit dem Prüfaxemplar, Übernahme der Vervielfältigungskosten durch den AN			
		1 psch		GP 400.00
01.01.2	Aufzugportal, Edelstahl 6 mm, 2-fach gekantet, Zuschnitt 390 mm, AZ3+4			KG:340
	Aufzugportal, Edelstahl 6 mm, 2-fach gekantet, Zuschnitt 390 mm, AZ3+4			
	Aufzugportal, aus Stahlblech, Ausführung gemäß			
	> Pläne und Details gem. Planverzeichnis,			
	> Detail A-P5-BT6-12-D-600,			
	Ausführung gemäß Anforderungsspezifikation			
	> AS V Anforderungen an die Bauausführung			
	> AS V.2 Ausführung, grundsätzliche Vorgaben und			
	Anforderungen			
	> AS V.1.2., Edelstahl, Werkstoffgruppe 1.4301			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
				Übertrag: 400.00

Angebots-LV

KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege (651_)

Angebot: Kattner Stahlbau GmbH

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
1160	VE Schlosserarbeiten			
01	Titel Schlosserarbeiten			
01.01	Bereich Aufzugsportale, Laibungsverkleidungen			
			Übertrag:	400,00
	d= 6 mm, 2-fach gekantet, Zuschnittbreite ca. 390 mm			
	Aufzugportal 3-seitig, Kanten/Ecken auf Gehrung, verdeckt verschweißt, Abwicklungslänge ca. 1.500 + 2 x 2.130 mm, einschließlich Unterkonstruktion, in fix und fertiger Ausführung montiert			
	> Einbauort: Aufzüge 3 und 4, IG bis 3.OG			
		13 St	EP.....580,00	GP7.540,00
01.01.3	Aufzugportal, Edelstahl 6 mm, 2-fach gekantet, Zuschnitt 365 mm, AZ10			
	Wie Position 01.01.2 (Seite 4): Aufzugportal, Edelstahl 6 mm, 2-fach gekantet, Zuschnitt 365 mm, AZ10			
	Aufzugportal wie zuvor beschrieben, jedoch			
	Ausführung gemäß > Pläne und Details gem. Planverzeichnis, > Detail A-P5-BT6-12-D-601,			
	Zuschnittbreite ca. 365 mm			
	Abwicklungslänge ca. 1.360 + 2 x 2.130 mm, einschließlich Unterkonstruktion, in fix und fertiger Ausführung montiert			
	> Einbauort: Aufzug 10, UG bis 3.OG			
		5 St	EP.....570,00	GP2.850,00
01.01.4	Laibungsverkleidung, Edelstahl 1,5 mm, Zuschnitt 230 mm, AZ3			
	Laibungsverkleidung, Edelstahl 1,5 mm, Zuschnitt 230 mm, AZ3			
	Laibungsverkleidung, aus Stahlblech, Ausführung gemäß > Pläne und Details gem. Planverzeichnis, > Detail A-P5-BT6-12-D-602,			
	Ausführung gemäß Anforderungsspezifikation > AS V Anforderungen an die Bauausführung > AS V.2 Ausführung, grundsätzliche Vorgaben und			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	10.790,00

Angebots-LV

KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege (651_)

Angebot: Kattner Stahlbau GmbH

1160	VE	Schlosserarbeiten		
01	Titel	Schlosserarbeiten		
01.01	Bereich	Aufzugsportale, Laibungsverkleidungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	10.790,00
	Anforderungen			
	> AS V.1.2., Edelstahl, Werkstoffgruppe 1.4301			
	d= 1,5 mm, Zuschnittbreite ca. 230 mm			
	Laibungsverkleidung 3-seitig, Kanten/Ecken auf Gehrung, verdeckt verschweißt, Abwicklungslänge ca. 1.500 + 2 x 2.130 mm, einschließlich Unterkonstruktion, in fix und fertiger Ausführung montiert			
	> Einbauort: Aufzug 3, EG bis 2.OG			
		3 St	EP.....560,00	GP1.680,00
01.01.5	Einfassung, Edelstahl 6 mm, Zuschnitt 155 mm, 3. OG, AZ 1, 2, 3, 4, 10			KG:340
	Einfassung, Edelstahl 6 mm, Zuschnitt 155 mm, 3. OG, AZ 1, 2, 3, 4, 10			
	Stahlblecheinfassung, Ausführung gemäß			
	> Pläne und Details gem. Planverzeichnis, > Detail A-P5-BT6-12-D-600, > Detail A-P5-BT6-12-D-601,			
	Ausführung gemäß Anforderungsspezifikation			
	> AS V Anforderungen an die Bauausführung > AS V.2 Ausführung, grundsätzliche Vorgaben und			
	Anforderungen			
	> AS V.1.2., Edelstahl, Werkstoffgruppe 1.4301			
	d= 6 mm, 1-fach gekantet, Zuschnittbreite ca. 155 mm			
	4-seitig, Kanten/Ecken auf Gehrung, verdeckt verschweißt, Abwicklungslänge ca. 2 x 250 + 2 x 2.090 mm, einschließlich Unterkonstruktion, in fix und fertiger Ausführung montiert, zur Aufnahme des bauseitigen E & I Paneels,			
	> Einbauort: 3.OG, AZ 1,2 3, 4, 10 - E & I Paneel			
	in die Wandnische			
		5 St	EP.....550,00	GP2.750,00
Summe Bereich 01.01				
Aufzugsportale, Laibungsverkleidungen, Netto			15.220,00 EUR

Angebots-LV

KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege (651_)

Angebot: Kattner Stahlbau GmbH

1160	VE	Schlosserarbeiten		
01	Titel	Schlosserarbeiten		
01.02	Bereich	Lichtschächte		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01.02 Bereich Lichtschächte				
A0001	AS 2 Brüstungsgeländer Lichtschächte			
Ausführungsbeschr.	AS 2 Brüstungsgeländer Lichtschächte			
	<p>Ausführung gem.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pläne und Details gem. Planverzeichnis, - A-P5-BT6-12-D-617 - A-P5-BT6-12-D-108 - sowie statischer Berechnung des AN, <p>Ausführung gem. AS V,</p> <ul style="list-style-type: none"> > Durchgehende Fußplatte aus Flachstahl, b/d 350/8 mm, Einzellängen bis ca. 3.400 mm, S235JR, Korrosionsschutz und Oberflächenbehandlung gemäß AS V.3.4.1 feuerverzinkt, werkseitig mit Füllstäben biegesteif verschweißt, oberseitig auf StB-Wand gedübelt > Obergurt aus Flachstahl, b/d 50/8 mm, Einzellängen bis ca. 3.400 mm, S235JR, Korrosionsschutz und Oberflächenbehandlung gemäß AS V.3.4.1 feuerverzinkt, werkseitig mit Füllstäben biegesteif verschweißt > Füllstäbe aus Flachstahl, b/d 50/8 mm, Einzellängen ca. 900 mm, Achsabstand ca. 120 mm, Korrosionsschutz und Oberflächenbehandlung gemäß AS V.3.4.1 feuerverzinkt kraftschlüssig mit Obergurt und durchgehender Fußplatte verschweißt <p>Lieferung in Elementgröße von max 2 Elementen pro Lichtschacht, mit Überblattung, vor Ort verschraubt</p>			
A0002	** Ende Anforderungsspezifikation **			
Ausführungsbeschr.	** Ende Anforderungsspezifikation **			
			Übertrag:	0,00

Angebots-LV

KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege (651_)

Angebot: Kattner Stahlbau GmbH

1160	VE	Schlosserarbeiten		
01	Titel	Schlosserarbeiten		
01.02	Bereich	Lichtschächte		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	0,00
01.02.1	Statische Berechnung, Geländer und Gitterrostabdeckungen			
	Statische Berechnung, Geländer und Gitterrostabdeckungen			
	Statische Berechnung, als prüffähige Ausfertigung, für			
	> Lichtschachtabdeckungen aus Gitterrosten			
	> Brüstungsgeländer Lichtgraben			
	- Erstellen der prüffähigen statischen Berechnung			
	- Einreichen beim Prüfstatiker in 2-facher Ausfertigung			
	freigegebene Unterlagen übergeben an den AG			
	- 1-fach in Papierausfertigung			
	- 1-fach an den Objektplaner			
	- 1-fach an Prüfstatiker			
	Dokumentation und Gleichstellung mit dem Prüfaxemplar, Übernahme der Vervielfältigungskosten durch den AN			
		1 psch		GP 800,00
01.02.2	W+M-Planung, Geländer und Gitterrostabdeckungen			
	W+M-Planung, Geländer und Gitterrostabdeckungen			
	Werkstatt- und Montageplanung,			
	> Lichtschachtabdeckungen aus Gitterrosten			
	> Brüstungsgeländer Lichtgraben			
	Pläne und Details gem. Planverzeichnis,			
	- Erstellen prüffähiger Werkstattzeichnungen und der Montageplanung			
	Ausführung gemäß AS V.2.6			
	Planunterlagen 2-fach erstellen, auf der Grundlage der Vorgaben und Berechnungen,			
	Volage zur Prüfung beim Objektplaner, mindestens 3 KW vor Fertigungsbeginn,			
	freigegebene Unterlagen übergeben an den AG			
			Übertrag:	800,00
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

Angebots-LV

KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege (651_)

Angebot: Kattner Stahlbau GmbH

1160	VE	Schlosserarbeiten		
01	Titel	Schlosserarbeiten		
01.02	Bereich	Lichtschächte		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	800,00
	- 1-fach in Papierausfertigung - 1-fach an den Objektplaner			
	Dokumentation und Gleichstellung mit dem Prüfexemplar, Übernahme der Vervielfältigungskosten durch den AN			
		1 psch		GP 600,00
	GELÄNDER			
	GELÄNDER			
01.02.3	Brüstungsgeländer Lichtschacht Nord			
	Brüstungsgeländer Lichtschacht Nord			
	Brüstungsgeländer Lichtschacht im EG Nordseite, komplett in fix und fertiger Ausführung,			
	Ausführung gemäß Anforderungsspezifikation: > AS V Allgemeine Anforderungsspezifikationen > AS 2 Brüstungsgeländer Lichtschächte > Korrosionsschutz und Oberflächenbehandlung feuerverzinkt			
	<u>Pläne</u> - A-P5-BT6-12-D-617 - A-P5-BT6-12-D-108			
	Einbaubereich: EG, Innenhof			
	fertige Geländerhöhe (Handlauf) > ca. 900 mm über OK Gitterrost,			
	Brüstungsgeländer im wesentlichen bestehend aus:			
	> Durchgehende Fußplatte Länge ca. 6.670 mm Ausführung gem. AS 2 Brüstungsgeländer Lichtschächte, oberseitig auf StB-Wand gedübelt			
	> Obergurt Länge ca. 6.670 mm Ausführung gem. AS 2 Brüstungsgeländer Lichtschächte,			
	> Füllstäbe Anzahl ca. 56 St, Ausführung gem. AS 2 Brüstungsgeländer Lichtschächte,			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	1.400,00

Angebots-LV

KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege (651_)

Angebot: Kattner Stahlbau GmbH

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
1160	VE Schlosserarbeiten			
01	Titel Schlosserarbeiten			
01.02	Bereich Lichtschächte			
			Übertrag:	1.400,00
	Außengeländer einschließlich aller Anschlüsse, komplett in fix und fertiger Ausführung montiert, erhöhte Aufwendungen für Einbringung in Innenhof sind einzukalkulieren	1 psch		GP 2.670,00
01.02.4	Brüstungsgeländer Lichtschacht Süd-West			
	Wie Position 01.02.3 (Seite 9): Brüstungsgeländer Lichtschacht Süd-West			
	Brüstungsgeländer Lichtschacht im EG Süd-West-Seite, komplett in fix und fertiger Ausführung			
	Leistung wie zuvor beschrieben, jedoch Lichtschacht Süd-West	1 psch		GP 2.670,00
01.02.5	Zulage Ausführung Geländer grundiert			
	Zulage Ausführung Geländer grundiert			
	Zulage zu zuvor beschriebenen - Brüstungsgeländer Lichtschacht Nord - Brüstungsgeländer Lichtschacht Süd-West			
	für grundierte Ausführung, Ausführung gemäß Anforderungsspezifikation: > AS V Allgemeine Anforderungsspezifikationen > Korrosionsschutz und Oberflächenbehandlung gem. AS V.2..3.4.3 AK, Beschichtungssystem nach DIN EN ISO 12944-5			
	Hinweise: - Deckbeschichtung erfolgt bauseits - Abrechnung: 1 St entspricht 1 Zulage psch	2 St	EP..... 120,00	GP 240,00
	GITTERROSTE GITTERROSTE			
01.02.6	L-Auflagerwinkel Gitterrot an Stb-Wand			
	L-Auflagerwinkel Gitterrot an Stb-Wand			
	Befestigungswinkel als Gitterrostauflager, Stahl S235, Korrosionsschutz und Oberflächenbehandlung > gemäß AS V.2.3.4.1, feuerverzinkt			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: 6.980,00

Angebots-LV

KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege (651_)

Angebot: Kattner Stahlbau GmbH

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
1160	VE Schlosserarbeiten			
01	Titel Schlosserarbeiten			
01.02	Bereich Lichtschächte			
			Übertrag:	6.980,00
	aus L-Winkelstahl, in allen Längen gemäß beiliegender Planung, nach statischer Bemessung durch den AN, Befestigung an Stb-Wand seitlich geschraubt nach statischer Bemessung durch den AN	15 m	EP.....40,00	GP600,00
01.02.7	L-Auflagerwinkel Gitterrost auf Fußplatte			
	Wie Position 01.02.6 (Seite 10): L-Auflagerwinkel Gitterrost auf Fußplatte			
	Befestigungswinkel als Gitterrostaufleger wie zuvor beschrieben, jedoch			
	oberseitig auf zuvor beschriebene durchgehende Fußplatte des Brüstungsgeländers Lichtschacht werksseitig geschweißt	15 m	EP.....40,00	GP600,00
01.02.8	Gitterrost 500 x 1.000, XP 540-33-5			
	Gitterrost 500 x 1.000, XP 540-33-5			
	Gitterrost, als eingefasste Pressroste, Traglast 2,0 kN/m², Rutschklasse R11, Korrosionsschutz und Oberflächenbehandlung > gemäß AS V.2.3.4.1 feuerverzinkt,			
	Gitterrost h= 40 mm, Masche 33/33 mm, Abmessung ca. 500 x 1.000 mm, nach örtlichem Aufmaß werkseitig gefertigt, Gitterroste werkseitig vorgefertigt, einschließlich aller Schnitte und Anpassarbeiten,			
	Befestigung an Stahlwinkel mit verschraubbaren Klammern nach Herstellervorschrift			
	Beispielzeugnis: XP 540-33-5, oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis			
	'Meiser MW33x33 P-Rost' (Bieterangabe Hersteller, Produkt)	26 St	EP.....100,00	GP2.600,00
			Übertrag:	10.780,00

Angebots-LV

KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege (651_)

Angebot: Kattner Stahlbau GmbH

1160	VE	Schlosserarbeiten		
01	Titel	Schlosserarbeiten		
01.02	Bereich	Lichtschächte		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	10.780,00
01.02.9	Gitterroste verschiedene Abmessungen, XP 540-33-5			
	Wie Position 01.02.8 (Seite 11): Gitterroste verschiedene Abmessungen, XP 540-33-5			
	Gitterrost wie zuvor beschrieben, jedoch			
	in verschiedenen Abmessungen, Breite bis 500 mm Länge ca. 1.000 mm, zur Randanpassung an den Bestand, einschließlich Aussparungen und Schnitte			
		2 St	EP.....120,00	GP240,00
Summe Bereich 01.02			Lichtschächte, Netto11.020,00 EUR
01.03	Bereich Differenztreppen			
01.03.1	Statische Berechnung, Differenztreppen			
	Statische Berechnung, Differenztreppen			
	Statische Berechnung, als prüffähige Ausfertigung, für nachfolgend beschriebene > Differenztreppen > Ausstiegspodeste			
	- Erstellen der prüffähigen statischen Berechnung - Einreichen beim Prüfstatiker in 2-facher Ausfertigung			
	freigegebene Unterlagen übergeben an den AG - 1-fach in Papierausfertigung - 1-fach an den Objektplaner - 1-fach an Prüfstatiker			
	Dokumentation und Gleichstellung mit dem Prüfexemplar, Übernahme der Vervielfältigungskosten durch den AN			
		1 psch		GP1.200,00
			Übertrag:	1.200,00

Angebots-LV

KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege (651_)

Angebot: Kattner Stahlbau GmbH

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
1160	VE Schlosserarbeiten			
01	Titel Schlosserarbeiten			
01.03	Bereich Differenztreppen			
			Übertrag:	1.200,00
01.03.2	W+M-Planung, Differenztreppen			
	W+M-Planung, Differenztreppen			
	Werkstatt- und Montageplanung, > Differenztreppen > Ausstiegspodeste Pläne und Details gem. Planverzeichnis, - Erstellen prüffähiger Werkstatt- zeichnungen und der Montageplanung Ausführung gemäß AS V.2.6 Planunterlagen 2-fach erstellen, auf der Grundlage der Vorgaben und Berechnungen, Volage zur Prüfung beim Objektplaner, mindestens 3 KW vor Fertigungsbeginn, freigegebene Unterlagen übergeben an den AG - 1-fach in Papierausfertigung - 1-fach an den Objektplaner Dokumentation und Gleichstellung mit dem Prüfexemplar, Übernahme der Vervielfältigungskosten durch den AN			
		1 psch		GP 850,00
01.03.3	Differenztreppe 8 Stg, 18,75/28 mit Podest			
	Differenztreppe 8 Stg, 18,75/28 mit Podest			
	Differenztreppe als Leiterkonstruktion, als Aufstieg zum HLS-Schacht Bestand, 8 Steigungen, Steigungsverhältnis 18,75/28 cm, mit 2,5 cm Untertritt, lichte Treppenbreite ohne Handlauf ca. 1.200 mm, Ausführung gemäß Anforderungsspezifikation: > AS V Allgemeine Anforderungsspezifikationen > Stahl S235JR > Korrosionsschutz und Oberflächenbehandlung gemäß AS V.3.4.1 feuerverzinkt <u>Plan</u> - A-P5-BT6-12-D-603 Differenztreppe im Wesentlichen bestehend aus - 2 x Fußplatten zur Fixierung der Wangen ca. 240 x 120 mm, Stärke ca. 15 mm, - Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	2.050,00

Angebots-LV

KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege (651_)

Angebot: Kattner Stahlbau GmbH

1160	VE	Schlosserarbeiten		
01	Titel	Schlosserarbeiten		
01.03	Bereich	Differenztreppen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	2.050,00
	inkl. Neoprenaufleger - 2 x Kopfplatte zur Fixierung der Wangen ca. 240 x 120 mm Stärke ca. 15 mm, inkl. Neoprenaufleger - 2 x Wange aus Flachstahl b/d 250/10 mm, Länge ca. 2.515 + 1.955 = 4.470 mm, 1-fach stumpfwinklig abgewinkelt am Übergang zum Podest, - 2 x Geländer mit Ober-/Untergurt und Zwischenholm, Länge Ober-/Untergurt und Zwischenholm ca. 4.470 mm, Höhe Geländer bis ca. 1.000 mm über OK Gitterrost, 1-fach stumpfwinklig abgewinkelt am Übergang zum Podest, 7 St Geländerstützen, gesamte Konstruktion aus Flachstahl ca. 60 x 10 mm, Geländer mit Stahlwange verschweißt, - 7 x Trittstufe Abmessung ca. 1.200 x 305 mm, Gitterroststufe P 340-33-3, mit gelochter Antrittskante und gelochter Seitenplatte, einschl. Randeinfassung und Auflagerwinkel bzw. Auflagerlasche, - 1 x Gitterrostpodest Abmessung ca. 1.200 x 2.000 mm, Normrostpodest P 340-33-3, einschl. Randeinfassung und Auflagerwinkel bzw. Auflagerlasche, Befestigung an Stahlkonstruktion mit verschraub- baren Klammern nach Herstellervorschrift genaue Abmessungen gem. statischen Erfordernissen, gesamte Konstruktion biegesteif miteinander verbunden, Einbaubereich: 3. OG, Raum 3.400 komplett in fix und fertiger Ausführung montiert, einschl. aller Anpassungs und Zuschnitts- arbeiten	1 psch		GP4.600,00
			Übertrag:	6.650,00

Angebots-LV

KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege (651_)

Angebot: Kattner Stahlbau GmbH

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
1160	VE Schlosserarbeiten			
01	Titel Schlosserarbeiten			
01.03	Bereich Differenztreppen			
			Übertrag:	6.650,00
01.03.4	Differenztreppe 10 Stg, 18,75/28 mit Podest			
	Differenztreppe 10 Stg, 18,75/28 mit Podest			
	Differenztreppe als Leiterkonstruktion, als Dachaufstieg zum Bestand, 10 Steigungen, Steigungsverhältnis 18,75/28 cm, mit 2,5 cm Untertritt, lichte Treppenbreite ohne Handlauf ca. 1.200 mm,			
	Ausführung gemäß Anforderungsspezifikation: > AS V Allgemeine Anforderungsspezifikationen > Stahl S235JR > Korrosionsschutz und Oberflächenbehandlung gemäß AS V.3.4.1 feuerverzinkt			
	<u>Plan</u> - A-P5-BT6-12-D-604			
	Differenztreppe im Wesentlichen bestehend aus			
	- 2 x Fußplatten zur Fixierung der Wangen ca. 240 x 120 mm, Stärke ca. 15 mm, inkl. Neoprenaufleger			
	- 2 x Kopfplatte zur Fixierung der Wangen ca. 240 x 120 mm Stärke ca. 15 mm, inkl. Neoprenaufleger			
	- 1 x Wange aus Flachstahl b/d 250/10 mm, Länge ca. 3.190 + 895 = 4.085 mm, 1-fach stumpfwinklig abgewinkelt am Übergang zum Podest,			
	- 1 x Wange aus Flachstahl b/d 250/10 mm, Länge ca. 3.190 mm,			
	- 1 x Wange aus Flachstahl b/d 250/10 mm, Länge ca. 1.200 mm,			
	- 4 x Stütze aus Quadratrohr Vierkanntrohr 60 x 60 x 5 mm, Länge ca. 1.850 mm, inkl. Fußplatte mit Neoprenaufleger, inkl. Kopfplatte,			
	- 1 x Geländer mit Ober-/Untergurt und Zwischenholm, Länge Ober-/Untergurt und Zwischenholm ca. 4.085 mm, Höhe Geländer bis ca. 1.000 mm über OK Gitterrost, 1-fach stumpfwinklig abgewinkelt am Übergang zum Podest,			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	6.650,00

Angebots-LV

KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege (651_)

Angebot: Kattner Stahlbau GmbH

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
1160	VE Schlosserarbeiten			
01	Titel Schlosserarbeiten			
01.03	Bereich Differenztreppen			
			Übertrag:	6.650,00
	7 St Geländerstützen, gesamte Konstruktion aus Flachstahl ca. 60 x 10 mm, Geländer mit Stahlwange verschweißt, - 1 x Geländer mit Ober-/Untergurt und Zwischenholm, Länge Ober-/Untergurt und Zwischenholm ca. 1.200 mm, Höhe Geländer bis ca. 1.000 mm über OK Gitterrost, 3 St Geländerstützen, gesamte Konstruktion aus Flachstahl ca. 60 x 10 mm, Geländer mit Stahlwange verschweißt, - 9 x Trittstufe Abmessung ca. 1.200 x 305 mm, Gitterroststufe P 340-33-3, mit gelochter Antrittskante und gelochter Seitenplatte, einschl. Randeinfassung und Auflagerwinkel bzw. Auflagerlasche, - 1 x Gitterrostpodest Abmessung ca. 1.000 x 1.500 mm, Normrostpodest P 340-33-3, einschl. Randeinfassung und Auflagerwinkel bzw. Auflagerlasche, Befestigung an Stahlkonstruktion mit verschraub- baren Klammern nach Herstellervorschrift genaue Abmessungen gem. statischen Erfordernissen, gesamte Konstruktion biegesteif miteinander verbunden, Einbaubereich: 3. OG, Raum 3.400 komplett in fix und fertiger Ausführung montiert, einschl. aller Anpassungs und Zuschnitts- arbeiten	1 psch		GP 6.800,00
01.03.5	Differenztreppe 24 Stg, 19/28 mit Haupt- und Zwischenpodest			
	Differenztreppe 24 Stg, 19/28 mit Haupt- und Zwischenpodest Differenztreppe als Leiterkonstruktion, als Dachaufstieg zum Neubau, - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: 13.450,00

Angebots-LV

KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege (651_)

Angebot: Kattner Stahlbau GmbH

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
1160	VE			
	Schlosserarbeiten			
01	Titel			
	Schlosserarbeiten			
01.03	Bereich			
	Differenztreppen			
			Übertrag:	13.450,00
	24 Steigungen, Steigungsverhältnis 19/28 cm, mit 2,5 cm Untertritt, lichte Treppenbreite ohne Handlauf ca. 1.200 mm,			
	Ausführung gemäß Anforderungsspezifikation: > AS V Allgemeine Anforderungsspezifikationen > Stahl S235JR > Korrosionsschutz und Oberflächenbehandlung gemäß AS V.3.4.1 feuerverzinkt			
	<u>Pläne</u> - A-P5-BT6-12-D-605 - A-P5-BT6-12-D-606			
	Differenztreppe im Wesentlichen bestehend aus - 2 x Fußplatten zur Fixierung der Wangen ca. 240 x 120 mm, Stärke ca. 15 mm, inkl. Neoprenaufleger - 2 x Wange aus Flachstahl b/d 250/10 mm, Länge ca. 1.500 + 5.025 + 630 + 2.270 = 9.425 mm, 3-fach stumpfwinklig abgewinkelt am Übergang zum Podest, am oberen Auflager verbreitert und ausgeklinkt, - 1 x Wange aus Flachstahl b/d 250/10 mm, Länge ca. 1.200 mm, - 1 x Geländer mit Ober-/Untergurt und Zwischenholm, mittlere Länge (Zwischenholm) ca. 5.855 mm, Höhe Geländer bis ca. 1.000 mm über OK Gitterrost, 2-fach stumpfwinklig abgewinkelt am Übergang zum Zwischenpodest, 11 St Geländerstützen, gesamte Konstruktion aus Flachstahl ca. 60 x 10 mm, Geländer mit Stahlwange verschweißt, - 22 x Trittstufe Abmessung ca. 1.200 x 305 mm, Gitterroststufe P 340-33-3, mit gelochter Antrittskante und gelochter Seitenplatte, einschl. Randeinfassung und Auflagerwinkel bzw. Auflagerlasche, - 1 x Gitterrostpodest Abmessung ca. 950 x 1.200 mm, Normrostpodest P 230-33-3, einschl. Randeinfassung und Auflagerwinkel bzw. Auflagerlasche,			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	13.450,00

Angebots-LV

KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege (651_)

Angebot: Kattner Stahlbau GmbH

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
1160	VE Schlosserarbeiten			
01	Titel Schlosserarbeiten			
01.03	Bereich Differenztreppen			
			Übertrag:	13.450,00
	<p>Befestigung an Stahlkonstruktion mit verschraubbaren Klammern nach Herstellervorschrift</p> <p>- 1 x Gitterrostpodest Abmessung ca. 1.450 x 1.200 mm, Normrostpodest P 340-33-3, einschl. Randeinfassung und Auflagerwinkel bzw. Auflagerlasche, Befestigung an Stahlkonstruktion mit verschraubbaren Klammern nach Herstellervorschrift</p> <p>genaue Abmessungen gem. statischen Erfordernissen,</p> <p>gesamte Konstruktion biegesteif miteinander verbunden,</p> <p>Einbaubereich: 3. OG, Raum 3.400</p> <p>komplett in fix und fertiger Ausführung montiert, einschl. aller Anpassungs und Zuschnittsarbeiten</p>	1 psch		GP 14.600,00
01.03.6	Austrittspodest 124 x 50 cm			
	<p>Austrittspodest 124 x 50 cm</p> <p>Ausführung gemäß Anforderungsspezifikation: > AS V Allgemeine Anforderungsspezifikationen > Stahl S235JR > Korrosionsschutz und Oberflächenbehandlung gemäß AS V.3.4.1 feuerverzinkt</p> <p><u>Pläne</u> - A-P5-BT6-12-D-605 - A-P5-BT6-12-D-606</p> <p>Austrittspodest im Wesentlichen bestehend aus</p> <p>- 2 x Fussplatte ca. 500 x 120 mm, Stärke ca. 15 mm, einschließlich trittfester Unterlage aus Bautenschutzmatte, 10 mm Überstand über die Fußplatte allseitig ca. 5 cm</p> <p>- 2 x Wange aus Flachstahl b/d 250/10 mm, Länge ca. 500 mm</p> <p>- 1 x Gitterrostpodest Abmessung ca. 1.240 x 500 mm, Normrostpodest P 340-33-3, einschl. Randeinfassung und Auflagerwinkel</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag: 28.050,00

Angebots-LV

KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege (651_)

Angebot: Kattner Stahlbau GmbH

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
1160	VE Schlosserarbeiten			
01	Titel Schlosserarbeiten			
01.03	Bereich Differenztreppen			
			Übertrag:	28.050,00
	bzw. Auflagerlasche, Befestigung an Stahlkonstruktion mit verschraub- baren Klammern nach Herstellervorschrift genaue Abmessungen gem. statischen Erfordernissen, gesamte Konstruktion biegesteif miteinander verbunden, Einbaubereich: 3. OG, Dach komplett in fix und fertiger Ausführung montiert, einschl. aller Anpassungs und Zuschnitts- arbeiten	1 psch		GP800,00
01.03.7	Austrittspodest 155 x 50 cm			
	Wie Position 01.03.6 (Seite 18): Austrittspodest 155 x 50 cm Austrittspodest wie zuvor beschrieben, jedoch <u>Plan</u> - A-P5-BT6-12-D-604 - 1 x Gitterrostpodest Abmessung ca. 1.550 x 500 mm, Normrostpodest P 340-33-3, einschl. Randeinfassung und Auflagerwinkel bzw. Auflagerlasche, Befestigung an Stahlkonstruktion mit verschraub- baren Klammern nach Herstellervorschrift	1 psch		GP950,00
01.03.8	Gitterroststufe 100 x 25 cm			
	Gitterroststufe 100 x 25 cm Ausführung gemäß Anforderungsspezifikation: > AS V Allgemeine Anforderungsspezifikationen > Stahl S235JR > Korrosionsschutz und Oberflächenbehandlung gemäß AS V.3.4.1 feuerverzinkt <u>Pläne</u> - A-P5-BT6-12-D-605 - A-P5-BT6-12-D-606 - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:29.800,00

Angebots-LV

KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege (651_)

Angebot: Kattner Stahlbau GmbH

1160	VE	Schlosserarbeiten		
01	Titel	Schlosserarbeiten		
01.03	Bereich	Differenztreppen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	29.800,00
	<p>Gitterroststufe im Wesentlichen bestehend aus</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 x Fussplatte ca. 250 x 120 mm, Stärke ca. 15 mm, einschließlich Neoprenaufleger - 2 x Wange aus Flachstahl b/d 250/10 mm, Länge ca. 250 mm - 1 x Gitterrostpodest Abmessung ca. 1.000 x 250 mm, Normrostpodest P 340-33-3, einschl. Randeinfassung und Auflagerwinkel bzw. Auflagerlasche, Befestigung an Stahlkonstruktion mit verschraub- baren Klammern nach Herstellervorschrift <p>genaue Abmessungen gem. statischen Erfordernissen,</p> <p>gesamte Konstruktion biegesteif miteinander verbunden,</p> <p>Einbaubereich: 3. OG, Raum 3.400 in Laibung</p> <p>komplett in fix und fertiger Ausführung montiert, einschl. aller Anpassungs und Zuschnitts- arbeiten</p>			
		1 psch		GP 1.300,00
Summe Bereich 01.03			Differenztreppen, Netto 31.100,00 EUR
01.04	Bereich	Konstruktionen über Dach		
		AS 4 Konstruktionen über Dach		
		AS 4 Konstruktionen über Dach		
		Ausführung und Konstruktion		
		> AS V Anforderungen an die Bauausführung		
		Details:		
		> A-P5-BT6-12-D-608		
		> A-P5-BT6-12-D-610		
			Übertrag:	0,00

Angebots-LV

KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege (651_)

Angebot: Kattner Stahlbau GmbH

1160	VE	Schlosserarbeiten	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	Titel	Schlosserarbeiten			
01.04	Bereich	Konstruktionen über Dach			
Übertrag:0,00					
.1 Fussplatte 900/300/15 mm					
.1 Fussplatte 900/300/15 mm					
Fußplatte, Stahl S235,					
Ausführung gemäß Anforderungsspezifikation > AS V Anforderungsspezifikation > AS V.2 Ausführung, grundsätzliche Vorgaben und Anforderungen Stahlgüte S235JR nach EN 10025-2.					
Korrosionsschutz und Oberflächenbehandlung > gemäß AS V.2.3.4.1 feuerverzinkt					
Abmessung ca. 900 x 300 x 15 mm, mit Anschlussblech, verschweißt auf der Fussplatte nach statischer Bemessung durch den AN,					
Aufsetzen auf Bautenschutzmatte auf der Warmdach- konstruktion					
.2 Geländerstütze 60/10					
.2 Geländerstütze 60/10					
Geländerstütze, Stahl S235, Korrosionsschutz und Oberflächenbehandlung > gemäß AS V.2.3.4.1, feuerverzinkt					
aus Flachstahl 60/10 mm, Einzellänge ca. 1.100 mm, verschweißt					
.3 entfällt					
.3 entfällt					
.4 Gitterroste					
.4 Gitterroste					
.4.1 Gitterroststufe P 340-33-3					
.4.1 Gitterroststufe P 340-33-3					
Gitterroststufe P 340-33-3,					
- Fortsetzung auf nächster Seite -					Übertrag:0,00

Angebots-LV

KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege (651_)

Angebot: Kattner Stahlbau GmbH

1160	VE	Schlosserarbeiten	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	Titel	Schlosserarbeiten			
01.04	Bereich	Konstruktionen über Dach			
Übertrag:0,00					
<p>mit gelochter Antrittskante und gelochter Seitenplatte, einschl. Randeinfassung und Auflagerwinkel bzw. Auflagerlasche Korrosionsschutz und Oberflächenbehandlung > gemäß AS V.2.3.4.1 feuerverzinkt</p>					
<p>.4.2 Gitterrostpodest P 340-33-3</p>					
<p>.4.2 Gitterrostpodest P 340-33-3</p>					
<p>Normrostpodest P 340-33-3, mit gelochter Antrittskante und gelochter Seitenplatte, einschl. Randeinfassung und Auflagerwinkel bzw. Auflagerlasche Korrosionsschutz und Oberflächenbehandlung > gemäß AS V.2.3.4.1 feuerverzinkt</p>					
<p>.5 Ober- Unter- und Mittelgurt, 60/10</p>					
<p>.5 Ober- Unter- und Mittelgurt, 60/10</p>					
<p>Ober- und Mittelgurt, Stahl S235, Korrosionsschutz und Oberflächenbehandlung > gemäß AS 1.2.3.4.1, feuerverzinkt aus Flachstahl 60/10 mm, verschweißt an den Geländerstützen</p>					
<p>.6 Flachstahlwange 250/10 mm</p>					
<p>.6 Flachstahlwange 250/10 mm</p>					
<p>Treppenwange, aus Flachstahl, Stahl S235, Korrosionsschutz und Oberflächenbehandlung > gemäß AS V.2.3.4.3, feuerverzinkt</p>					
<p>aus Flachstahl 250/10 mm, - Treppenwangen, - Podestwangen verschweißt, vorgerichtet zur Befestigung der Gitterrostpodeste und Stufen</p>					
<p>** Ende Anforderungsspezifikation **</p>					
<p>** Ende Anforderungsspezifikation **</p>					
Übertrag:0,00					

Angebots-LV

KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege (651_)

Angebot: Kattner Stahlbau GmbH

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
1160	VE Schlosserarbeiten			
01	Titel Schlosserarbeiten			
01.04	Bereich Konstruktionen über Dach			
			Übertrag:	0,00
01.04.1	Statische Berechnung, Konstruktionen über Dach			
	Statische Berechnung, Konstruktionen über Dach			
	Statische Berechnung, als prüffähige Ausfertigung, für > Übertritte > Aufstiege			
	- Erstellen der prüffähigen statischen Berechnung			
	- Einreichen beim Prüfstatiker in 2-facher Ausfertigung			
	freigegebene Unterlagen übergeben an den AG			
	- 1-fach in Papierausfertigung			
	- 1-fach an den Objektplaner			
	- 1-fach an Prüfstatiker			
	Dokumentation und Gleichstellung mit dem Prüfexemplar, Übernahme der Vervielfältigungskosten durch den AN			
		1 psch		GP 400,00
01.04.2	W+M-Planung, Konstruktionen über Dach			
	W+M-Planung, Konstruktionen über Dach			
	Werkstatt- und Montageplanung, > Übertritte > Aufstiege			
	Pläne und Details gem. Planverzeichnis,			
	- Erstellen prüffähiger Werkstatt- zeichnungen und der Montageplanung			
	Ausführung gemäß AS V.2.6			
	Planunterlagen 2-fach erstellen, auf der Grundlage der Vorgaben und Berechnungen, Volage zur Prüfung beim Objektplaner, mindestens 3 KW vor Fertigungsbeginn,			
	freigegebene Unterlagen übergeben an den AG			
	- 1-fach in Papierausfertigung			
	- 1-fach an den Objektplaner			
	Dokumentation und Gleichstellung mit dem Prüfexemplar, Übernahme der Vervielfältigungskosten durch den AN			
		1 psch		GP 400,00
			Übertrag:	800,00

Angebots-LV

KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege (651_)

Angebot: Kattner Stahlbau GmbH

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
1160	VE Schlosserarbeiten			
01	Titel Schlosserarbeiten			
01.04	Bereich Konstruktionen über Dach			
			Übertrag:	800,00
01.04.3	Übertritt Neubau			KG:360
	Übertritt Neubau			
	Stahlkonstruktion, Übertritt gemäß Detail 608 2 x 5 Steigungen + Podest,			
	im wesentlichen bestehend aus:			
	- 4 x Fussplatte gemäß AS 4.1 einschließlich 4 x trittfester Unterlage aus Bautenschutzmatte, 10 mm Überstand über die Fußplatte allseitig ca. 5 cm			
	- ca. 2 x 4.200 mm Stahlwange gemäß AS 4.6			
	- 8 Stück Gitterroststufen gemäß AS 4.4.1 ca. 1.200 x 305 mm			
	- 1 Stück Podest aus Gitterrost gemäß AS 4.4.2 ca. 1.200 x 1.500 mm			
	- 2 x 7 Geländerstützen gemäß AS 4.2			
	- 2 x ca. 4.200 mm Obergurt gemäß AS 4.5			
	- 2 x ca. 4.200 mm Mittelgurt gemäß AS 4.5			
	- 2 x ca. 4.200 mm Untergurt gemäß AS 4.5			
	- 4 x ca. 900 mm Verbindungstreben Ober- Untergurt sinngemäß AS 4.5			
	Übertritt komplett in fix und fertiger Ausführung funktionsbereit montiert			
	1 St entspricht 1 Übertritt psch			
		6 St	EP.....4.300,00	GP25.800,00
01.04.4	Übertritt Neubau			
	Wie Position 01.04.3 : Übertritt Neubau - Bestand			
	Stahlkonstruktion, Übertritt gemäß Detail 315 1 x 2 Steigungen + 1 x 4 Steigungen + Podest,			
	Leistung wie zuvor beschrieben, jedoch			
	- ca. 2 x 2.400 mm Stahlwange gemäß AS 4.6			
	- 4 Stück Gitterroststufen gemäß AS 4.4.1 ca. 1.200 x 305 mm			
	- 1 Stück Podest aus Gitterrost gemäß AS 4.4.2 ca. 1.200 x 1.500 mm			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	26.600,00

Angebots-LV

KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege (651_)

Angebot: Kattner Stahlbau GmbH

1160	VE	Schlosserarbeiten		
01	Titel	Schlosserarbeiten		
01.04	Bereich	Konstruktionen über Dach		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: 26.600,00
	- 2 x 4 Geländerstützen gemäß AS 4.2 - 2 x ca. 2.400 mm Obergurt gemäß AS 4.5 - 2 x ca. 2.400 mm Mittelgurt gemäß AS 4.5 - 2 x ca. 2.400 mm Untergurt gemäß AS 4.5 - 4 x ca. 900 mm Verbindungstreben Ober- Untergurt sinngemäß AS 4.5	1 St	EP..... 3.700,00	GP 3.700,00
01.04.5	Aufstieg Lüftungsgeräte/Rückkühlwerk			KG:360
	Aufstieg Lüftungsgeräte/Rückkühlwerk Stahlkonstruktion, Aufstieg gemäß Detail 610 3 Steigungen + Podest, im wesentlichen bestehend aus: - 3 x Fussplatte gemäß AS 4.1 einschließlich 4 x trittfester Unterlage aus Bautenschutzmatte, 10 mm Überstand über die Fußplatte allseitig ca. 5 cm - ca. 3 x 725 mm Stahlwange Treppe gemäß AS 4.6 - ca. 1 x 1.130 mm Stahlwange sinngemäß AS 4.6, jedoch aus Flachstahl 178/10 mm - ca. 1 x 665 mm Stahlwange sinngemäß AS 4.6, jedoch aus Flachstahl 178/10 mm - 4 Stück Gitterroststufen gemäß AS 4.4.1 ca. 800 x 305 mm - 1 Stück Podest aus Gitterrost gemäß AS 4.4.2 ca. 2.400 x 1.500 mm - 6 Geländerstützen gemäß AS 4.2 - ca. 2.895 mm Obergurt gemäß AS 4.5 - ca. 2.895 mm Mittelgurt gemäß AS 4.5 - ca. 2.895 mm Untergurt gemäß AS 4.5 - 4 x ca. 900 mm Verbindungstreben Ober- Untergurt sinngemäß AS 4.5 Stahlwangen geschweißt an bauseitige HEA-Träger, Aufstieg komplett in fix und fertiger Ausführung funktionsbereit montiert 1 St entspricht 1 Aufstieg psch	3 St	EP..... 2.600,00	GP 7.800,00
Summe Bereich 01.04				38.100,00 EUR
		Konstruktionen über Dach, Netto	
01.05	Bereich Wetterschutzgitter			

Angebots-LV

KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege (651_)

Angebot: Kattner Stahlbau GmbH

1160	VE	Schlosserarbeiten		
01	Titel	Schlosserarbeiten		
01.05	Bereich	Wetterschutzgitter		
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)
				Gesamt (GP)
				Übertrag: 0,00
01.05.1	Wetterschutzgitter mit Unterkonstruktion			KG:330
	Wetterschutzgitter mit Unterkonstruktion			
	Wetterschutzgitter mit Unterkonstruktion,			
	Ausführung gemäß Anforderungsspezifikation			
	> AS V Anforderungen an die Bauausführung			
	> Anforderungen Korrosionsschutz und			
	Oberflächenbehandlung			
	gemäß AS V.2.3.4.1 feuerverzinkt			
	Profil : L-Stahl 75/100 + 125/100 mm			
	Güte : S235JR			
	Ausführung nach örtlichem Aufmaß,			
	Abmessung für Rohbauöffnung ca. 0,40 x 0,40 m			
	Unterkonstruktion 4-seitig verschweißt,			
	verschraubt in Stb.-Öffnung,			
	Wetterschutzgitter aus Aluminium LLE,			
	wirksamer Lüftungsquerschnitt 0,35 m²,			
	Beispielzeugnis Betonbau Aluminiumlüfter LLE,			
	Typ LL 100/77			
	oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis			
	''LL100/77''			
	(Bieterangabe Hersteller, Produkt)			
			1 psch	GP 700,00
Summe Bereich 01.05			Wetterschutzgitter, Netto 700,00 EUR
01.06	Bereich Stundenlohnarbeiten			
	VERRECHNUNGSSÄTZE FÜR LÖHNE			
	VERRECHNUNGSSÄTZE FÜR LÖHNE			
	Die Verrechnungssätze für die nachstehenden			
	Lohn-			
	und Berufsgruppen sind unaufgegliedert			
	anzubieten.			
	In ihnen sind enthalten:			
	- Lohn- und Gehaltskosten			
	- Lohn- und Gehaltsnebenkosten			
	- Sozialkosten einschließlich			
	Sozialkassenbeiträge			
	- Gemeinkostenanteile			
	- Gewinn			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
				Übertrag: 0,00

Angebots-LV

KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege (651_)

Angebot: Kattner Stahlbau GmbH

1160	VE	Schlosserarbeiten		
01	Titel	Schlosserarbeiten		
01.06	Bereich	Stundenlohnarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	0,00
	<p>- Sämtliche An- und Abfahrten (Fahrzeug- u. Transportkosten)</p> <p>- Sämtliche Lohnkosten der An- u. Abfahrten (Mannstunden)</p> <p>Zuschläge zu den Verrechnungssätzen für vom Auftraggeber angeordnete oder zu vertretende Nacht-, Sonn- tags-, Feiertags- und Mehrarbeit (Überstunden) sind gesondert nachzuweisen. Beschäftigt der Bieter bei einer der nachstehenden Lohn-/Berufsgruppen keine Arbeitskräfte, hat er dies anzugeben und statt dessen den Einsatz möglichst gleichwertiger Arbeitskräfte anzubieten. Die Ausführung von Regiearbeiten erfolgt nur im Bedarfsfall auf besondere Anordnung der Objektüberwachung. Über die ausgeführten Leistungen sind fortlaufend nummerierte Regieberichte anzufertigen, die Art und Umfang der Arbeiten erschöpfend beschreiben. Die Berichte sind jeweils spätestens am nächsten Werktag bei der Objektüberwachung zur Prüfung vorzulegen.</p> <p>Im nachfolgenden Titel "Stundenlohnarbeiten" sind Bedarfsleistungen beschrieben. Die Leistungen sind im Bedarfsfalle nach schriftlicher Anordnung durch die Objektüberwachung auszuführen. Eine Beauftragung erfolgt jeweils im Einzelfall. Ein Anspruch des AN auf die Ausführung der nachfolgend beschriebenen Leistungen besteht grundsätzlich nicht, auch wenn diese zunächst vom AG beauftragt sind.</p> <p>Es gelten die Regelungen der BVB, Absatz 17</p>			
			Übertrag:	0,00

Angebots-LV

KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege (651_)

Angebot: Kattner Stahlbau GmbH

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
1160	VE Schlosserarbeiten			
01	Titel Schlosserarbeiten			
01.06	Bereich Stundenlohnarbeiten			
			Übertrag:	0,00
01.06.1	Facharbeiter Schlosser			
	Facharbeiter Schlosser			
	Stunde Facharbeiter für Metallbauarbeiten			
		60 h	EP..... 64,00	GP 3.840,00
01.06.2	Helfer Schlosser			
	Helfer Schlosser			
	Stunde Helfer für Metallbauarbeiten			
		25 h	EP..... 45,00	GP 1.125,00
Summe Bereich 01.06				
		Stundenlohnarbeiten, Netto		4.965,00 EUR
Summe Titel 01				
		Schlosserarbeiten, Netto		101.105,00 EUR
		MwSt. (19,0 %)		19.209,95 EUR
		Gesamtsumme, Brutto		120.314,95 EUR

Zusammenfassung

KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege (651_)

Angebot: Kattner Stahlbau GmbH

1160	VE	Schlosserarbeiten		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Schlosserarbeiten	4	101.105,00
01.01	Bereich	Aufzugsportale, Laibungsverkleidungen	4	15.220,00
01.02	Bereich	Lichtschächte	7	11.020,00
01.03	Bereich	Differenztreppen	12	31.100,00
01.04	Bereich	Konstruktionen über Dach	20	38.100,00
01.05	Bereich	Wetterschutzgitter	26	700,00
01.06	Bereich	Stundenlohnarbeiten	26	4.965,00
Gesamtsumme: VE 1160 Schlosserarbeiten				
			Angebot, Netto:	101.105,00 EUR
			Nachlass Gesamt (-2,00%):	-2.022,10 EUR
			Gesamt, Netto:	99.082,90 EUR
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	18.825,75 EUR
			Gesamt, Brutto:	117.908,65 EUR
..... Stempel Unterschrift				