

Produktdatenblatt

TS 5000 R-ISM/S mit Freilauffunktion

Gleitschienentürschließersystem für zweiflügelige Türen mit integrierter Schließfolgeregelung, Freilauffunktion am Gangflügel und elektrischer Feststellung am Standflügel



Produktdatenblatt

TS 5000 R-ISM/S mit Freilauffunktion

2/3

Produktmerkmale

System aus TS 5000 E Hy 3-6 und TS 5000 und R-ISM/S Gleitschiene mit Feststellung am Standflügel
Standflügel mit TS 5000 mit Schließkraft EN2-6 oder TS 5000 EClime mit Schließkraft EN3-5
Gangflügel mit TS 5000 E Hy (24 V) und einstellbarer Schließkraft EN3-6
Elektrische Feststellung des Standflügels erfolgt in der Gleitschiene, Feststellbereich 80°-130°
Feststellung am Gangflügel erfolgt über Freilauftürschließer
Komfortrastfunktion am Gangflügel zur Arretierung der Tür im maximalen Öffnungswinkel
Betriebsspannung 230 V AC
Schließfolgerregelung hält den Gangflügel in Warteposition bis der Standflügel geschlossen ist
Integrierte Rauchschalterzentrale, deren Signal im Brandfall die Tür selbstständig schließt
Rauchschalter mit Verschmutzungsanzeige und Alarmschwellennachführung
Hydraulischer Endschlag, der die Tür kurz vor Geschlossenlage beschleunigt
Schließgeschwindigkeit kann individuell angepasst werden
Integrierte Öffnungsdämpfung, bremst stark aufgeworfene Türen ab
Optische Schließkraftanzeige zum leichten Kontrollieren der Einstellung
Alle Funktionen von vorn einstellbar

Anwendungsgebiete

Feuer- und Rauchschutztüren
Zweiflügelige rechte und linke Anschlagtüren
Symmetrische und asymmetrische Türteilung möglich
Anschlagtüren bis 2800 mm Bandabstand und 1400 mm Flügelbreite
Minimaler Bandabstand 1500 mm, minimale Breite des Gangflügels 875 mm und des Standflügels 400 mm
Feststellanlagen mit integrierter Feststellung am Standflügel und integriertem Rauchschalter
Türblattmontage Bandseite

Produktdatentabelle

Verkaufsname	GEZE TS 5000 R-ISM/S mit Freilauffunktion
Eignung Brandschutztüren	Ja

Produktdatenblatt

TS 5000 R-ISM/S mit Freilauffunktion

3/3

Zubehör

Produktname
GEZE CB flex
Unterbrechertaster AS 500
GEZE Haftgegenplatte für GEZE Haftmagnete
GEZE Türhaftmagnet, 24 V DC - 490 N Haltekraft, zugelassen mit allen GEZE Rauchschalterzentralen
GEZE Türhaftmagnet, 24 V DC - 490 N Haltekraft, zugelassen mit allen GEZE Rauchschalterzentralen
GEZE Türhaftmagnet, 24 V DC - 490 N Haltekraft, zugelassen mit allen GEZE Rauchschalterzentralen
Mechanische Feststelleinheit
Flexible Öffnungsbegrenzung
Rauchschalterzentrale RSZ 6
GEZE Rauchmelder GC 152
GEZE Temperaturmelder GC 153
GEZE Funkmodul GC 171
GEZE Funkeingabemodul GC 175
GEZE Funkrauchmelder GC 172
GEZE Funktemperaturmelder GC 173
GEZE Wireless KIT GC 170

Besteht aus

Produktname
R-ISM/S Gleitschiene TS 5000
GEZE TS 5000 E Hy 3-6 Schließer
GEZE TS 5000 Schließer