

## GEZE Rauchschalterzentrale RSZ 6

### Rauchschalter und Energieversorgung für alle GEZE Feststellvorrichtungen


Die GEZE Rauchschalterzentrale RSZ 6 im typischen GEZE Design hat eine Bauhöhe von 30 mm. Sie wird an das 230 V-Stromnetz angeschlossen und versorgt die angeschlossenen Feststellvorrichtungen zuverlässig mit 24 V DC Spannung (max. 200 mA).

Die Rauchschalterzentrale wird über der Türöffnung an der senkrechten Wand montiert und ermöglicht dadurch die Früherkennung von Feuer und Rauch (bitte mindestens 20 mm Deckenabstand einhalten). Bei Alarm wird die Spannungsversorgung der Feststellvorrichtungen (z.B. elektrische Feststellung in der Gleitschiene oder Haftmagnet) unterbrochen und die Türen schließen sofort. Der Anschluss von zwei zusätzlichen Deckenmeldern ist je nach Anforderung möglich. Der integrierte Rauchschalter verfügt über eine automatische Alarmschwellennachführung. Damit wird eine leichte Verschmutzung der Rauchkammer kompensiert und die Lebensdauer erhöht. Der aktuelle Zustand des Rauchschalters wird optisch angezeigt.

#### GEZE Rauchschalterzentrale RSZ 6



#### GEZE Rauchschalterzentrale RSZ 6



- 1 = Zusatzanschlüsse
- 2 = Stromzuführung UP 230 V AC

#### Anwendungsbereich

- Zugelassen zur Verwendung mit allen GEZE Feststellvorrichtungen