

GEZE TS 5000

Gleitschienentürschließer für 1-flügelige Türen bis 1400 mm Flügelbreite

Der oberliegende Türschließer TS 5000 steht für eine klare Linienführung und vielfältige Systemvarianten. Er ist für 1-flügelige rechte und linke Anschlagtüren mit größeren Flügelbreiten bis 1400 mm und für den Einsatz an Feuer- und Rauchschutztüren zugelassen. Die Schließkraft, Größe 2-6 nach EN 1154, wie die thermostabilisierte Schließgeschwindigkeit, der hydraulische Ends Schlag und die Öffnungs dämpfung sind im eingebauten Zustand mühelos von vorn regulierbar. Dank der optischen Größenanzeige lässt sich die eingestellte Schließkraft leicht kontrollieren.


Sonderausführungen

- GEZE TS 5000 mit mechanischer Feststellung stufenlos einstellbar zwischen 80° und 130° (an Feuer- und Rauchschutztüren nicht zulässig)
- GEZE Türschließer TS 5000 S mit von vorn einstellbarer Schließverzögerung

GEZE TS 5000



GEZE TS 5000



Anwendungsbereich

- Für Anschlagtüren, Flügelbreite bis 1400 mm
- Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
- Für Brandschutztüren (Türschließer mit Montageplatte)

Technische Daten Schließer

Produktmerkmale	GEZE TS 5000 Schließer	GEZE TS 5000 S Schließer	GEZE TS 5000 L Schließer
Schließkraft nach EN 1154	2 - 6		
Flügelbreite empfohlen bis	1400 mm		
Gleiche Ausführung DIN-L und DIN-R	•	•	•
Produkt geprüft nach	Türschließer geprüft nach EN 1154		
Eignung Brandschutztüren	•	•	•
Montageplatte mit Bohrbild nach EN1154 Beiblatt	•	•	•
Länge	287 mm		
Bautiefe	47 mm		
Höhe	60 mm		
Funktionen			
Schließkraft einstellbar	Ja, stufenlos		
Schließgeschwindigkeit einstellbar	•	•	•
Endschlag einstellbar	Ja, über Ventil		
Öffnungsdämpfung integriert	Ja, hydraulisch einstellbar		
Schliessverzögerung integriert	-	•	-
Position Schließkraftverstellung	Vorne		
Optische Anzeige der Schließkraft	•	•	•
Sicherheitsventil gegen mutwillige Beschädigung	•	•	•
Thermostabilisierte Ventile	•	•	•
• = JA ○ = OPTIONAL			

Technische Daten Gleitschiene

Produktmerkmale	Gleitschiene TS 5000/TS 3000 Höhenverstellbar	Gleitschiene TS 5000/TS 3000	T-Stop-Gleitschiene TS 5000/TS 3000
Länge	448,5 mm	448,5 mm	452,5 mm
Bautiefe	30,5 mm	30,5 mm	33 mm
Höhe	20,5 mm	20,5 mm	30 mm
Funktionen			
Öffnungsbegrenzung integriert	○	○	•
Feststellung integriert	○	○	○
Höhenkorrektur möglich	•	-	-

• = JA
○ = OPTIONAL

TS 5000 / TS 3000 V

Oberflächenschließer
mit Gleitschiene