



Rundes Einbau Downlight, bestückt mit LED-Technik.

Das Gehäuse besteht aus Aluminium, pulverbeschichtet nach RAL 9016.

Die Lichtverteilung erfolgt über einen innenliegenden Reflektor, Blendkonus und Abschlussglas.

Deckenausschnitt: Ø 175 mm

Einbautiefe: min. 95 mm

Die Lieferung erfolgt inklusive externem Betriebsgerät.

Die Leuchte kann projektbezogen mit unterschiedlichen Lumenpaketen ausgestattet werden.

Typ	Lichtstrom	Systemleistung	Abmessung (Ø x h)
RS 190 1.5	1.500 Lumen	11 Watt	190 x 80 mm
RS 190 2.0	2.400 Lumen	17 Watt	190 x 80 mm

Technische Daten:

Spannung:	220-240 V / 50-60 Hz
Schutzklasse:	1
Schutzart:	IP20
Betriebsgerät:	schaltbar
Abschluss:	Abschlussglas
Farbton:	RAL 9016
Lichtfarbe:	4.000K
Farbwiedergabe:	RA>80

Optionen:

Lichtfarbe 3.000K
Betriebsgerät DALI dimmbar
Gehäusefarbe nach RAL Karte
Gehäusedurchmesser 160mm
(Typ RS 160)

Maßbild:

