

Ausführungsprotokoll

für die Herstellung von einlagigen und erdberührten
Abdichtungen mit RESITRIX-Dichtungsbahnen

Objektdaten

Ausführendes Unternehmen:

Krinninger Bautenschutz GmbH

Verarbeiter/Mitarbeiter:

Christian Krinninger

Bauvorhaben:

Grundschule Werksviertel München

Auftraggeber:

JOSEF HEBEL GmbH & Co. KG Bauunternehmung

Planer:

unbekannt

Datum: Datum

Tagesbericht-Nr:

☒ Neubau

☐ Sanierung

Witterung:

Lufttemperatur: °C Untergrundtemperatur: °C

Luftfeuchte: %

☐ regnerisch ☒ sonnig ☐ bewölkt

Bauteil:

- ☒ Bodenplatte an GOK ☐ Bodenplatte, unterkellert ☒ Kellerwand
☐ Kellerdecke ☐ Sockel

- ☐ Mauersperre mit seitlicher Druckbelastung
☐ Mauersperre ohne seitlicher Druckbelastung
☐ Erdüberschüttete Deckenfläche
☐ Fugenbereich innerhalb WU-Beton

Bodentyp:

- ☒ durchlässig (z. B. Kies/Sand) ☐ wenig durchlässig (z. B. Ton/Lehm) ☐ Wasserhaltung

Dränung gemäß DIN 4095:

- ☐ vorhanden ☒ nach LV geplant ☐ nach LV nicht geplant

Wasserbeanspruchung nach DIN 18533:

- ☒ Bodenfeuchte/nichtdrückendes Wasser (W1-E) ☐ Drückendes Wasser (W2-E)

Untergrund mit Angabe des Bauteils:

- ☐ Mauerwerk glatt ☐ Mauerwerk haufwerksporig ☐ Mauerwerk profiliert
☐ Putz ☒ Beton glatt ☐ Beton rau
☐ Fugenbereich innerhalb WU-Beton ☐ Altabdichtung/Materialtyp
☐ Sonstige:

Oberseitige Verwahrung im Sockelbereich:

- ☐ Sockelprofil ☐ Wandbekleidung ☐ WDVS
☐ Kombination mit Dichtungsschlämme ☐ Sonstige

Untergrundvorbereitung mit Angabe des Bauteils:

- ☐ Vertiefungen > 5 mm vermörtelt
- ☒ Kanten gefast
- ☐ Untergrund gereinigt
- ☐ Stirnplatte der Bodenplatte gereinigt und geglättet Verfahren:
- ☐ Fugenbereiche innerhalb WU-Beton gereinigt & geglättet Verfahren:
- Sonstige:

Abdichtungsmaterial und Bauart mit Angabe des Bauteils:

- ☒ RESITRIX SK W Full Bond mit Grundierung FG 35
- ☐ RESITRIX CL, streifenweise verklebt mit PU-LMF-02
- ☐ RESITRIX CL, lose verlegt
- ☐ RESITRIX MB, lose verlegt

Zusätzliche Lagen bzw. Schichten mit Angabe des Bauteils:

- ☐ Schutzlage/Schutzschicht
- Materialart/Fabrikat: Verlegeart:
- ☐ Dränschicht, wenn nach LV geplant
- Materialart/Fabrikat: Verlegeart:
- ☒ Perimeterdämmung, wenn nach LV geplant
- Materialart/Fabrikat: Verlegeart: Dicke:

Krinninger
Name | Unterschrift

05.06.2019

Name | Unterschrift

05.06.2019

