

34 LV 3410 Schreinerarbeiten
01 LOS SCHREINER-MÖBEL

für Befestigung an Stahlbetonwand, Mauerwerk und Trockenbauwand mit Wandverstärkung geeignet

- Stahl verzinkt
- höhenverstellbar
- mit Neigungseinstellung

AS 4.8 Griffe

Bügelgriff in U-Form, rund für Möbel:

- Durchmesser ca. 10 mm
- Bügellänge ca. 135 mm an Unter- und Oberschränken, (Fronten bis 1,5 m), ca. 290 mm an Hochschränken (Fronten ab 1,5 m)
- Bügeltiefe ca. 35 mm
- angerundete Ecke, ohne Kanten

Oberfläche:

Edelstahl matt gebürstet

MUSTER ERFORDERLICH

Bügelgriff in U-Form, rund für Schiebetür:

- Durchmesser ca. 30 mm
- Bügellänge ca. 330 mm an Holzschiebetüren
- Bügeltiefe ca. 80 mm
- angerundete Ecke, ohne Kanten

Oberfläche:

Edelstahl matt

MUSTER ERFORDERLICH

AS 4.9 Schlösser - Schließung

Sperrbare Schränke (Spinde, Wertfächer, Aktenschränke) mit Lieferung und Montage der Möbelschlösser, vorgerichtet für bauseitig gelieferte manuelle Rundzylinder (Wechselkern). Die Planung der Schlösser hat in enger Abstimmung mit dem Bauherrn, dem Architekten und dem AN Schließanlage zu erfolgen.

AS 4.10 Kastenschloss/Riegelschloss

Montage von Aufschraub-Riegelschloss für Serienmöbelbau, für bauseitigen Zylinder

- Ausführung nach Angaben AG
- Gehäuse in Zinkdruckguss, vernickelt
- Dornmaß 25 - 40 mm
- Zylindergehäuselänge ca. 22 mm
- für bauseitigen Wechselkern-Zylinder, von vorne eingesetzt
- mit Schließblech zum Anschrauben oder Einlassen
- Schloss zum Aufschrauben auf das Türblatt

AS 4.11 Drehstangenschloss

Montage von Aufschraub-Drehstangenschloss für Serienmöbelbau, für bauseitigen Zylinder

34	LV	3410 Schreinerarbeiten
01	LOS	SCHREINER-MÖBEL

- Ausführung nach Angaben AG
- Gehäuse in Zinkdruckguss, vernickelt
- Dornmaß 25 - 40 mm
- Zylindergehäuselänge ca. 22 mm
- für bauseitigen Wechselkern-Zylinder, von vorne eingesetzt
- Schloss zum Aufschrauben auf das Türblatt
- geteilte Profilstange 6 mm
- einschl. Drehstange, Führungen, Fanghaken, Schließbolzen und sonstigem benötigtem Zubehör

AS 4.12 Kleiderstange

Kleiderstange aus ovalem Schrankrohr

- Stahl, verchromt, hochglanz
- Materialdicke mind. 0,60 mm
- Höhe ca. 30 mm
- Breite ca. 15 mm
- beidseitig mit Schrankrohrlager oval, Zinkdruckguss, Aluminium-Optik, zum Anschrauben mit Lochabstand 32 mm

Kleiderstangenhaken aus Metall,
fest auf der Kleiderstange mit Öse aufgefädelt

AS 4.13 Rosette Arbeitsplattenausschnitt

Rosette aus Alu oder Edelstahl als Abdeckblende für
Ausschnitte in Arbeitsplatten mit bauseitigen Automaten
und Wasserspender

- d = 60 - 80 mm
- Höhe ca. 40 mm für Abdeckung der gesamten Kante
- abgerundete Kanten gegen Beschädigung von Elektrokabel und Schläuchen

AS 4.14 Lüftungsgitter

Lüftungsgitter eckig mit gerillten Stegen zum Einpressen
in Möbelausschnitt

- Aluminium, eloxiert silberfarbig
- Längskanten mit Facette
- durchgehender Steg bis zum Rand
- Lochung ca. 40 x 7,5 mm
- Abmessung ca. 400 x 60 mm

* Ende der Anforderungsspezifikation *