

02 Titel Büro-/Zimmereinbauten

AS 2.0 Kühlschrank ohne Gefrierfach

Kühlschrank als integrierbaren Unterbaukühlschrank

- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Gerätemaße: 55,8 x 54,5 x 87,4 cm
- Nischenmaße: 56 x 55 x 88 cm
- Nutzinhalt gesamt: 144 l
- Geräuschwert 33 dB
- Klimaklasse SN-ST

Komfort und Sicherheit:

- LED Beleuchtung
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas 3 höhenverstellbar), davon varioShelf, 1 easyAccessShelf
- 3 Türabsteller
- 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung
- Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar
- Superschalter Kühlen
- Temperaturanzeige für Kühlen
- Warnsignal Tür offen
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- 2 x Eierablage

Beispielserzeugnis: Siemens KI21RADF0,
oder gleichwertig nach Wahl des AN,

Siemens KI 21RADF0
(Angabe Bieter: Hersteller, Typ)

Gerät betriebsbereit im Einbaumöbel montiert

AS 2.1 Nummerierung Wertfächer

Nummernschilder rechteckig, selbstklebend zur
Montage auf Türblatt

- Edelstahl, matt
- Materialdicke: ca. 1 mm
- Abmessung ca. 40 x 75 mm bzw. 75 x 40 mm
- selbstklebend mit Abziehfolie auf Rückseite
- Schrifthöhe ca. 15 mm, Schriftstärke ca. 2 mm

Nummerierung nach Vorgabe des AG,

* Muster erforderlich *

AS 2.2 Rollläden

Rollläden als Schranktür im Wesentlichen
bestehend aus

- Werkstoff
 - Profil: Aluminium stranggepresst,
 - Gleitstück: Kunststoff,
 - Federwelle: Stahl und Aluminium
- Oberfläche pulverbeschichtet, RAL 9016 nach
Angabe des AG

Übertrag:

1200 VE Tischlerarbeiten

02 Titel Büro-/Zimmereinbauten

- Profilhöhe ca. 18 mm
- Profildicke mit Gleitstück ca. 10 mm
- Profilart einwandig, glatt
- Griffleiste: Höhe ca. 66 mm, Dicke wie Rollladenprofil
- einschl. systemzugehöriger Führungsschienen, vorgesehen zu Befestigung in Korpusseitenwänden, eingenetet, bündig mit Seitenvorderkante

Abmessung Rollladen gem. Positionsbeschreibung
passend zur Korpusabmessung

Beispielprodukt: Häfele, Rollladen, Al-Modul
oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

..... Häfele C2, Alu, 443 01 600
(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

* Ende der Anforderungsspezifikationen *

1200 VE Tischlerarbeiten

02 Titel Büro-/Zimmereinbauten

02.1 Einbauschrank Akten+Wertfach, 3.103, 157x45x280cm

Einbau-Schrankanlage aus 2 Stück Aktenschränken,
1 Stück Wertfachschrank, Decken-, Wand-, und
Sockelblenden

Ausführung gem. Wandansicht:
3.103

Dekore:
> alle Oberflächen in "weiß"

- 2 x Aktenschrank:
> Korpus 60 x 45 x 205
> 2-flg. Drehtüren mit Bügelgriff groß,
aufschlagend
> 5 St lose Fachböden Metall
> einschl. Drehstangenschloss
- 1 x Wertfachschrank:
> Korpus ca. 30 x 45 x 205 cm
> Aufteilung in 5 Felder mit festen Fachböden Holz
> 5 St 1-flg. Drehtüren mit Bügelgriff klein, aufschlagend,
einschl. Bohrung DM 22mm für bauseitiges Schloss
> einschl. Nummerierung gem. AS 2.1

Blenden:
> 1 St Seitenblende ca. 47 x 280 cm
> 1 St Deckenblende ca. 155 x 65 cm
> 1 St Sockelblende ca. 155 x 10 cm,
zurückversetzt
> 1 St Wandanschlussblende ca. 205 x 5 cm

Montage:
Einbauschrank an einer Wandecke ausgerichtet,
Verschraubung der Einzelkorpusse
untereinander und mit Wandbefestigung,
Aufmaß und Anpassung der Blenden an Raum,
einschl. Abfugung zu Boden, Wand, Decke

Einbauschrank komplett in fix und fertiger
Ausführung, betriebsbereit montiert

1 St EP GP

02.2

Wie Position 02.1 :
Einbauschrank Akten+Wertfach, 3.105, ca.157x63x280cm

Einbau-Schrankanlage aus 2 Stück Aktenschränken,
1 Stück Wertfachschrank, Decken-, Wand-, und
Sockelblenden, wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch:

Ausführung gem. Wandansicht:
3.105

Gesamtabmessung: ca. 157 x 62,5 x 280 cm

Dekore:
> alle Oberflächen in "weiß"

1 x Aktenschrank:

Übertrag:

1200 VE Tischlerarbeiten

02 Titel Büro-/Zimmereinbauten

- > 1 tlg. Korpus 60 x 62,5 x 75
 - 1 St Einbau- KÜhlschrank und Drehtüre, gem. AS 2.0
 - Schrankrückwand mit 1 St Bohrungen für ELT-Dosen
- > 1 tlg. Korpus 60 x 62,5 x 130
 - 3 St lose Fachböden Metall
 - 2-flg. Drehtüren mit Bügelgriff groß, aufschlagend
- > einschl. Drehstangenschloss

- 1 x Aktenschrank:
 - > Korpus 60 x 62,5 x 205
 - > 2-flg. Drehtüren mit Bügelgriff groß, aufschlagend
 - > 5 St lose Fachböden Metall
 - > einschl. Drehstangenschloss

- 1 x Wertfachschrack:
 - > Korpus ca. 30 x 62,5 x 205 cm
 - > Aufteilung in 5 Felder (1 x 5)
 - > 5 St. 1-flg. Drehtüren mit Bügelgriff klein, aufschlagend, einschl. Bohrung DM 22mm für bauseitiges Schloss
 - > einschl. Nummerierung gem. AS 2.1

- Blenden:
 - > 1 St Seitenblende ca. 64,5 x 280 cm
 - > 1 St Deckenblende ca. 155 x 65 cm
 - > 1 St Sockelblende ca. 155 x 10 cm, zurückversetzt
 - > 1 St Wandanschlussblende ca. 205 x 5 cm

- Einbauschrack komplett in fix und fertiger Ausführung, betriebsbereit montiert

1 St EP GP

02.3

Einbauschrack Akten+Garderobe, 3.104, ca.127x45x280cm

Einbau-Schrackanlage aus 1 Stück Aktenschrank,
1 Stück Garderobenschrank, Decken-, Wand-, und
Sockelblenden

Ausführung gem. Wandansicht:

3.104
 3.139
 3.140
 3.141
 3.143
 3.213
 3.214
 3.215
 3.410
 3.411

Gesamtabmessung: ca. 127 x 45 x 280 cm

Dekore:

> alle Oberflächen in "weiß"

- 1 x Aktenschrank:
 - > Korpus 60 x 45 x 205
 - > 2-flg. Drehtüren mit Bügelgriff groß, aufschlagend, abschließbar
 - > 5 St lose Fachböden Metall
 - > einschl. Drehstangenschloss

Übertrag:

1200 VE Tischlerarbeiten

02 Titel Büro-/Zimmereinbauten

- 1 x Garderobenschrank:
 - > Korpus 60 x 45 x 205
 - > 2-flg. Drehtüre mit Bügelgriff groß, aufschlagend, abschließbar
 - > 1 St Kleiderstange
 - > 2 St lose Fachböden Holz
 - > einschl. Drehstangenschloss

Blenden:

- > 1 St Seitenblende ca. 47 x 280 cm
- > 1 St Deckenblende ca. 125 x 65 cm
- > 1 St Sockelblende ca. 125 x 10 cm, zurückversetzt
- > 1 St Wandanschlussblende ca. 5 x 205 cm

Montage:

Einbauschränk an einer Wandecke ausgerichtet, Verschraubung der Einzelkorpusse untereinander und mit Wandbefestigung, Aufmaß und Anpassung der Blenden an Raum, einschl. Abfugung zu Boden, Wand, Decke

Einbauschränk komplett in fix und fertiger Ausführung, betriebsbereit montiert

10 St EP GP

02.4

Wie Position 02.3 (Seite 29):

Einbauschränk+PC Tisch, 3.130, ca.277x60x280cm

Einbau-Schränkanlage aus 3 Stück Schränken, 1 Stück Schränk für PC, Decken-, Wand-, und Sockelblenden, wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch:

Ausführung gem. Wandansicht:

3.130

Gesamtabmessung: ca. 277 x 60 x 280 cm

Dekore:

- > alle Oberflächen in "weiß"

3 x Schränke:

- > 1 Korpus 60 x 60 x 205 cm
- > 2-flg. Drehtüren mit Bügelgriff groß, aufschlagend
- > 5 St lose Fachböden Metall

1 x Schränk für PC:

- > Korpus 90 x 60 x 205 cm
- > 1 St Rollladen als Schranktür gem. AS 2.2
- > Seitenwände mit eingeneteten Führungsschienen für Rollladen
- > Schrankblende für Rollladen abnehmbar
Abmessung ca. 90 x 28 cm
- > Schrankrückwand mit 8 St Bohrungen für ELT-Dosen
- > 2 St feste Fachboden Holz zurückversetzt zur Durchführung Rollladen
Abmessungen: ca. 90 x 50cm
- > 1 St Holz-Fachboden mit Schubladenauszug zur Aufnahme der Tastatur

Übertrag: 2

1200 VE Tischlerarbeiten

02 Titel Büro-/Zimmereinbauten

Blenden:

- > 1 St Seitenblende ca. 62 x 280 cm
- > 1 St Deckenblende ca. 275 x 65 cm
- > 1 St Sockelblende ca. 275 x 10 cm,
zurückversetzt
- > 1 St Wandanschlussblende ca. 205 x 5 cm

Einbauschränk komplett in fix und fertiger
Ausführung, betriebsbereit montiert

1 St EP GP

02.5

Wie Position 02.3 (Seite 29):

Einbauschränk+PC Tisch, 3.137, ca.339x60x280cm

Einbau-Schrankanlage aus 1 Stück Wertfachschrank,
3 Stück Schränken, 1 Stück PC Tisch, Decken-, Wand-,
und Sockelblenden, wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch:

Ausführung gem. Wandansicht:

3.137

Gesamtabmessung: ca. 339 x 60 x 280 cm

Dekore:

> alle Oberflächen in "weiß"

1 x Wertfachschrank:

- > 1 x Korpus ca. 60 x 60 x 205 cm
- > Aufteilung in 5 Felder (1 x 5)
- > 5 St 1-flg. Drehtüren mit Bügelgriff klein, aufschlagend,
einschl. Bohrung DM 22mm für bauseitiges Schloss
- > einschl. Nummerierung gem. AS 2.1

3 x Schränke:

- > 1 Korpus 60 x 60 x 205
- > 2-flg. Drehtüren mit Bügelgriff groß,
aufschlagend
- > 5 St lose Fachböden Metall

1 x Schrank für PC:

- > Korpus 90 x 60 x 205 cm
- > 1 St Rollladen als Schranktür gem. AS 2.2
- > Seitenwände mit eingetüteten Führungsschienen
für Rollladen
- > Schrankblende für Rollladen abnehmbar
Abmessung ca. 90 x 28 cm
- > Schrankrückwand mit 8 St Bohrungen für ELT-Dosen
- > 2 St feste Fachboden Holz zurückversetzt zur
Durchführung Rollladen
Abmessungen: ca. 90 x 50cm
- > 1 St Holz-Fachboden mit Schubladenauszug zur
Aufnahme der Tastatur

Blenden:

- > 1 St Seitenblende ca. 62 x 280
- > 1 St Deckenblende ca. 335 x 65 cm
- > 1 St Sockelblende ca. 335 x 10 cm,
zurückversetzt
- > 1 St Wandanschlussblende ca. 7 x 205 cm

Übertrag:

1200 VE Tischlerarbeiten

02 Titel Büro-/Zimmereinbauten

Einbauschränk komplett in fix und fertiger
Ausführung, betriebsbereit montiert

1 St EP GP

02.6 Patientenschränk+PM-Schränk, 1-Bettzimmer, ca.92x60x280cm

Patientenschränk aus 1 St Kleiderschränk,
1 St PM-Schränk, Decken-, Wand-, Seiten-,
und Sockelblenden

Ausführung gem. Wandansicht:

_3.106_01
3.179, 3.181/02
3.180, 3.182/02
3.212/01

Detail: _D-800_

Gesamtabmessung: ca. 92 x 60 x 280 cm

Dekore:

- > Tür und Blenden in "holz"
- > Korpus, Fachböden und Rückwand in "weiß"

1 x Kleiderschränk bestehend aus:

- > 1 tlg. Korpus ca. 50 x 46 x 100 cm
 - 1 St loser Holz-Fachboden
 - Rückwand mit verschraubter Revisionsöffnung
an geeigneter Unterkonstruktion
Abmessung Reviöffnung: 30 x 80 cm
- > 1 tlg. Korpus ca. 50 x 60 x 140 cm
 - 1 St Kleiderstange,
 - 1 St festes Fach für Safe als Wertfach
mit 1-flg. Drehtüre, Bügelgriff klein, aufschlagend,
einschl. Bohrung DM 22mm für bauseitiges Schloss
Abmessung: ca. 24 x 22 x 22 cm
 - 1 St fester Fachboden
 - 1 St loser Fachboden
- > 1-flg. Drehtüre über beide Korpusse geführt mit
Bügelgriff groß, aufschlagend

1 x PM-Schränk:

- > 1 tlg. Korpus ca. 30 x 60 x 240 cm
- > 1-flg. Drehtüren mit Bügelgriff groß,
aufschlagend, abschließbar
- > 6 St lose Holz-Fachböden
- > einschl. Kastenschloss

Blenden:

- > 1 St Seitenblende, ca. 62 x 280 cm
mit Aussparung für Einführung Medienkanal
ca. 12,5 x 8,5 cm
- > 1 St Sockelblende ca. 90 x 10 cm, VK bündig
- > 1 St Deckenblende ca. 90 x 30 cm
- > 1 St Wandanschlussblende, ca. 10 x 240 cm

Montage:

Montage der Schränkanlage an einer Wandecke,
Verschraubung der Korpusse untereinander
und mit Wandbefestigung zur Kippsicherung,
Aufmaß und Anpassung der Blenden an Raum,
einschl. Abfugung zu Boden, Wand, Decke

Übertrag:
.....

Schrank komplett in fix und fertiger
Ausführung, betriebsbereit montiert

7 St EP GP

02.7 Wie Position 02.6 (Seite 32):
Patientenschrank+PM-Schrank, 1-Bettzimmer, ca. 102x60x280cm

Patientenschrank aus 1 St Kleiderschrank,
1 St PM-Schrank, Decken-, Wand-, Seiten-,
und Sockelblenden, wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch:

Ausführung gem. Wandansicht:

3.116/01
3.117/01
3.165, 3.199/01
3.166, 3.200/01

1 x Kleiderschrank bestehend aus:

- > 1 tlg. Korpus ca. 50 x 46 x 100 cm
 - 1 St loser Holz-Fachboden
 - Seitenwand mit verschraubter Revisionsöffnung
an geeigneter Unterkonstruktion
Abmessung Reviöffnung: 30 x 80 cm
- > 1 tlg. Korpus ca. 50 x 60 x 140 cm
 - 1 St Kleiderstange,
 - 1 St festes Fach für Safe als Wertfach
mit 1-flg. Drehtüre, Bügelgriff klein, aufschlagend,
einschl. Bohrung DM 22mm für bauseitiges Schloss
Abmessung: ca. 24 x 22 x 22 cm
 - 1 St fester Fachboden
 - 1 St loser Fachboden
- > 1-flg. Drehtüre über beide Korpusse geführt
mit Bügelgriff groß, aufschlagend

1 x PM-Schrank:

- > 1 tlg. Korpus ca. 30 x 60 x 240 cm
- > 1-flg. Drehtüren mit Bügelgriff groß,
aufschlagend, abschließbar
- > 6 St lose Holz-Fachböden
- > einschl. Kastenschloss

Blenden:

- > 1 St Seitenblende, ca. 62 x 280 cm
- > 1 St Sockelblende ca. 100 x 10 cm, VK bündig
- > 1 St Deckenblende ca. 100 x 30 cm
- > 1 St Wandanschlussblende, ca. 20 x 240 cm
mit Aussparung für Einführung Medienkanal
ca. 12,5 x 8,5 cm

Schrank komplett in fix und fertiger
Ausführung, betriebsbereit montiert

6 St EP GP

Übertrag:

1200 VE Tischlerarbeiten

02 Titel Büro-/Zimmereinbauten

02.8

Wie Position 02.6 (Seite 32):

Patientenschrank+PM-Schrank, 1-Bettzimmer, ecke 135°

Patientenschrank aus 1 St Kleiderschrank,
1 St PM-Schrank, Decken-, Wand-, Seiten-,
und Sockelblenden, wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch:

Ausführung gem. Wandansicht:

3.178/02

Gesamtabmessung: ca. 92 x 45 x 280 cm

1 x Kleiderschrank bestehend aus:

- > 1 tlg. Korpus ca. 60 x 45 x 100 cm
 - 1 St loser Holz-Fachboden
- > 1 tlg. Korpus ca. 60 x 45 x 140 cm
 - 1 St Kleiderstange,
 - 1 St festes Fach für Safe als Wertfach
mit 1-flg. Drehtüre, Bügelgriff klein, aufschlagend,
einschl. Bohrung DM 22mm für bauseitiges Schloss
Abmessung: ca. 24 x 22 x 22 cm
 - 1 St fester Fachboden
 - 1 St loser Fachboden
- > 1-flg. Drehtüre über beide Korpusse geführt
mit Bügelgriff groß, aufschlagend

1 x PM-Schrank:

- > 1 tlg. Korpus ca. 30 x 45 x 240 cm
- > 1-flg. Drehtüren mit Bügelgriff groß,
aufschlagend, abschließbar
- > 6 St lose Holz-Fachböden
- > Seitenwand mit verschraubter Revisionsöffnung
an geeigneter Unterkonstruktion
Abmessung Reviöffnung: 30 x 80 cm
- > einschl. Kastenschloss

Blenden:

- > 1 St Seitenblende, ca. 47 x 280 cm
- > 1 St Sockelblende, ca. 90 x 10 cm, VK bündig
- > 1 St Deckenblende, ca. 92 x 30 cm
- > 1 St Wandanschlussblende, ca. 48 x 280 cm,
mit Aussparung für Einführung Medienkanal
ca. 12,5 x 8,5 cm

Schrank komplett in fix und fertiger
Ausführung, betriebsbereit montiert

1 St

EP

GP

02.9

Patientenschrank, 2-Bettzimmer, ca.57x60x280cm

Patientenschrank aus 1 St Kleiderschrank,
Decken-, Wand-, Seiten- und Sockelblenden

Ausführung gem. Wandansicht:

3.107/01

3.108/01

3.110+3.134/01

3.114/02

3.171+3.204/01

Übertrag:

Detail: _D-800_

Gesamtabmessung: ca. 57 x 60 x 280 cm

Dekore:

- > Tür und Blenden in "holz"
- > Korpus, Fachböden und Rückwand in "weiß"

1 x Kleiderschrank bestehend aus:

- > 1 tlg. Korpus ca. 45 x 47,5 x 100 cm
 - 1 St loser Holz-Fachboden
 - Seitenwand mit verschraubter Revisionsöffnung an geeigneter Unterkonstruktion
Abmessung Reviöffnung: 30 x 80 cm
- > 1 tlg. Korpus ca. 45 x 60 x 140 cm
 - 1 St Kleiderstange,
 - 1 St festes Fach für Safe als Wertfach mit 1-flg. Drehtüre, Bügelgriff klein, aufschlagend, einschl. Bohrung DM 22mm für bauseitiges Schloss
Abmessung: ca. 24 x 22 x 22 cm
 - 1 St fester Fachboden
 - 1 St loser Fachboden
- > 1-flg. Drehtüre über beide Korpusse geführt mit Bügelgriff groß, aufschlagend

Blenden:

- > 1 St Seitenblende, ca. 62 x 280 cm mit Aussparung für Einführung Medienkanal
ca. 12,5 x 8,5 cm
- > 1 St Sockelblende, ca. 55 x 10 cm, VK bündig
- > 1 St Deckenblende, ca. 55 x 30 cm
- > 1 St Wandanschlussblende, ca. 10 x 240 cm

Montage:

Montage der Schrankanlage an einer Wandecke, Verschraubung der Korpusse untereinander und mit Wandbefestigung zur Kippsicherung, Aufmaß und Anpassung der Blenden an Raum, einschl. Abfugung zu Boden, Wand, Decke

Schrank komplett in fix und fertiger Ausführung, betriebsbereit montiert

99 St EP GP

02.10

Wie Position 02.9 (Seite 34):

Patientenschrank, 2-Bettzimmer, ecke 135°

Patientenschrank aus 1 St Kleiderschrank, Decken-, Wand-, Seiten- und Sockelblenden

Ausführung gem. Wandansicht:

3.114/02
3.171+3.204/01

Gesamtabmessung: ca. 62 x 45 x 280 cm

1 x Kleiderschrank bestehend aus:

- > 1 tlg. Korpus ca. 60 x 45 x 100 cm
 - 1 St loser Holz-Fachboden
- > 1 tlg. Korpus ca. 60 x 45 x 140 cm
 - 1 St Kleiderstange,

Übertrag:

1200 VE Tischlerarbeiten

02 Titel Büro-/Zimmereinbauten

- 1 St festes Fach für Safe als Wertfach
mit 1-flg. Drehtüre, Bügelgriff klein, aufschlagend,
einschl. Bohrung DM 22mm für bauseitiges Schloss
Abmessung: ca. 24 x 22 x 22 cm
- 1 St fester Fachboden
- 1 St loser Fachboden
- > 1-flg. Drehtüre über beide Korpusse geführt
mit Bügelgriff groß, aufschlagend

Blenden:

- > 1 St Seitenblende, ca. 47 x 280 cm
- > 1 St Sockelblende, ca. 60 x 10 cm, VK bündig
- > 1 St Deckenblende, ca. 60 x 30 cm
- > 1 St Wandanschlussblende, ca. 36 x 280 cm

Schrank komplett in fix und fertiger
Ausführung, betriebsbereit montiert

3 St EP GP

02.11

Wie Position 02.9 (Seite 34):

Patientenschrank, 2-Bettzimmer, 3.110, ecke 135°

Patientenschrank aus 1 St Kleiderschrank,
Decken-, Wand-, Seiten- und Sockelblenden

Ausführung gem. Wandansicht:

3.110+3.134/01
3.208/01

Gesamtabmessung: ca. 62 x 45 x 280 cm

1 x Kleiderschrank bestehend aus:

- > 1 tlg. Korpus ca. 60 x 45 x 100 cm
 - 1 St loser Holz-Fachboden
 - Seitenwand mit verschraubter Revisionsöffnung
an geeigneter Unterkonstruktion
Abmessung Reviöffnung: 30 x 80 cm
- > 1 tlg. Korpus ca. 60 x 45 x 140 cm
 - 1 St Kleiderstange,
 - 1 St festes Fach für Safe als Wertfach
mit 1-flg. Drehtüre, Bügelgriff klein, aufschlagend,
einschl. Bohrung DM 22mm für bauseitiges Schloss
Abmessung: ca. 24 x 22 x 22 cm
 - 1 St fester Fachboden
 - 1 St loser Fachboden
- > 1-flg. Drehtüre über beide Korpusse geführt
mit Bügelgriff groß, aufschlagend

Blenden:

- > 1 St Seitenblende, ca. 47 x 280 cm
- > 1 St Sockelblende, ca. 60 x 10 cm, VK bündig
- > 1 St Deckenblende, ca. 60 x 30 cm
- > 1 St Wandanschlussblende, ca. 48 x 240 cm
mit Aussparung für Einführung Medienkanal
ca. 12,5 x 8,5 cm

Übertrag:

Schrank komplett in fix und fertiger
Ausführung, betriebsbereit montiert

3 St EP GP

02.12

Wie Position 02.9 (Seite 34):

Schrank, Bereitschaftsdienst, ca. 52x60x280cm

Schrank in Bereitschaftsdienst aus 1 St Kleider-
schrank, Decken-, Wand-, Seiten- und Sockelblenden

Ausführung gem. Wandansicht:

3.408/01

3.409/01

Gesamtabmessung: ca. 52 x 60 x 280 cm

Dekore:

> alle Oberflächen in "weiß"

1 x Kleiderschrank bestehend aus:

> Korpus ca. 45 x 60 x 240 cm

> 2 St loser Holz-Fachboden

> 2 St fester Holz-Fachboden

> 1 St Kleiderstange

> 1 St festes Fach für Safe als Wertfach
mit 1-flg. Drehtüre, Bügelgriff klein, aufschlagend,
einschl. Bohrung DM 22mm für bauseitiges Schloss

Abmessung: ca. 24 x 22 x 22 cm

> 1-flg. Drehtüre mit Bügelgriff groß, aufschlagend

Blenden:

> 1 St Seitenblende, ca. 60-77 x 280 cm

> 1 St Sockelblende, ca. 50 x 10 cm, VK bündig

> 1 St Deckenblende, ca. 50 x 30 cm

> 1 St Wandanschlussblende, ca. 5 x 240 cm

Schrank komplett in fix und fertiger
Ausführung, betriebsbereit montiert

2 St EP GP

02.13

Pflegeschrank, 3.107, ca. 64x25x105cm

1 St. Pflegeschrank in Wandöffnung der GK-Wand
zwischen Patientenzimmer und Nasszelle montiert,
beidseitig bedienbar

Ausführung gem. Wandansicht:

3.107/01, _3.107/1/01_

3.108/01, _3.108/1/01_

3.110+3.134/01

3.114/02

3.118/1/01

3.164/1/01

3.171+3.204/01

3.194/1, 3.160/1, 3.121/1

3.208/01

Übertrag:
.....

Detail: _D-802_

Gesamtabmessung: ca. 64 x 25 x 104 cm

Dekore:

- > alle Oberflächen in "weiß"
- > wasserfeste Ausführung P3/P4

Korpus ca. 60 x 25 x 104 cm
mit 1 St. Mittelseite und 1 St. fester Fachboden
zur Aufteilung in 1 St. Regalfeld und 2-flg. Schrank
Badseitig sowie 1 St. 1-flg. Schrank Zimmerseitig

1 x Badseite

- > 1 St. offenes Regal mit 3 St. lose Holz-Fachböden und
Rückwand ca. 28 x 87 cm,
Rückwand mit umlaufender Kante
Abmessung ca. 26 x 25 x 85 cm
- > 1 St. Schrank mit 2-flg. Drehtüren mit Bügelgriff klein,
aufschlagend, einschl. Rückwand ca. 64 x 21 cm,
Rückwand mit umlaufender Kante
Abmessung ca. 60 x 25 x 19 cm

1x Zimmerseitig

- > 1 St. Schrank mit 1-flg. Drehtüre mit Bügelgriff groß,
aufschlagend, abschließbar,
einschl. Rückwand mit umlaufender Kante, 3 St. lose Fachböden
Abmessung ca. 34 x 25 x 85 cm
- > einschl. Kastenschloss

Blende Zimmerseitig:

4-seitig umlaufende Aufdopplung zur Abdeckung der Einbaufuge
zwischen GK-Wand und Schrank

Montage:

Montage der Schrankanlage in bauseitige Öffnung der GK-Wand,
unsichtbar montiert mit geeigneten Befestigungsmitteln nach
Wahl des AN und statischer Erfordernis gegen herauskippen
gesichert Aufmaß und Anpassung des Pflegeschanks an Öffnung,
einschl. Abfugung zu Wänden auf Badseite

Schrank komplett in fix und fertiger
Ausführung, betriebsbereit montiert

53 St EP GP

02.14

Hängeschrank in Schleuse, 3.178/02, ca. 82x50x120 cm

1 St. Hängeschrank für Schutz / Bereichskleider in
Schleuse der 1-Bettzimmer in bauseitige GK Nische
montiert, Decken- und Wandblenden,

Ausführung gem. Wandansicht:

3.178/02
3.179, 3.181/02
3.180, 3.182/02

Gesamtabmessung: ca. 82,5 x 50 x 120 cm

Dekore:

- > alle Oberflächen in "weiß"

1 x Hängeschrank bestehend aus:

Übertrag:

1200 VE Tischlerarbeiten

02 Titel Büro-/Zimmereinbauten

- > 1 tlg. Korpus ca. 72,5 x 50 x 110 cm
- > 2-flg. Drehtüren mit Bügelgriff groß, aufschlagend, abschließbar
- > 3 St loser Holz-Fachboden
- > einschl. Drehstangenschloss

Blenden:

- > 1 St Deckenblende, ca. 82,5 x 10 cm
- > 2 St Wandblende, ca. 5 x 110 cm

Montage:

Hängeschränk in GK-Wandnische fest montiert, mit Wandbefestigung und Befestigungsmittel nach Wahl des AN gem. statischer Erfordernis, Aufmaß und Anpassung der Blenden an Nische, einschl. Abfugung zu Wand, Decke

Hängeschränk komplett in fix und fertiger Ausführung, betriebsbereit montiert

6 St EP GP

02.15 Klapptisch, 3.107/01, ca 120x60 cm

Klapptisch bestehend aus 1 St Tischplatte und 2 St Wandkonsolen klappbar

Ausführung gem. Wandansicht:
3.107/01

Gesamtabmessung: ca. 120 x 60 x 4 cm

Tischplatte:

- > HPL-Span gem. AS 1.2, d = 40 mm
- > Abmessung ca. 120 x 60 cm
- > Dekor "holz"
- > OK Tischplatte : h = ca. 80 cm
- > Vordere Ecken abgerundet Radius ca 3,5 cm
- > umlaufend 2 mm ABS Kante im Farbton gem. Dekor

Wandkonsolen klappbar:

- > 2 St Konsolen pro Tischplatte
- > Werkstoff: Stahl
- > Abmessung ca. 480 x 82 x 152 mm
- > Tragkraft 150 kg je Paar
- > Distanz zwischen zwei Konsolen: 700-750 mm
- > Konsolen pulverbeschichtet im Farbton RAL 7016 anthrazitgrau nach Angabe AG gem. Bemusterung
- > Funktion:
 - Zum Aufklappen Tragarm anheben und automatisch einrasten lassen
 - Zum Abklappen Tragarm anheben, um Arretierungsmechanismus zu lösen

Montage:

Tischkonstruktion mit geeigneten Befestigungsmitteln

Übertrag:

1200 VE Tischlerarbeiten

02 Titel Büro-/Zimmereinbauten

gem. statischer Anforderung nach Wahl des AN
an GK-Wand fest montiert

Komplett in fix und fertiger Ausführung,
betriebsbereit montiert

50 St EP GP

02.16 Wertfach-Schrank freistehend, 3.128/3/02, ca.154x40x280cm

Wertfachschrank freistehend mit 25 Wertfächern,
Aufteilung 5 x 5, Decken-, Wand-, und Sockelblenden,

Ausführung gem. Wandansicht:

3.128/3/02
3.153/3, 3.188/3/02

Gesamtabmessung: ca. 154 x 40 x 280 cm

Dekore:

> alle Oberflächen in "weiß"

Wertfachschrank:

- > Korpus ca. 150 x 40 x 205 cm
- > Aufteilung in 25 Felder (5 x 5)
- > 25 Stk 1-flg. Drehtüren mit Bügelgriff klein, aufschlagend
einschl. Bohrung DM 22mm für bauseitiges Schloss
- > einschl. Nummerierung gem. AS 2.1

Schrank:

- > Korpus ca. 150 x 40 x 55 cm
- > 2 Drehtüren mit Bügelgriff groß, aufschlagend

Blenden:

- > 2 St Seitenblende ca. 42 x 280 cm
- > 1 St Deckenblende ca. 150 x 10 cm
- > 1 St Sockelblende ca. 150 x 10 cm

Montage:

Wertfachschrank freistehend,
Verschraubung der Einzelkorpusse untereinander
und mit Wandbefestigung, Aufmaß und Anpassung
der Blenden an Raum, einschl. Abfugung zu Boden,
Wand, Decke

Wertfachschrank komplett in fix und fertiger
Ausführung betriebsbereit montiert

3 St EP GP

Summe Titel 02

Büro-/Zimmereinbauten, Netto:

Übertrag:

03 Titel Küchenzeilen

AS 3 Anforderungsspezifikationen Küchenzeilen

AS 3.0 Allgemeine Anforderungen Küchengeräte

Zu den Einbauteilen gehören auch die Ausschnitte, Lüftungsschlitze, Lüftungsgitter, Bohrungen und notwendigen Aussparungen für Sanitär- und Elektroanschlüsse in Arbeitsplatte, Korpussen, Fronten und Rückwänden. Die Schnittkanten sind entsprechend zu versiegeln.

Die Elektrogeräte der Küchenzeilen sind einschließlich werksseitiger Garantiescheine, Gebrauchsanleitungen und beigegebener Zubehörteile zu liefern. Die Unterlagen sind sortiert im Rahmen der Dokumentation an die Bauleitung zu übergeben. Die Leistung ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Spülen sind betriebsbereit in Möbeln einzubauen und durch Fachpersonal an die Wasser- und Abwasserleitungen anzuschließen. Elektrogeräte sind betriebsbereit in Möbeln einzubauen und durch Fachpersonal elektrotechnisch und sanitärtechnisch anzuschließen. Die Möbel sind in Abhängigkeit der einzubauenden Geräte vorzurichten. Hierbei sind die Vorschriften der Hersteller zu beachten. Diese Leistungen sind in den Einheitspreisen einzukalkulieren und werden in den Positionsbeschreibungen nicht besonders erwähnt. Maßabweichungen und Anpassungen hierfür erwirken keine Änderungen der angebotenen Einheitspreise.

AS 3.1 Einbauspüle in Küchenzeile mit Abtropffläche

Spüle, Einfachbecken mit Abtropffläche

Ausschnitt: ca. 842 x 417 mm

Abmessung Gesamt: 860 x 435 mm

Abmessung Becken: 340 x 370 x 150 mm

- aus Edelstahl
- mit verdecktem Überlaufventil
- mit passendem Standrohrventil 1 1/2"
- komplette Ablaufgarnitur mit Sieb, ohne Stopfen
- kompletter Geruchsverschluss
- komplett gebrauchsfertig montiert
- aus hygienegründen Abfluss nicht direkt unten
Wasserhahn positionieren

Beispielprodukt: BLANCO TOP EES 8x4

oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

..... *Blanco Top EES 8x4*
(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

Ausstattung betriebsbereit im Einbaumöbel montiert

AS 3.2 Einbauspüle in Küchenzeile ohne Abtropffläche

Einbauspüle ohne seitliche Abtropffläche

Übertrag:

1200 VE Tischlerarbeiten

03 Titel Küchenzeilen

Ausschnitt: ca. 483 x 483 mm
Abmessung Becken: 400 x 400 x 200 mm

- aus Edelstahl
- mit verdecktem Überlaufventil
- mit passendem Standrohrventil 1 1/2"
- komplette Ablaufgarnitur mit Sieb, ohne Stopfen
- kompletter Geruchsverschluss
- komplett gebrauchsfertig montiert

Beispielprodukt: BLANCO TOP EE 5x5-4,2
oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

..... *Blanco Top EE 5x5-4,2*
(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

Ausstattung betriebsbereit im Einbaumöbel montiert

AS 3.3 Geschirrspüler

Großraum - Geschirrspüler,
als voll integrierbarer Einbaugeschirrspüler,
Breite 60cm

- 8 Programme (Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz, Schnell, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit)
- mit Spülmaschinenanschluss, AquaStop
- 5 Sonderfunktionen: Fernstart, Shine & Dry, intensiveZone, HygienePlus, VarioSpeedPlus
- Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A)
- Gerätemaße: 59,8 x 55 x 81,5 cm
- Nischenmaße: 60 x 55 x 86 cm
- Innenbehälter / Boden: Edelstahl

Beispielprodukt: Siemens / SN87YX01CE,
oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

..... *Siemens SN87YX01CE*
(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

Gerät betriebsbereit im Einbaumöbel montiert

AS 3.4 Kühlschrank mit Gefrierfach unten

Kühlschrank mit Gefrierbereich unten

- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Gerätemaße: 54,1 x 54,5 x 157,8 cm
- Nischenmaße: 56 x 55 x 158 cm
- Nutzinhalt gesamt: 169 / 63 l
- Klimaklasse SN-T

Komfort und Sicherheit:

- Tür fest montiert
- LED Beleuchtung
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 4 Türabsteller
- Fresh-Box-Schublade

Übertrag:

1200 VE Tischlerarbeiten

03 Titel Küchenzeilen

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Superkühlen mit automat. Deaktivierung
- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

Gefrierteil:

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- varioZone - für flexible Nutzung des Gefriertraums
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon
- 1 bigBox
- Gefriergut-Kalender

Beispielserzeugnis: Siemens KI77VVF0,
oder gleichwertig nach Wahl des AN,

..... *Siemens KI77VVF0*
(Angabe Bieter: Hersteller, Typ)

Gerät betriebsbereit im Einbaumöbel montiert

AS 3.5 Kühlschrank ohne Gefrierfach

Kühlschrank als integrierbaren Unterbaukühlschrank

- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Gerätemaße: 55,8 x 54,5 x 87,4 cm
- Nischenmaße: 56 x 55 x 88 cm
- Nutzinhalt gesamt: 144 l
- Geräuschwert 33 dB
- Klimaklasse SN-ST

Komfort und Sicherheit:

- LED Beleuchtung
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas 3 höhenverstellbar),
davon varioShelf, 1 easyAccessShelf
- 3 Türabsteller
- 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung
- Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar
- Superschalter Kühlen
- Temperaturanzeige für Kühlen
- Warnsignal Tür offen
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- 2 x Eierablage

Beispielserzeugnis: Siemens KI21RADF0,
oder gleichwertig nach Wahl des AN,

..... *Siemens KI21RADF0*
(Angabe Bieter: Hersteller, Typ)

Gerät betriebsbereit im Einbaumöbel montiert

AS 3.6 Kühlschrank mit Gefrierfach oben

Kühlschrank mit Gefrierbereich oben

- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Gerätemaße: 54,0 x 54,9 x 121,8 cm
- Nischenmaße: 56 x 55 x 122,5 cm
- Nutzinhalt gesamt: 147 / 44 l
- Klimaklasse SN-N-ST

Übertrag:

Komfort und Sicherheit:

- LED Beleuchtung
- Getrennte Temperaturregelung von Kühl- und Gefrierraum
- Temperaturalarm, optisch und akustisch
- Schlepptür-Technik
- Schnellgefriereinrichtung
- akustischer Tür-Offen-Alarm
- 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale
- Höhenverstellbare Glasablagen im Kühlraum: 2
- Obst- und Gemüseschublade: 1 transparent
- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen

Beispielserzeugnis: AEG SDB612E1AS,
oder gleichwertig nach Wahl des AN,

..... *AEG SDB612E1AS*
(Angabe Bieter: Hersteller, Typ)

Gerät betriebsbereit im Einbaumöbel montiert

AS 3.7 Mikrowelle

Einbaugerät für 60 cm breite Ober-/Hochschränke
(Geeignet für Nische in Küchenzeile)

- 4 Auftauprogramme
- 3 Garprogramme
- 800W mit 5 Leistungsstufen
- Bedienelemente: Drehschalter, versenkbar
- Gerätemaße: 59,4 x 31,7 x 38,2 cm
- Nischenmaße: 56 x 30 x 38,2 cm
- Frontfarbe: Edelstahl

Beispielprodukt: Siemens BF525LMS0,
oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

..... *Siemens BF525LMS0*
(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

Gerät betriebsbereit im Einbaumöbel montiert

AS 3.8 Freistehende Mikrowelle

Freistehende Mikrowelle aus Edelstahl

- cookControl 7 Programme
- 900W mit 5 Leistungsstufen
- Bedienelemente: Drehschalter, versenkbar
- Gerätemaße: 51,3 x 40,8 x 30,5 cm
- Länge Anschlusskabel: 130 cm
- Frontfarbe: Edelstahl

Beispielprodukt: Siemens HF24M541 Edelstahl,

oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

..... *Siemens, HF 24H541*

(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

AS 3.9 Herd, 2 Induktionplatten

Kochfeld als Glaskeramik-Kochfeld

- Oberflächenmaterial: Glaskeramik
- Rahmen Edelstahl
- Breite 30 cm
- Gerätemaße: 30,6 x 54,6 x 5,1 cm
- Nischenmaße: 27 x 50 x 5,1 cm
- TouchControl
- 2 Induktions-Kochzonen
- Kochzonen: 1 x Ø 400 mm x 210 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- PowerMove

Beispielprodukt: NEFF, Domino-Kochfeld, N53TD40N0
oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

..... *Neff N53TD40N0*

(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

Gerät betriebsbereit im Einbaumöbel montiert

AS 3.10 Herd, 4 Induktionplatten

Kochfeld als Glaskeramik-Kochfeld

- Oberflächenmaterial: Glaskeramik
- Rahmen Edelstahl
- Breite 60 cm
- Gerätemaße: 58,3 x 51,3 x 5,5 cm
- Nischenmaße: 56 x 49-50 x 5,5 cm
- touchSlider
- Flachrahmen-Design
- Bräterzone
- countDown-Funktion
- 4 Induktions-Kochzonen
- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Topferkennung

Beispielprodukt: Siemens / EH645FFB1M,
oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

..... *Siemens, EH645FFB1M*

(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

Gerät betriebsbereit im Einbaumöbel montiert

1200 VE Tischlerarbeiten

03 Titel Küchenzeilen

AS 3.11 Backofen

- Einbau-Herd, 60 x 60 cm
- Frontfarbe: Edelstahl
 - Gerätemaße: 59,4 x 54,8 x 59,5 cm
 - Nischenmaße: 56,0 x 55,0 x 60,4 cm
 - Material der Blende und Tür : Glas
 - Kontrolle der Temperatur : mechanisch
 - Anzahl eingebauter Leuchten : 1
 - Einbauherd mit 5 Beheizungsarten:
 - 3D Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Heißluft sanft
 - Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
 - Garraumvolumen: 71 l
 - mit Stopp-Funktion, varioClip-Auszug
 - Backofengriff aus Aluminium

Beispielprodukt: Siemens / HE313A0S0,
oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

.....HB 213 A0S0.....
(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

Gerät betriebsbereit im Einbaumöbel montiert

AS 3.12 Mülltrenn-Unterschranksystem 3x15l

- Abfallsystem und Unterschrankorganisation,
- Einbauhöhe 361 mm
 - Einbautiefe 400 mm
 - lichte Breite für Auszugsschienen 450 mm
 - integrierte Konstruktion verhindert Verschmutzungen,
 - leichte Reinigung aller Teile,
 - ein Systemdeckel für 3 Stk 15l Kunststoffeimer,
 - hochwertiger, einfach herausziehbarer Systemdeckel,
 - funktionale Eimer und optisch integrierte Griffe,
 - einschl. Rahmen mit Vollauszug und Deckel

Beispielserzeugnis: BLANCOSELECT 60/3,
oder gleichwertig nach Wahl des AN,

Küchenausstattung funktionsbereit im Einbaumöbel
montiert

AS 3.13 LED-Leuchtenband

- LED Leuchtenband, als Möbelbeleuchtung,
Anbauleuchte in Küchenzeile
- Abmessungen ca. 28 x 7 mm
 - Länge: gem Positionsbeschreibung
 - Lage: hinter fester Blende unter Oberschränken
 - mit integriertem Vorschaltgerät,
 - Leuchtengehäuse Aluminium weiß
 - Abdeckung Kunststoff strukturiert
 - Trafo mit 24 V Betriebsspannung, verdeckte Kabelführung
 - Lichtleistung 750 lm/W,
 - Farbe weiß

Übertrag:

- inkl. Leuchtmittel und Zubehör
- dimmbar
- Lichtfarbe warmweiß
- Schutzklasse 3, IP20

Beispielprodukt: Hera LED flat-line, ww,
oder gleichwertig nach Wahl des AN

Unterbauleuchte funktionsfähig eingebaut und
angeschlossen

AS 3.14 Lüftungsgitter

Lüftungsgitter eckig mit gerillten Stegen zum
Einpressen in Möbelausschnitte

- Aluminium, eloxiert silberfarbig
- Längskanten mit Facette
- durchgehender Steg bis zum Rand
- Lochung ca. 40 x 7,5 mm
- Abmessung ca. 400 x 60 mm

AS 3.15 Besteckeinsatz

Besteckeinsatz für Systemschublade

- Werkstoff Kunststoff tiefgezogen
- Farbe weiß genarbt
- Höhe 5 cm
- für Korpusbreite 60 cm
- Materialdicke 2,5 mm
- Aufteilung mit 6 Mulden

Beispielprodukt: HAEFELE Art.-Nr 556.53.760,
oder gleichwertig nach Wahl des AN,

Küchenausstattung funktionsbereit im Einbaumöbel
moniert

* Ende der Anforderungsspezifikationen *

1200 VE Tischlerarbeiten

03 Titel Küchenzeilen

03.1 Küchenzeile, 3.102, ca.187x63x280cm

Komplette Einbau-Küchenzeile, bestehend aus

- 2 St Oberschränke
- 3 St Unterschränke
- Arbeitsplatte, Blenden und Spritzschutz, LED-Leiste und Einbaugeräte

Ausführung gem. Wandansicht: _3.102_,

Detail: _D-801_

Gesamtabmessung: ca. 187 x 62,5 x 280 cm

Dekore:

- Tür und Blenden in "holz"
- Korpusse, Fachböden, Rückwand in "weiß"
- Spritzschutz in "weiß"

Unterschränke:

- > 3 Korpusse, ca. 60 x 60 x 73 cm ohne Deckel
- > 1 St Handwaschplatz-Unterschrank, und Drehtüre mit Bügelgriff groß, aufschlagend
- > 1 St 3-tlg. Unterschrank mit Schubladenausügen, 1 x ca. 15 cm, 2 x ca. 29 cm
- > 1 St Unterschrank mit Einbau-Kühlschrank und Drehtüre mit Bügelgriff groß, aufschlagend, einschl. 1 St Ausschnitt in Rückwand für ELT-Dose

Oberschränke:

- > 1 Korpus ca. 60 x 35 x 105 cm
 - 3 St lose Fachböden
 - 1 St Drehtüre Höhe ca. 111 cm mit Bügelgriff groß, aufschlagend
- > 1 Korpus ca. 120 x 35 x 105 cm
 - 3 St lose Fachboden
 - 1 St 2-flg Drehtüre Höhe ca. 111 cm mit Bügelgriff groß, aufschlagend

Arbeitsplatte:

- > Arbeitsplatte in Granit, poliert, Farbe analog RAL 7016 oder ähnlich
- > Abmessung ca. 187 x 62,5 cm
 - Dicke d = ca. 20 mm
- > Einbau von Spülbecken ohne Ablauffläche
- > 1 St Bohrung für Standarmatur

Spritzschutz über Eck:

- > Abmessung ca. 187 x 60 cm
 - ca. 62 x 60 cm
- > mit Ausschnitt für 4 St E-Dosen

Blenden:

- > 1 St Sockel ca. 185 x 15 cm, zurückversetzt
- > 1 St Wandanschlussblende ca. 5 x 73 cm
- > 1 St Wandanschlussblende ca. 5 x 111 cm
- > 1 St Unterblende Oberschränke ca. 180 x 5 cm
- > 1 St Seitenblende Unterschränke ca. 62 x 88 cm
- > 1 St Seitenblende Oberschränke ca. 37 x 136 cm
- > 1 St Deckenblende vorderseitig, ca. 185 x 25 cm
 - Außenecke der Deckenblende stumpf gestoßen

Sonstiges, Zubehör:

- > Türen / Schübe mit Bügelgriff
- > 1 St Spülbecken gem. AS 3.2
- > 1 St Einbau-Kühlschrank gem. AS 3.5

Übertrag:

- > 1 St LED-Leiste gem. AS 3.13, ca. 180 cm
- > 2 St Lüftungsgitter gem. AS 3.14, je 1 St in Sockel- und 1 St in Deckenblende einschl. Ausschnitt

Montage:

Küchenzeile an einer Wandecke montiert,
Verschraubung der Einzelkorpusse untereinander
und mit Wandbefestigung einschl. Unterkonstruktion,
Aufmaß und Anpassung der Blenden an Raum,
einschl. Abfugung zu Boden, Wand, Decke

Küchenzeile komplett in fix und fertiger
Ausführung, betriebsbereit montiert

1 St EP GP

03.2

Wie Position 03.1 (Seite 48):
Küchenzeile, 3.115, ca. 585x63x280 cm

Komplette Einbau-Küchenzeile wie zuvor in vollem
Wortlaut beschrieben, jedoch:

bestehend aus:

- 1 St 2-tlg. Hochschrank
- 3 St Oberschränke
- 7 St Unterschränke
- Arbeitsplatte, Blenden und Spritzschutz,
LED-Leiste und Einbaugeräte

Ausführung gem. Wandansicht: _3.115_

Gesamtabmessung: ca. 585 x 62,5 x 280 cm

Dekore:

- Tür und Blenden in "holz"
- Korpusse, Fachböden, Rückwand in "weiß"
- Spritzschutz in "weiß"

Hochschrank:

- > 2-tlg. Korpus ca. 60 x 60 x 240 cm
- > unteres Fach ca. 145 cm mit Einbau-Kühlschrank
und 2 St Drehtüre mit Bügelgriff groß, gem AS 3.4
- > oberes Fach ca. 95 cm, 1-flg Drehtüre mit Bügelgriff
groß, aufschlagend, 2 St loser Fachboden
- > rechte Seite von außen sichtbar, HPL beschichtet
- > 3 St Ausschnitt in Rückwand für ELT-Dosen

Unterschränke:

- > 1 Korpus, ca 120 x 60 x 73 cm ohne Deckel
 - 2-flg Drehtüre mit Bügelgriff groß, aufschlagend,
abschließbar, 2 St loser Fachboden
- > 1 Korpus, ca. 90 x 60 x 73 cm ohne Deckel
 - 1 St 1-tlg Unterschrank, Auszugstür ca. 58 cm
mit Bügelgriff groß, mit Abfallsammler
- > 5 Korpusse, ca. 60 x 60 x 73 cm ohne Deckel
 - 1 St 1-tlg. Unterschrank, Drehtüre mit Bügelgriff
groß, aufschlagend, 2 lose Fachböden Holz
 - 1 St 1-tlg. Unterschrank mit Einbau-Geschirr-
spüler mit Front mit Bügelgriff groß
 - 2 St 3-tlg. Unterschrank mit Schubladenausügen,
mit Bügelgriff groß, 2 x ca. 29 cm, 1 x ca. 15 cm,
1 St Schublade abschließbar gem. Raumblatt 3.115
 - 1 St 1-tlg Unterschrank mit Einbau-Backofen mit

Übertrag:

1200 VE Tischlerarbeiten

03 Titel Küchenzeilen

- Auszugstür mit Bügelgriff groß, ca. 67 cm
- > 3 St Ausschnitte in Rückwand für ELT-Dosen
- > einschl. Drehstangenschloss

Oberschränke:

- > 1 Korpus, ca. 90 x 35 x 105 cm
- Drehtüre 2-flg ca. 111 cm mit Bügelgriff groß, aufschlangend,
- 3 St loser Fachboden
- > 2 Korpusse, ca. 120 x 35 x 105 cm
- Drehtüre 2-flg ca. 111 cm mit Bügelgriff groß, aufschlangend,
- je 3 St loser Fachboden
- > 2 St Oberschränke rechts abschließbar, gem. Raumbblatt 3.115
- > einschl. Drehstangenschloss

Arbeitsplatte:

- > Arbeitsplatte in Granit, poliert, Farbe analog RAL 7016 oder ähnlich
- > Abmessung ca. 518 x 62,5 cm
- Dicke d = ca. 20 mm
- > Einbau von Spülbecken ohne Ablauffläche und Spülbecken mit Abtropffläche
- > Einbau von Induktionkochfeld mit 4 Kochplatten

Spritzschutz:

- > Abmessung ca. 518 x 60 cm
- > mit Ausschnitt für 8 St E-Dose und Wandarmatur

Blenden:

- > 1 St Sockelblende ca. 585 x 15 cm, zurückversetzt
- > 1 St Wandanschlussblende ca. 7 x 240 cm
- > 1 St Unterblende Oberschränke ca. 328 x 5 cm,
- > 1 St Seitenblende Oberschränke ca. 37 x 136 cm
- > 1 St Seitenblende Unterschränke ca. 7 x 73 cm
- > 1 St Seitenblende Hochschrank ca. 62 x 190 cm ab OK Arbeitsplatte
- > 1 St Frontblende Unterschränk Spülbecken ca. 90 x 15 cm
- > 1 St Deckenblende ca. 330 x 25 cm, stumpf gestoßen
- > 1 St Deckenblende ca. 67 x 25 cm, stumpf gestoßen

Sonstiges, Zubehör:

- > Türen / Schübe mit Bügelgriff
- > 1 St Spülbecken gem. AS 3.1
- > 1 St Spülbecken ohne Abtropffläche gem. AS 3.2
- > 1 St Einbau-Geschirrspüler gem. AS 3.3
- > 1 St Kühlschrank mit Gefrierfach gem. AS 3.4
- > 1 St Freistehende Mikrowelle gem. AS 3.8
- > 1 St Herd, 4 Induktionplatten gem. AS 3.10
- > 1 St Backofen gem AS 3.11
- > 1 St Mülltrennsystem gem. AS 3.12
- > 1 St LED-Leiste gem. AS 3.13, ca. 328 cm
- > 2 St Lüftungsgitter gem. AS 3.14, je 1 St in Sockel- und 1 St in Deckenblende einschl. Ausschnitt

Montage:

Küchenzeile an einer Wandecke montiert, Verschraubung der Einzelkorpusse untereinander und mit Wandbefestigung einschl. Unterkonstr., Aufmaß und Anpassung der Blenden an Raum, einschl. Abfugung zu Boden, Wand, Decke

Küchenzeile komplett in fix und fertiger
Ausführung, betriebsbereit montiert

1 St EP GP

03.3

Wie Position 03.1 (Seite 48):
Küchenzeile, 3.128/3/02, ca.217x63x280cm

Komplette Einbau-Küchenzeile wie zuvor in vollem
Wortlaut beschrieben, jedoch:

bestehend aus:

- > 1 St 2-tlg. Hochschrank
- > 2 St Oberschränke
- > 3 St Unterschränke
- > Arbeitsplatte, Blenden und Spritzschutz,
LED-Leiste und Einbaugeräte

Ausführung gem. Wandansicht:

3.128/3/02
3.153/3, 3.188/3/02

Gesamtabmessung: ca. 217 x 62,5 x 280 cm

Dekore:

- Tür und Blenden in "holz"
- Korpusse, Fachböden, Rückwand, Sockel in "weiß"
- Spritzschutz in "weiß"

Hochschrank:

- > 2-tlg. Korpus ca. 60 x 60 x 240 cm
- > unteres Fach ca. 145 cm mit Einbau-Kühlschrank
und 2 St Drehtüre mit Bügelgriff groß, gem AS 3.4
- > oberes Fach ca. 95 cm, 1 St aufschlagende
Drehtüre mit Bügelgriff groß, 2 St loser Fachboden
- > rechte/linke Seite von außen sichtbar, HPL beschichtet
- > 2 St Ausschnitt in Rückwand für ELT-Dosen

Unterschränke:

- > 2 Korpusse, ca. 60 x 60 x 73 cm
 - 1 St Spülen-Unterschrank, Drehtüre mit Bügelgriff groß
 - 1 St 1-tlg. Unterschrank mit Einbau-Geschirr-
spüler mit Front
- > 1 Korpus, ca. 30 x 60 x 73 ohne Deckel
 - 1 St 3-tlg Unterschrank mit Schubladenausügen,
mit Bügelgriff groß, ca. 2 x 29 cm und 1 x 15 cm
- > 1 St Ausschnitt in Rückwand für ELT-Dosen

Oberschränke:

- > 1 Korpus ca. 60 x 35 x 105 cm
- 1 Korpus ca. 90 x 35 x 105 cm
- Drehtüre mit Bügelgriff groß,
je 3 loser Fachboden

Arbeitsplatte:

- > Arbeitsplatte in Granit, poliert,
Farbe analog RAL 7016 oder ähnlich
- > Abmessung ca. 152 x 62,5 cm
- Dicke d = ca. 20 mm
- > Einbau von Spülbecken mit Ablauffläche

Spritzschutz:

- > Abmessung ca. 152 x 60 cm

Übertrag:

1200 VE Tischlerarbeiten

03 Titel Küchenzeilen

- > mit Ausschnitt für 3 St E-Dose und Wandarmatur

Blenden:

- > 1 St Sockel ca. 215 x 15 cm, zurückversetzt
- > 1 St Wandanschlussblende ca. 5 x 240 cm
- > 1 St Unterblende Oberschränke ca. 150 x 5 cm
- > 1 St Seitenblende Unterschränke ca. 62 x 88 cm
- > 1 St Seitenblende Oberschränke ca. 37 x 136 cm
- > 1 St Seitenblende Hochschrank ca. 62 x 190 cm ab OK Arbeitsplatte
- > 1 St Deckenblende ca. 152 x 25 cm, stumpf gestoßen
- > 1 St Deckenblende ca. 65 x 25 cm, stumpf gestoßen

Sonstiges, Zubehör:

- > Türen / Schübe mit Bügelgriff
- > 1 St Spülbecken mit Abtropfblech gem. AS 3.1
- > 1 St Einbau-Geschirrspüler gem. AS 3.3
- > 1 St Einbau-Kühlschrank gem. AS 3.4
- > 1 St LED-Leiste gem. AS 3.13, ca. 150 cm
- > 2 St Lüftungsgitter gem. AS 3.14, je 1 St in Sockel- und 1 St in Deckenblende einschl. Ausschnitt

Küchenzeile komplett in fix und fertiger Ausführung, betriebsbereit montiert

3 St EP GP

03.4

Wie Position 03.1 (Seite 48):
Küchenzeile, 3.201, ca.307x63x280cm

Komplette Einbau-Küchenzeile wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch:

bestehend aus:

- > 1 St 3-tlg. Hochschrank
- > 2 St Oberschränke
- > 4 St Unterschränke
- > Arbeitsplatte, Blenden und Spritzschutz, LED-Leiste und Einbaugeräte

Ausführung gem. Wandansicht: _3.201, 3.168/02_

Gesamtabmessung: ca. 307 x 62,5 x 280 cm

Dekore:

- Korpusse, Fachböden, Blenden, Fronten, Rückwand, Sockel in "weiß"
- Spritzschutz in "weiß"

Hochschrank:

- > 3-tlg. Korpus ca. 60 x 60 x 240 cm
- > unteres Fach ca. 125 cm mit Einbau-Kühlschrank und 2 St Drehtüre mit Bügelgriff groß, gem. AS 3.6
- > mittleres Fach für Mikrowelle, ca. 40 cm
- > oberes Fach ca. 75 cm, 1 St aufschlagende Drehtüre mit Bügelgriff groß, 2 St lose Fachboden
- > rechte Seite von außen sichtbar, HPL beschichtet
- > 3 St Ausschnitte in Rückwand für ELT-Dosen

Unterschränke:

- > 4 Korpusse, ca. 60 x 60 x 73 cm ohne Deckel
- > 1 St Spülen-Unterschrank, Drehtüre mit Bügelgriff

Übertrag:

groß

- > 1 St 1-tlg. Unterschrank mit Einbau-Geschirrspüler mit Front
- > 2 St 3-tlg. Unterschrank mit Schubladenausügen, mit Bügelgriff groß, 2 x ca. 29 cm, 1 x ca. 15 cm,
- > 2 St Ausschnitte in Rückwand für ELT-Dosen

Oberschränke:

- > 2 Korpusse ca. 120 x 35 x 105 cm
- Drehtüre mit Bügelgriff groß, je 3 loser Fachboden

Arbeitsplatte:

- > Arbeitsplatte in Granit, poliert, Farbe analog RAL 7016 oder ähnlich
- > Abmessung ca. 242 x 62,5 cm
- Dicke d = ca. 20 mm
- > Einbau von Spülbecken mit Abлаuffläche
- > Einbau von Induktionkochfeld mit 2 Kochplatten

Spritzschutz:

- > Abmessung ca. 242 x 60 cm
- > mit Ausschnitt für 6 St E-Dose
- 1 St Seifenspender und Wandarmatur

Blenden:

- > 1 St Sockel ca. 305 x 15 cm, zurückversetzt
- > 1 St Wandanschlussblende ca. 5 x 240 cm
- > 1 St Unterblende Oberschränke ca. 240 x 5 cm
- > 1 St Seitenblende Unterschränke ca. 62 x 88 cm
- > 1 St Seitenblende Oberschränke ca. 37 x 136 cm
- > 1 St Seitenblende Hochschrank ca. 62 x 190 cm
- ab OK Arbeitsplatte
- > 1 St Deckenblende ca. 242 x 25 cm, stumpf gestoßen
- > 1 St Deckenblende ca. 65 x 25 cm, stumpf gestoßen

Sonstiges, Zubehör:

- > Türen / Schübe mit Bügelgriff
- > 1 St Spülbecken mit Abtropfblech gem. AS 3.1
- > 1 St Einbau-Geschirrspüler gem. AS 3.3
- > 1 St Einbau-Kühlschrank gem. AS 3.6
- > 1 St Mikrowelle gem. AS 3.7
- > 1 St Herd mit 2 Kochplatten gem. AS 3.9
- > 1 St LED-Leiste gem. AS 3.13, ca. 240 cm
- > 2 St Lüftungsgitter gem. AS 3.14, je 1 St in Sockel- und 1 St in Deckenblende einschl. Ausschnitt
- > 2 St Besteckeinsatz gem. AS 3.15

Küchenzeile komplett in fix und fertiger Ausführung, betriebsbereit montiert

2 St EP GP

Summe Titel 03

Küchenzeilen, Netto:

Übertrag:

04 Titel Sonstige Einrichtung**AS 4.1 Computer-Halter**

Zum Befestigen eines Computers unter der Tischplatte, mit ausziehbarem Schieber, Höhen- und Tiefenverstellbar, max. Maße 520 x 280 x 230 mm, zum Schrauben an die Tischplatte
Werkstoff: Stahl

Farbe: weißaluminium, RAL 9006

Beispielprodukt: Häfele 639.71.222, oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

..... Häfele 639.71.222
(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

AS 4.2 Organisationschubkasten

Organisationschubkasten zum Einbau in Schreibtisch-Container

- Einbaubreite ca. 380 mm
- Einbautiefe ca. 530 mm
- Schubkasteninnenmaße ca. 320x483x74 mm
- Werkstoff: Stahl
- Farbe: weißaluminium, RAL 9006
- Oberfläche: pulverbeschichtet
- Ausführung: mit Reihenbohrung innen im Raster 10 mm für Inneneinteilung, Führungsabdeckung mit Schrägschürze
- Montage: zum Aufschieben auf Teil- und Überauszüge

Beispielprodukt: Organisationsschubkasten, Häfele Variant-C
oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

..... Häfele Variant-C
(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

AS 4.3 Trennsteg, Schubkasten

Trennsteg zur Unterteilung von Organisationschubkästen in der Breite

- Einbaubreite: ca. 380 mm
- Maße: ca. 320 x 7 x 73 mm
- Farbe: weißaluminium, RAL 9006
- Werkstoff: Stahl
- Oberfläche: kunststoffbeschichtet
- Ausführung: Raster 20 mm
- Montage: mit Druckverriegelung zum Einpressen in Reihenbohrung

Beispielprodukt: Trennsteg, Häfele Variant
oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

, Häfele Variant
(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

AS 4.4 Fachteiler, Schubkasten

Fachteiler zur Unterteilung von
Organisationsschubkästen

- Format: A5
- Maße: ca. 213 x 7 x 73 mm
- Farbe: weißaluminium, RAL 9006
- Werkstoff: Stahl
- Oberfläche: pulverbeschichtet
- Montage: mit Druckverriegelung

Beispielprodukt: Fachteiler, Häfele Variant
oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

, Häfele Variant
(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

* Ende der Anforderungsspezifikationen *

1200 VE Tischlerarbeiten

04 Titel Sonstige Einrichtung

04.1 Ablagebrett Bad, 1-Bettzimmer, ca.30x15x4cm

Ablagebrett verdeckt an Wand befestigt

Ausführung gem. Wandansicht:

3.106/01

3.117/1/01

3.178/02

3.179, 3.181/02

3.180, 3.182/02

3.212/01

Gesamtabmessung ca. 30 x 15 x 4 cm

Wandboard:

> HPL-Span gem. AS 1.2, d = 40 mm

> wasserfeste Ausführung P4

> Dekor "weiß"

Montage:

zwischen zwei gefliesten Wänden eingepasst

verdeckte Befestigung mit Tablarträger gem AS 4.5

einschl. Abfugungen zur Wand

Komplett in fix und fertiger Ausführung
betriebsbereit montiert**33 St**

EP GP

04.2

Wie Position 04.1 :

Ablagebrett Bad, 1-Bettzimmer, ca.45x15x4cm

Ablagebrett wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch :

Ausführung gem. Wandansicht: _3.116/1/01_

Gesamtabmessung ca. 45 x 15 x 4 cm

Montage:

Regalbrett in Wandecke montiert

3 St

EP GP

04.3

Schreibtisch, ca.330x80x4cm

Schreibtisch bestehend aus 1 St Tischplatte,
2 St Unterschränke inkl. PC-Halterung
Sockel- und Wandblenden

Ausführung gem. Wandansicht:

3.128+3.128/1/01

3.153+3.153/1/01

3.188+3.188/1/01

Gesamtabmessung ca. 330 x 80 x 4 cm

Tischplatte:

> HPL-Span gem. AS 1.2, d = 40 mm

Übertrag:
.....

1200 VE Tischlerarbeiten

04 Titel Sonstige Einrichtung

- > Abmessung ca. 330 x 80 cm
- > Dekor "holz"
- > OK Tischplatte : h = ca. 75 cm
- > 2 x Kabeldurchführung ø 60mm
- 2 x Unterschrank:
 - > Korpus ca. 40 x 60 x 61 cm
 - > 1 St 4-tlg. Unterschrank mit Schubladenauszüge als Organisationsschubkasten gem AS 4.2, ca. 15 cm
 - 2 St Schubkasten mit Trennsteg gem. AS 4.3,
 - 2 St Schubkasten mit Fachteiler gem. AS 4.4, mit Bügelgriff klein
 - > 1 St PC-Halterung gem. AS 4.1
 - > Aussparung für Kabeldurchführung ca. 8 x 8 cm

Blenden:

- > 2 St Sockel Unterschrank ca. 45 x 10 cm, zurückversetzt
- > 2 St Wandanschlussblende ca. 5 x 61 cm
- > 2 St Seitenblende ca. 82 x 71 cm, mit Aussparung für Einführung Medienkanal ca. 12,5 x 17 cm

Montage:

- > Schreibtisch zwischen 2 Wänden eingepasst
- > verdeckte Befestigung mit Unterkonstruktion nach statischer Erfordernis, einschl. Abfugungen zur Wand

Komplett in fix und fertiger Ausführung,
betriebsbereit montiert

3 St EP GP

04.4

Garderobenhaken, Kunststoff, signalweiß

Garderobenhaken an Wand befestigt

Ausführung gem. Wandansicht: _3.107/1/01_

Garderobenhaken:

- > Garderobenhaken aus Kunststoff
- > rechtwinklig gebogener, zylindrischer Haken mit Befestigungsrosette
- > verdeckte Befestigung
- > Durchmesser Rosette ca. 60 mm
- > Gesamttiefe: ca. 65 mm
- > Farbe: signalweiß gem. Bemusterung

Beispielzeugnis: Hewi 477.90.045,
oder gleichwertig nach Wahl des AG

Komplett in fix und fertiger Ausführung
betriebsbereit montiert

Ausführung in den Bädern

Muster erforderlich

224 St EP GP

Übertrag:

1200 VE Tischlerarbeiten

04 Titel Sonstige Einrichtung

04.5

Wie Position 04.4 (Seite 57):
Garderobenhaken, Kunststoff, anthrazit

Garderobenhaken an Wand befestigt wie zuvor
in vollem Wortlaut beschrieben jedoch

Ausführung gem. Wandansicht: _3.107/1/01_

> Farbe: Anthrazitgrau, matt gem.
Bemusterung

Ausführung in den Patientenzimmern

Muster erforderlich

205 St

EP GP

Summe Titel 04

Sonstige Einrichtung, Netto:
