

Beschreibung

Kassetten-Rollo S (mit zwei Kassetten 40x40 mm und 60x60 mm; eckige Kassetten)

Nutzen Sie für die Planung der Sonnenschutzanlagen auch unser kostenloses Planungsprogramm unter www.sonnenschutzplaner.de – hier können Sie das Produkt konfigurieren und eine technische Zeichnung zur Integration in Ihre Pläne erzeugen.




Abb. 380: Kassetten-Rollos S (mit 2 eckigen Kassetten)

1 Kasette

1.1 40x40 mm

1.2 60x60 mm

2 Kugellkette

3 Behang

4 Bürste

5 Endstab

6 Seitliche Führung

6.1 Schiene 30x15 mm

6.2 Schiene 50x15 mm

Anwendung

Blend- und Sichtschutz sowie sommerlicher Wärmeschutz. Zum Einbau im Innenbereich senkrecht oder in der Schräge auf Anfrage.

Einsetzbar auf bzw. in der Glasleiste bis zu einer Glasleisten-schräge von $\leq 115^\circ$ und einem Radius von ≤ 8 mm.

Bevorzugter Anwendungsbereich sind Dreh- und Kippfenster (nicht nach außen geneigte Fassaden).

Montage durch Aufstecken der Kasette auf die Schienen in oder auf der Glasleiste.

Bedienung

Kugellkette

Kunststoff (weiß, grau oder schwarz) und Metallkette (ausschl. bei Kasette 60x60 mm) möglich.

Typen

Kassetten 40x40 mm

mit zwei Kassetten

Maße (BxH): 40x40 mm

Behangverlauf: von unten nach oben

Kassetten 60x60 mm

mit zwei Kassetten

Maße (BxH): 60x60 mm

Behangverlauf: von unten nach oben

Kasette (1)

Material: Aluminium

Maße (BxH): 40x40 mm bzw. 60x60 mm

Profil: eckig

Oberfläche: pulverbeschichtet

Behang (3)

Stoffqualitäten und Dessins:

gemäß gültiger WAREMA Kollektion. Sonder-Dessins außerhalb der jeweils gültigen WAREMA Kollektion sind nur auf Anfrage und gegen Mehrpreis lieferbar.

Je nach Stoffart und Breite ist ggf. eine Quernaht erforderlich. Bei Verwendung der Kasette 40x40 mm können alle Dessins mit einer Stoffdicke $\leq 0,23$ mm eingesetzt werden. Bitte beachten Sie die Hinweise bezüglich der Kassetten-Rollo-Eignung in unseren Kollektionen.

Beschreibung

Kassetten-Rollo S (mit zwei Kassetten 40x40 mm und 60x60 mm; eckige Kassetten)

Berechnung des Ballendurchmessers (Behang inkl. Welle und Sicherheitswicklung):

$$\sqrt{(1,5 \times \text{Stoffdicke} \times \text{Anlagenhöhe}) + (\text{Wellen-}\varnothing)^2}$$

Siehe auch Kapitel Bestellhöhen.

Der max. Ballendurchmesser darf bei der Kassette 40x40 mm 33 mm und bei der Kassette 60x60 mm 50 mm betragen.

Die Stoffdicken entnehmen Sie bitte der gültigen WAREMA Kollektion.

Endstab (5)

Material: Aluminium
Maße (BxH): 9x28 mm
Oberfläche: pulverbeschichtet
Endkappen: Kunststoff, weiß, grau oder schwarz (Zuordnung zur Farbe der Aluminiumteile gemäß WAREMA Festlegung)

Seitliche Führung (6)

Schiene

Material: Aluminium
Maße (BxH): 30x15 mm, Montage in der Glasleiste
50x15 mm, Montage auf der Glasleiste
Oberfläche: pulverbeschichtet
Endkappen: Kunststoff, weiß, grau oder schwarz (Zuordnung zur Farbe der Aluminiumteile gemäß WAREMA Festlegung)

Welle

bei Kassette 40x40 mm:

Material: Aluminium, stranggepresst
Maße (Ø): 20 mm
Profil: Nutrohr
Oberfläche: blank

bei Kassette 60x60 mm:

Material: Stahl, korrosionsbeständig
Maße (Ø): 25 mm
Profil: Nutrohr
Oberfläche: blank

Farben

Pulverbeschichtung der Aluminiumteile mit chromfreier Vorbehandlung nach gültiger RAL CLASSIC-Farbkarte (ausgenommen Tarn- und Leuchtfarben) oder in sechs DB- sowie acht Strukturfarben, vier eloxalähnlichen Farben (WC31 – WC34) und weiteren Farben gemäß WAREMA Farbwelt (in WAREMA Farbspezifikation), detaillierte Informationen siehe Kapitel Allgemeines. Abweichende Farbspezifikationen und Sonderfarben sind auf Anfrage und gegen Mehrpreis lieferbar.

Baugrenzwerte in mm

Typen	Bedienart	Bestellbreite		Bestellhöhe		Fläche in m ²
		min.	max.	min.	max. ¹⁾	max.
40x40 mm		450	1500	200	2000	2,0
60x60 mm					2000	3,0

¹⁾ Max. Bestellhöhe ist abhängig von der Stoffdicke.

Maßanleitungen

Kassetten-Rollo S mit 2 Kassetten 40x40 mm und 60x60 mm, Führungsschienen, Kugelschleife




Abb. 381: Montage in der Glasleiste – Glasleistentiefe ≥ 20 mm, gerade = 90° – 2 Kassetten 40x40 mm und 60x60 mm, Führungsschienen, Kugelschleife (mit Führungsschienen 30x15 mm)




Abb. 382: Montage auf der Glasleiste, teilversenkt – Glasleistentiefe ≥ 15 mm, schräg $\leq 115^\circ$, Radius ≤ 8 mm – 2 Kassetten 40x40 mm und 60x60 mm, Führungsschienen, Kugelkette (mit Führungsschienen 50x15 mm)

Maßanleitungen

Kassetten-Rollo S mit 2 Kassetten 40x40 mm und 60x60 mm, Führungsschienen, Kugelschleife




Abb. 383: Montage auf der Glasleiste – Glasleistentiefe ≥ 20 mm, gerade = 90° – 2 Kassetten 40x40 mm und 60x60 mm, Führungsschienen, Kugelschleife (mit Führungsschienen 30x15 mm)




Abb. 384: Kasette 40x40 mm, mit Führungsschienen




Abb. 385: Kasette 60x60 mm, mit Führungsschienen




Abb. 386: Kasette 40x40 mm, Deckenmontage, mit Seilführung und ohne seitliche Führung




Abb. 387: Kasette 60x60 mm, Deckenmontage, mit Seilführung und ohne seitliche Führung




Abb. 388: Kasette 40x40 mm, Wandmontage, mit Seilführung und ohne seitliche Führung




Abb. 389: Kasette 60x60 mm, Wandmontage, mit Seilführung und ohne seitliche Führung




Abb. 390: Führungsschiene 30x15 mm




Abb. 391: Führungsschiene 40x15 mm




Abb. 392: Führungsschiene 50x15 mm




Abb. 393: Abdeckprofil für Führungsschiene 50x15 mm




Abb. 394: Endstab 9x28 mm

Kassetten-Rollo S (eckige Kasette)











Abb. 395: Zubehör Kassetten-Rollos

¹⁾ optional in Blank, Weiß und Grau erhältlich (siehe Preisliste)

Die mit ● gekennzeichneten Artikel sind nur gegen Mehrpreis lieferbar!
Nicht gekennzeichnete Zubehöerteile sind im Standardmontagematerial enthalten.

Anzahl der Träger für Befestigung der Kasette bei den Typen mit Seilführung und ohne seitliche Führung (Kassetten 40x40 mm und 60x60 mm)

Bestellbreite in mm	Anzahl
– 1000	2
1001 – 2000	3