Achsmaß = 750

Achsmaß = 2055

274

94

180

20

Kabel aus Riegelkontakt im Entwässerungsspalt des Pfostens nach oben führen

56-60

28

50

58

163

9

ca. 102

16

27

106

60

2140

Bodenschwelle
=> Schlagregendichtigkeit
Klasse 7A

Folie
diffusionsoffen

vertikale Deckleisten
laufen neben den Türen
nach unten bis zur
Türschwelle!

EdelstahlBlech
rutschhemmend R 13

bei max. pos.
Rohbautoleranz
=15mm

bei Sollmaß
=17mm

bei max. neg.
Rohbautoleranz
= 22mm

VK Fassade

VK Rohbauwand

HK Fassade

11

ca. 107

1885

Flügelhöhe = 2103

lichtes Durchgangsmaß = 2063

112

88

130

+9.845

Rohbautoleranz

22

17

15

107,8

abdichten

Schwelle und Tür sitzt bei positiver
Rohbautoleranz um ca.
3mm weiter oben

inneres Sockelblech bei den Türen
mit seitl. Abschluss

Edelstahl-Blech
rutschhemmend R 13

bei max. pos. Rohbautoleranz
Türschwellenhöhe innen = 5mm

bei Sollmaß
Türschwellenhöhe innen 2mm

bei max. neg. Rohbautoleranz
Türschwellenhöhe innen = 2mm

112

115

2,8

5

2

2

+9.860 OK FFB

Mineralwolle
Schmelzpunkt >1000°

Folie diffusionsbremsend

+9.740 OK RFB

50 (Aufkantung
an BFT-Balkon)

120

ca. 255

Isokorb n.
Vorgabe TWP

Legende:

- Aluminiumbleche bzw. -profile geschnitten
- Stahlbleche bzw. -profile geschnitten
- Edelstahlblech bzw. -profile geschnitten
- Wärmedämmung Mineralwolle A1, Schmelzpunkt ≥ 1000°C (je nach Verwendungszweck mit unterschiedlichen Druckfestigkeiten)
- Wärmedämmung z.B. xps, eps...
- Kunststoff, druckfest
- Stahlbeton
- Holz
- Folie z.B. diffusionsbremsend oder diffusionsoffen

NLF = nicht Leistung Fassade AN Fassadenarbeiten

alle Stahlteile mindestens feuerverzinkt

Alle Stahlbleche, die nicht feuerverzinkt werden können, sind mindestens sendzimirverzinkt zu wählen.

Alle Sichtflächen sind zusätzlich beschichtet.

Befestigungsschrauben und Dübel:
- Alle Befestigungsschrauben und Dübel sind in Edelstahl auszuführen
- Alle statisch bedeutenden Schraubenverbindungen werden durch geeignete Maßnahmen dauerhaft gesichert!
- Schrauben im Außenbereich werden gegen eindringendes Wasser abgedichtet.

Änderung	Gefertigt	Geprüft	Datum	0 Index

Code

GKEN-ARC-5-GN-FD-XX-1007

Übersichtsplan

Projekt
Erweiterung Gymnasium Kirchheim

Planungsphase
Entwurfsplanung

Spezifikation/Gewerk
Architektur Gymnasium

Planinhalt **V-Schnitt Holz-PR-Fassade Fenstertür in den Klassenzimmer - schwellenlos**

Plannummer	Index	Status
GKEN-ARC-5-GN-FD-XX-1007-F	-0	F
Erstelldatum: 25.06.2019	Maßstab: 1 : 1	Indexdatum: -	Format: 1188 x 841 mm
Dateiname: -.-		Gefertigt: -	Geprüft: -

Bauherr
Zweckverband Staatliche weiterführende Schulen im Osten des Landkreises München

Glockenblumenstr. 7
85551 Kirchheim b. München
Telefon +49 89 90909-5604
Telefax +49 89 90909-5605
GKEN@kirchheim-heimstetten.de

Architekt

Fachplaner

Fachplaner

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Weitergabe an dritte Personen ist verboten und wird verfolgt.