Decke über 5.Obergeschoss / Dachdecke



Ergänzend zu den Entwurfsplänen ist der Erläuterungsbericht der Tragwerksplanung zu beachten.

LASTANNAHMEN

Es gelten die erforderlichen Lastansätze der DIN EN 1991-1-1 mit DIN EN 1991-1-1/NA

Es werden hier nur die Regelaufbauten und daraus resultierende Lasten aufgeführt.

	Vertikale Nutzlasten q_k [kN/m²]	Vertikale ständige Lasten (Ausbau) Δg_k [kN/m²]
Nicht begehbare Dächer außer zu üblichen Erhaltungsmaßnahmen, Reparaturen	2,00 (inkl. TGA unter der Decke)	3,00 (inkl. Lasten aus abgehängter Decke)
Nicht begehbare Dächer mit Photovoltaikanlagen außer zu üblichen Erhaltungsmaßnahmen, Reparaturen	4,00 (inkl. 2,00 kN/m² aus Photovoltaik)	3,00 (inkl. Lasten aus abgehängter Decke)
Glasdach über Atrium zu üblichen Erhaltungsmaßnahmen, Reparaturen zugelas	2,00	1,75 (inkl. Installation unter dem Dach)
Technikflächen auf dem Dach	3,50 (inkl. TGA unter der Decke)	3,00 (inkl. Lasten aus abgehängter Decke)
Laubengänge	5,00	2,50 (inkl. Lasten aus abgehängter Decke)
Klassenräume, Büroflächen, Mensa	3,00 (inkl. TGA unter der Decke, incl. 1,2 kN/m² Zuschlag für leichte Trennwände, Wandlast ≤ 5,00 kN/m² gem. DIN EN 1991-1-1/NA)	2,00 - 2,50 (inkl. Lasten aus abgehängter Decke)
Flurbereiche	5,00 (inkl. TGA unter der Decke, incl. 1,2 kN/m² Zuschlag für leichte Trennwände, Wandlast ≤ 5,00 kN/m² gem. DIN EN 1991-1-1/NA)	2,00 - 2,50 (inkl. Lasten aus abgehängter Decke)
Bibliothek, Bücherlager, Archiv	min. 7,50 (inkl. TGA unter der Decke, incl. 1,2 kN/m² Zuschlag für leichte Trennwände, Wandlast ≤ 5,00 kN/m² gem. DIN EN 1991-1-1/NA)	2,00 - 2,50 (inkl. Lasten aus abgehängter Decke)
Aula, Foyer	min. 7,50 (inkl. TGA unter der Decke, incl. 1,2 kN/m² Zuschlag für leichte Trennwände, Wandlast ≤ 5,00 kN/m² gem. DIN EN 1991-1-1/NA)	2,00 - 2,50 (inkl. Lasten aus abgehängter Decke)
Sprinklertank	21,50	-
Technikzentralen	10,00	2,00 - 2,50 (inkl. Lasten aus abgehängter Decke)
Treppenläufe und Zwischenpodeste als Teil des Fluchtweges	5,00	0,50
Hauptpodeste als Teil des Fluchtweges	5,00	2,50
Treppenläufe und -podeste/ Sitzstufen im Atrium	5,00	3,00

Für den "hundertjährigen Regen" ist eine maximale Wasserhöhe von 20 cm in den Lastansätzen enthalten.
Es ist durch ein Notüberlaufsystem sicherzustellen, dass keine höheren Wasserstände entstehen können.

ÜBERSICHT DER VERWENDETEN BAUSTOFFE

STAHLBETONBAUTEILE (gem. DIN EN 1992-1-1 mit DIN EN 1992-1-1/NA)

Bauteil	Expositionsklassen	Feuchtigkeitsklassen	gewählte Druckfestigkeitsklasse/ Qualität f_{ck} [N/mm²]	gewählte Betondeckung c_{nom} [mm]	rechnerischer Rissweite w_k [mm]	Zwang für rechnerische Begrenzung der Rissweite	Festigkeitsentwicklung Beton
Dachdecke	XC3 XC1	W0	C 30/37 33.000	35	0,30	früh	mittel
Geschossdecken	XC1	W0	C 30/37 33.000	35	0,40	früh	mittel
Innenwände	XC1	W0	C 30/37 33.000	35	0,40	früh (horizontal)	mittel
Stützen	XC1	W0	C 45/55 36.000	35	0,40	früh	mittel
Wandartige Träger	XC1 bzw. XC3	W0	C 30/37 33.000	35	0,30	früh (horizontal)	mittel
Außenwände (hinter Fassade)	XC3	W0	C 30/37 33.000	35	0,30	früh (horizontal)	mittel
Außenstützen (hinter Fassade)	XC3	W0	C 45/55 36.000	35	0,30	früh	mittel
Wände / Bodenplatte Sprinklertank	XC2	WF	C 30/37 WU 33.000	35	0,30	spät (horizontal)	langsam[1]
Außenwände erdberührt	XC2	WF	C 30/37 WU 33.000	40	0,30	spät (horizontal)	langsam[1]
Laubengänge	XC4, XF1	WF	C 30/37 33.000	40	0,30	früh	mittel
Bodenplatte (Unterseite)	XC2	WF	C 30/37 WU 33.000	40	0,30	spät	langsam[1]
Bodenplatte (Oberseite)	XC1	W0	C 30/37 WU 33.000	35	0,30	spät	langsam[1]
Sohle/ Fundamente Erdgeschoss	XC2	WF	C 30/37 33.000	40	0,30	früh	mittel
Einbringschächte	XC4, XD1, XF3, XC2,XD2	WF	C 30/37 WU 33.000	55	0,30	früh	langsam[1]

[1] Witterungsbedingt sind die oben angegebenen Festigkeitsentwicklungen ggf. anzupassen (Frost Wintermischung)

Anmerkung: Aufgrund von statischen Nachweisen kann es bei einzelnen Bauteilen zu höheren erforderlichen Betondruckfestigkeitsklassen kommen. Diese werden in den Plänen gesondert angegeben.

Sauberkeitsschicht / Unterbeton	min. C 12/15 (unbewehrt) im Bereich von WU-Konstruktion filzgeglätten + 2-lagige 0,5 mm PE-Folie mit d_{um} ≥ 10cm
Betonstahl	Betonstabstahl BSt 500B Betonmattenstahl BSt 500B
Profilstahl/ Baustahl	nach DIN EN 10025-2 S235 JR nach DIN EN 10025-2 S355 JO Trapezblech Verbundblechdecke Maßnahme zum Korrosionsschutz / Brandschutz gem. Angabe Objektplanung Statische Nachweise der Knoten- und Anschlussdetails durch den AN
Verbundstützen/ - träger	Statische Berechnung Werk- und Montageplanung inkl. Anschlusspunkte gem. Planung AN-Rohbau
Wärmedämmung	nach Angaben Objektplanung
Edelstahl	Werkstoff - Nr. 1.4571 nach DIN EN 10088-1 ggf. für Einbauteile und Ankerplatten
Bewehrungsanschlüsse	nach bauaufsichtlichen Zulassungen
nichttragendes Mauerwerk	z.B. KS MG IIa, Porenbeton ect. nach Angaben Objektplaner Anschluss Mauerwerk/ Stahlbetonbauteile mit Maueranschlusschienen, Maueranschlussanker e ≤ 25cm, feuerverzinkt (z.B. Halfen HMS 25/15 + Halfen ML 180/3 o.gle.) Der Wandkopf ist mit einer glattenden Fuge auszubilden (keine Lastübertragung aus angrenzenden Decken).
leichte Trennwände	nicht dargestellte Wände sind Leitwände einschl. Putz mit g ≤ 5,00 kN pro m Wandlänge und schubweichem Deckenanschluss, z.B. beplankte Metallständerwände oder ungeputztes Mauerwerk mit d ≤ 11,5 cm, roh ≤ 0,7 kg/dm³
Abdichtung der UG Sohlen/ Kelleraußenwände	gem. Abdichtungs-/ WU-Konzept als WU-Konstruktion

BEMESSUNGSWASSERSTAND

Bezeichnung	m ü.NN
GW Endzustand (Auftriebssicherheit, Abdichtung, zeHGW)	+ 512,90
GW Bauzustand (Auftriebssicherheit, Anker und Verbauwände)	+ 510,90

BAUNULL ±0,00 = +516,20 mNN

LEGENDE

- Stahlbeton Ortbeton
- Stahlbeton Fertigteil
- aufgehende Stahlbetonbauteile
- Magerbeton
- Mauerwerk
- aufgehendes Mauerwerk
- Druckfeste Dämmung
- Weichschicht
- Deckendurchbrüche
- Wanddurchbrüche
- Böschung
- Arbeitsfuge
- Abbruch
- Indexwolke
- Erklärungswolke
- Dübelleisten gemäß Statischer Berechnung

OKRD = Oberkante Rohdecke
UKRD = Unterkante Rohdecke
OKRS = Oberkante Rohsohle
UKRS = Unterkante Rohsohle
OKFU = Oberkante Fundament
UKFU = Unterkante Fundament

Stb.	= Stahlbeton
n.t.	= nichttragend
MW	= Mauerwerk
OKUEZ	= Oberkante Überzug
UKUZ	= Unterkante Unterzug
RA	= Höhe Achse von Rohboden
DD	= Deckendurchbruch
WD	= Wanddurchbruch
WS	= Wandschlitz
KB	= Kernbohrung
w.T.	= wandartiger Träger
1)	= Schöck Tronsole Typ F-V1 o.glw.
2)	= Schöck Tronsole Typ B-V1 o.glw. mit Typ D-H o.glw.

ALLE ÜBRIGEN BETTONIERFUGEN NACH DIN EN 1992-1-1 MIT DIN EN 1992-1-1/NA MIN. RAU AUSZUFÜHREN, SOWEIT NICHT ANDERS ANGEGEBEN.

Zusätzliche Hinweise zur Stahlkonstruktion / Verbundstützen:
- EXC 2 gem DIN-EN 1090 bzw. DIN-EN 1993-1-1 mit NA.
- Die Standsicherheit der Konstruktion im Montagezustand ist durch den AN sicherzustellen.
- Fertigung hat nach örtlichem Aufmaß der Rohbaukonstruktion zu erfolgen.
- Nagelbolzen oder Elemente zur Lagensicherung und zur Befestigung von Einbauteilen an der Schalung sind vom AN in die Planung einzubeziehen.
- Bohrungen zur Befestigung und Entwässerung in Stahlbauteilen, Einbauteilen, von Verbundstützen berücksichtigen

Code
GKEN_ TWP_4_ GN_PO_05_0001

Übersichtsplan

Projekt
Erweiterung Gymnasium Kirchheim

Planungsphase
Genehmigungsplanung

Spezifikation/Gewerk
Tragwerksplanung Gymnasium

Planinhalt
Positionsplan Decke über 5.Obergeschoss

Plannummer	Index	Status
GKEN_ TWP_4_ GN_PO_05_0001	4	P

Erstelldatum	Maßstab	Indexdatum	Format
06.04.2020	1:100	31.07.2020	841 x 1370 mm

Dateiname	Gefertigt	Geprüft
18091_LP4_GKEN_Gymnasium.rvt		

Bauherr
Zweckverband Staatliche weiterführende Schulen im Osten des Landkreises München

Rätenstr. 26
85551 Kirchheim b. München
Telefon: +49 89 90909-5604
Telefax: +49 89 90909-5605
GKEN@kirchheim-heimstetten.de

Architekt

Tragwerksplanung

Fachplaner

B/H = 841 / 1370 (1,15 m²)