



RANDDÄMMSTREIFEN

Ein Randdämmstreifen kommt bei allen üblichen Nass- und Trockenestrichen zum Einsatz. Er wird im Bereich der Randfugen eingesetzt und sorgt für den nötigen Fugenabstand zwischen Bauwerksteilen. Der hochelastische PE-Schaum der Geficell[®] Randdämmstreifen nimmt alle Bewegungen des Estrichs auf, so dass der Estrich „arbeiten“ kann. Weiterhin dient er zur Schallentkopplung bei schwimmenden Estrichen.

Übersicht

Einsatzgebiet

Zur Herstellung eines Fugenabstandes zwischen Estrich und angrenzenden Bauwerksteilen.

Beschreibung

Der Geficell[®] Randdämmstreifen wurde schon in den frühen 80er Jahren vom Unternehmen Gefinex[®] entwickelt und hat sich schnell als Standard im Bauwesen durchgesetzt.

Auch fast 30 Jahre später verbessern wir kontinuierlich unseren Randdämmstreifen und sorgen für eine hohe Funktionalität. Der Randdämmstreifen wird einfach an die Wand gelegt oder befestigt, bevor der Ausgleich, das Dämmmaterial oder der Estrich eingebracht wird. Der Randdämmstreifen sollte immer etwas höher als der Gesamtaufbau sein.

Der Geficell[®] Randdämmstreifen ist die erste Wahl, wenn es um Sicherheit und Funktionalität geht. Der geschlossenzellige, hochelastische PE-Schaum sorgt für eine hohe Bauwerksqualität im Bereich der Randfugen. Der Randdämmstreifen wirkt dabei wärmedämmend, schallentkoppelnd und zugleich feuchtesperrend.



Geficell[®] Randdämmstreifen sind in den folgenden Varianten erhältlich

Geficell[®] PE Standard
Geficell[®] PE Standard Plus
Geficell[®] PE FSR mit Folienlasche
Geficell[®] PE FSR Comfort selbstklebend mit Folienlasche
Geficell[®] PE PR 5/50 Mini Plus
Geficell[®] PE PR 5/50 Mini S-Line
Geficell[®] SK



Vorteile

- **hohe Funktionalität
im Bereich der Randfugen**
- **wärmedämmend**
- **schallentkoppelnd**
- **feuchtesperrend**
- **schnelle und zeitsparende
Verarbeitung**
- **umwelt- und gesundheitsbewusste
Produkte**
- **hervorragendes
Preis-Leistungs-Verhältnis**
- **geprüfte und überwachte
Produkte**
- **„Made in Germany“**

Prüfung & Co.

Der Einsatz der Geficell® Randdämmstreifen ist ohne Zulassungen möglich. Das Gefinex® Qualitätsmanagement sorgt für eine ständige Überwachung der zum Einsatz kommenden Rohstoffe und garantiert die hohe Qualität der Produkte. Darüber hinaus sind sie auf VOC (gesundheitsschädlichen Ausdünstungen) geprüft und als unbedenklich eingestuft worden. Die Randdämmstreifen verfügen über Brandprüfzeugnisse (Baustoffklasse B2).

Ein Randdämmstreifen wird einfach an die Wand gelegt, bevor der Ausgleich, das Dämmmaterial oder der Estrich angebracht wird. Er sollte dabei immer über dem Fußbodenbelag überstehen. Der Geficell[®] Randdämmstreifen ist die erste Wahl, wenn es um Sicherheit und Funktionalität rund um den Estrich geht.

Geficell[®] PE Standard



Geficell[®] PE Standard Plus



Einsatzgebiete

Der Geficell[®] Randdämmstreifen kommt bei allen üblichen Nass- und Trockenestrichen zum Einsatz. Er wird im Bereich der Randfugen eingesetzt und nimmt alle Bewegungen des Estrichs auf, so dass der Estrich „arbeiten“ kann. Zusätzlich dient er zur Schallentkopplung bei schwimmenden Estrichen zu angrenzenden Bauteilen.

Eigenschaften

Der geschlossenzellige, hochelastische PE-Schaum sorgt für hohe Funktionalität im Bereich der Randfugen.

Der Geficell[®] Randdämmstreifen wirkt wärmedämmend, schallentkoppelnd und zugleich feuchtesperrend. Auch für Fußbodenheizungen sind unsere Randdämmstreifen bestens geeignet. Der Geficell[®] PE Standard Plus mit Höhen bis zu 300 mm ist speziell für Industriefußböden geeignet.

Produktinformationen

Artikel	Dicke mm	Höhe mm	Länge m	VE in Rollen	VE in m
730003	5	80	50	15	750
730004	5	100	50	12	600
730005	5	120	50	10	500
730008	5	150	50	8	400
730022	8	100	50	12	600
730023	8	120	50	10	500
730039	8	150	50	8	400
712971	10	100	25	12	300
712972	10	120	25	10	250
712976	10	150	25	8	200

Produktinformationen

Artikel	Dicke mm	Höhe mm	Länge m	VE in Rollen	VE in m
710247	8	200	50	6	300
710266	8	250	50	5	250
710268	8	300	50	4	200
714459	10	200	25	6	150
714460	10	250	25	5	125
714461	10	300	25	4	100

Der Geficell® Randdämmstreifen mit Folienlasche ist der am häufigsten verwendete Randdämmstreifen bei Fließestrichen. Dadurch kommt der Estrich auch wirklich nur dahin, wo er hingehört. Gleichzeitig wirkt der Randdämmstreifen mit Folienlasche schallentkoppelnd und feuchtesperrend. Nachdem der Randdämmstreifen an der Wand angebracht wurde, wird der Folienlappen einfach auf die Dämmlage gelegt. Anschließend wird die Estrichfolie verlegt. Danach kann der Fließestrich angebracht werden.

Geficell®
PE FSR



Geficell®
PE FSR Comfort



Einsatzgebiete

Der Geficell® Randdämmstreifen mit Folienlasche (FSR) kann für jeden Estrich (ausgenommen Asphaltestrich) eingesetzt werden. Für Fließestriche wird er bevorzugt verwendet. Der angeschweißte Folienlappen dient zum Anschluss an die Trennlage zwischen Dämmmaterial und Fließestrich. Auch für Fußbodenheizungen bestens geeignet.

Einsatzgebiete

Der Geficell® Randdämmstreifen mit Folienlasche (FSR Comfort) kann bei jedem Estrich (ausgenommen Asphaltestrich) eingesetzt werden. Für Fließestriche wird er bevorzugt verwendet. Der angeschweißte Folienlappen dient zum Anschluss an die Trennlage zwischen Dämmmaterial und Fließestrich. Durch den Geficell® Randdämmstreifen FSR Comfort ist eine schnelle und einfache Verklebung an der Wand möglich. Auch für Fußbodenheizungen bestens geeignet.

Produktinformationen

Artikel	Dicke mm	Höhe mm	Länge m	VE in Rollen	VE in m
750002	5	100	50	12	600
750003	5	120	50	10	500
750004	5	150	50	8	400
750011	8	100	50	12	600
750012	8	120	50	10	500
750016	8	150	50	8	400
795430	8	180	25	4	100
712974	10	100	25	12	300
712975	10	120	25	10	250
712973	10	150	25	8	200

Produktinformationen

Artikel	Dicke mm	Höhe mm	Länge m	VE in Rollen	VE in m
712226	8	100	50	12	600
712227	8	120	50	10	500
712228	8	150	50	8	400
750105	10	100	50	12	600
750106	10	120	50	10	500
750107	10	150	50	8	400
715396*	8	150	25	8	200

* PE FSR-SKS 8/150 blau SKS: Klebestreifen an Schaumstoff und Folienlasche – so bleibt die Folie immer genau dort, wo sie sein sollte.

Geficell[®] PE PR 5/50 Mini Plus



Einsatzgebiete

Der Geficell[®] Randdämmstreifen PR 5/50 Mini Plus ist ein Randdämmstreifen für mineralische Spachtel- und Ausgleichsmassen. Er wird dann eingesetzt, wenn der normale Geficell[®] Randdämmstreifen nicht mehr hoch genug für die Ausgleichsmasse ist oder bereits abgeschnitten wurde.

Die Dicke der Spachtel- oder Ausgleichsmasse entscheidet, ob der Geficell[®] Randdämmstreifen PR 5/50 Mini Plus oder S-Line eingesetzt wird.

Eigenschaften

Der PR 5/50 Mini Plus besteht aus PE-Schaum mit integriertem, stabilem Standfuß aus HD-Schaum. Der Standfuß ist unterseitig mit einem Klebstoff ausgerüstet. Der dauerhaft elastische PE-Schaum nimmt keine Feuchtigkeit auf und geht keine Verbindung mit den üblichen Spachtel- oder Ausgleichsmassen ein.

Produktinformationen

Artikel	Dicke mm	Höhe mm	Länge m	VE in Rollen	VE in m
714780	5	50	25	4	100

Geficell[®] PE PR 5/50 Mini S-Line



Einsatzgebiete

Der Geficell[®] Randdämmstreifen PR 5/50 Mini S-Line ist ein Randdämmstreifen für mineralische Spachtel- und Ausgleichsmassen. Er wird dann eingesetzt, wenn der normale Geficell[®] Randdämmstreifen nicht mehr hoch genug für die Ausgleichsmasse ist oder bereits abgeschnitten wurde.

Die Dicke der Spachtel- oder Ausgleichsmasse entscheidet, ob der Geficell[®] Randdämmstreifen PR 5/50 Mini Plus oder S-Line eingesetzt wird.

Der Geficell[®] PR 5/50 Mini S-Line kann außerdem in Verbindung mit Fliesenklebern eingesetzt werden.

Eigenschaften

Der PR 5/50 Mini S-Line besteht aus PE-Schaum mit integriertem Standfuß aus einem Bändchengewebe. Der Standfuß ist unterseitig mit einem Klebstoff ausgerüstet. Das Bändchengewebe nimmt keine Feuchtigkeit auf und geht eine Verbindung mit den üblichen Spachtel- oder Ausgleichsmassen, sowie Fliesenklebern ein.

Produktinformationen

Artikel	Dicke mm	Höhe mm	Länge m	VE in Rollen	VE in m
715442	5	55	25	4	100

Geficell[®] SK Schallentkopplung



Einfach den Streifen vollflächig auf eine saubere und trockene Stelle kleben und mit dem zweiten Bauteil verbinden. Der SK Streifen dient in diesem Bereich zur Schallentkopplung und luftdichten Anschluss.

Einsatzgebiete

Der Geficell[®] SK ist zum Ausgleichen von Unebenheiten zwischen verschiedenen Bauteilen geeignet. Zusätzlich übernimmt er in diesem Bereich die Aufgabe der Schallentkopplung.

Eigenschaften

Der Geficell[®] SK Schallentkopplungsstreifen besteht aus einem geschlossenzelligen, hochelastischen PE-Schaum. Darüber hinaus ist er einseitig selbstklebend ausgerüstet.

Produktinformationen

Artikel	Dicke mm	Höhe mm	Länge m	VE in Rollen	VE in m
740004	3	50	25	10	250
740007	3	75	25	10	250
740009	3	100	25	10	250
740023	5	50	25	10	250
740025	5	70	25	10	250
740026	5	75	25	10	250
740028	5	100	25	10	250

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie stellen keine Zusicherung im Rechtssinne dar.

Bei der Anwendung sind stets die besonderen Bedingungen des Anwendungsfalles zu berücksichtigen, insbesondere in bautechnischer, bauphysikalischer und baurechtlicher Sicht.
(Stand 05/2019)

Mit Freundlichkeit kommt man weiter.

Als Account Manager im Innendienst, Bereich Export, verstehe ich mich als Dienstleister für meine Kunden und Kollegen – und das abteilungsübergreifend.

Koordinieren, Abstimmen, Planen und Vereinbaren... das sind nur einige Themen aus meiner Abteilung. Vor allem sehe ich mich im Vertriebsinnendienst als Schnittstelle in der Kommunikation zwischen unseren Kunden und den einzelnen Fachabteilungen unseres Unternehmens. Durch eine klare Kommunikation und einer korrekten kaufmännischen Abwicklung der Kundenaufträge wird somit ein Garant für zufriedene Kunden geschaffen.

Da wir Mitarbeiter von Gefinex auf umfangreiche und individuell zugeschnittene Weiterbildungsprogramme bauen können, lernen meine Kollegen und ich, die täglichen Herausforderungen im Vertrieb souverän zu meistern. Vor allem im Bereich Export erreichen mich viele E-Mails und Anrufe in unterschiedlichen Landessprachen. Regelmäßige Unterrichtseinheiten im Fach Englisch unterstützen uns Gefinex Mitarbeitern beispielsweise dabei, Sprachbarrieren zu beseitigen und somit einen reibungslosen Informationsfluss im Geschäft mit anderen Nationalitäten herzustellen.



Gut ausgebildete Mitarbeiter sind die Grundvoraussetzung für einen langfristigen Erfolg unseres Unternehmens und die beste Basis für zufriedene Kunden. Egal, ob ein Angebot schnell erstellt oder ein kundenspezifischer Artikel termingerecht in die USA verschifft werden soll – unsere Kunden können sich stets auf uns verlassen.

Elisa Christlieb

Prospekt 070420



Gefinex GmbH

Jakobsdorfer Straße 1 · D-16928 Pritzwalk

+49 (0) 3395 752 2100 · Fax: +49 (0) 3395 752 2199 · info@gefinex.com

www.gefinex.com