



# Schallschutz / Noise Protection

- Betätigungen:
- ① Daueroffen
  - ② Teilöffnung
  - ③ Normalöffnung
  - ④ Normalöffnung
  - ⑤ Separater Impulsgeberträger
  - ⑥ Not-Aus
  - ⑦ Jalousie-Taster
  - ⑧ Jalousie-Wippe
  - ⑨ Rot-Grün Anzeige
  - ⑩ Großflächentaster
  - ⑪ Externe Betätigung

On-site wall / bauseitige Wand:  
BR1 = 1775mm  
BRH = 2165mm

1.524.3	1.F500 Flur 1	1.524 Vorbereitung / Umbetten	Etage 1
Tür-Nr.	von Raum	zu Raum	Etage
Links öffnend	Auto 230V	LV-Pos:	
Schloss:	Nein	Türblattgewicht:	136 kg
Blei - Zarge   Blatt:	kein Blei   kein Blei	Türzargengewicht:	107 kg
Beschläge:	Rollenbügelgriff Edelstahl		
Blatt:	Schichtstoff Hersteller ?		
Zarge:	gepulvert RAL9016		
Absicherung für "öffentlicher Bereich" nach DIN 18650		Ja	Lfd Nr.: 001
Projekt / Project: VV01190185, Altötting		Fürsich FA-Nr. / FA-No.	
Benennung / Title: Schallschutzschiebetür		Menge / Quantity: 1	
Teile-Nr. / Part-No.:	gez. / signed:	Datum / Date: 12.11.2019	Name / Name: Löchl M. - 375
Material / Material:	Oberfläche / Surface:	Gewicht/Weight (kg):	Zeichnungs-Nr. / Drawing-No.: VV01190185_1_A_SSST_L
© Alle Rechte sowie Konstruktionsänderungen bleiben vorbehalten, HT Labor + Hospitaltechnik GmbH All rights and constructional modifications are reserved, HT Labor + Hospitaltechnik GmbH		Index: A	Maßstab/Scale: 1:20 Abm./Size: A3 Blatt/Sheet: 1

**HT GROUP**  
YOUR PARTNER IN HEALTHCARE TECHNOLOGY

HT Labor + Hospitaltechnik GmbH  
Rambacher Str. 2 · 91180 Heideck · Germany  
info@htgroup.de · www.htgroup.de