



Verbrauch: ca. 1,9 kg Pulver/m²/mm
**Verarbeitungs-, Material-
Untergrundtemperatur:** +5°C bis +30 °C
Mischungsverhältnis: 3,5 l bis 3,7 l
sauberes Leitungs-
wasser + 25 kg
PCI Nanocret R4 PCC
Reifezeit: ca. 3 Minuten
Verarbeitbarkeitsdauer*: ca. 40-50 Minuten
Schichtdicke: 5-50 mm
Aushärtezeit*: ca. 24 Stunden
- begehbar nach
- voll belastbar
Lagerfähigkeit: nach ca. 3 Tagen
12 Monate, trocken, nicht
lagern. über +30 °C

* Bei +23 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit.
Höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere Temperaturen
verlängern diese Zeiten.
Die Leistungserklärung kann als pdf-Dokument unter
www.pci-augsburg.eu/dop heruntergeladen werden.
Für weitere Hinweise beachten Sie bitte das Tech-
nische Merkblatt Nr. 510 für PCI Nanocret R4 PCC!
PCI-Beratungsservice für Anwendungstechnik
Tel.: ☎ +49 (8 21) 59 01-171; ☎ +43 (1) 512 04 17;
☎ PCI Bauprodukte AG im Schachen,
5113 Holderbank, +41 (58) 958 21 21







