1. Obergeschoss
Wohn-/Esszimmer und Küche

Bodenaufbau:

15 mm	3-Schicht-Parkett
65 mm	Zementestrich inkl. Fußbodenheizung, gem. DIN 18560-2
---	Trennlage PE-Folie 1-lagig
70 mm	Ausgleichsdämmung EPS 040
---	Trennlage PE-Folie 2-lagig
200 mm	Stahlbetondecke gemäß Statik
150 mm	HW Mehrschichtplatte
15 mm	Deckenputz

Achse 12.1

Li. 2,13[5]

2,30

3 | 13[5] | 6[5]

Aluminiumrahmen-Schiebetür, 1-flügelig/1-gleisig, 3-fach-Isolierverglasung, pulverbesch. RAL gem. Angabe Architekt, bodengleiche Schwelle

Stahlgeländer, montiert auf Balkonrahmen, Geländerelemente aus Flachstahl ca. 10x35mm, Verbindungselemente 12x35mm oben, 16x35mm unten, pulverbeschichtet, RAL gem. Angabe Architekt
Handlauf aus Holz, oval, Ø ca. 30x60mm, verschraubt auf Flachstahl ca. 10x35mm
siehe auch Detailplanung A05-E1C.14 und 15

90[5]

46 | 28 | 13 | 15

Verbundblech zur Verwahrung Abdichtung

Tropfblech/ Abdeckblech

Dämmstein

Rahmenprofil, Stahl z.B. Hohlprofil 80x40x5mm,

Terrassenbelag: Holzdielen ca. 140-160/29 auf Holz-UK

ca. 1% Gefälle

2,84 OK Terassenbelag

horizontale Wandlager Balkon: Stahlbauteil gem. Statik, verzinkt, mit Betonankern, verschraubt mit Rahmenprofil

Stahlhohlprofil z.B. 80x40x5mm

Stelzlager auf Gummilager, höhenverstellbar, Auflager Stahlrahmen Balkon, ca. 4 Füße je m²

Dachabdichtung auf Plattenwerkstoff (A2, nicht brennbar)

2,85 | 2,70 | 2,50 | 2,25

Deckenplatte Stahlbeton gem. Angabe Statik

2,53 OK Trapezblech | 2,55

Trapezblech 165/250 gem. Statik, im Gefälle 2%
OK Trapezblech Hochpunkt = 2,58
OK Trapeblech Tiefpunkt = 2,40

Umfassungsblech für Trapezblech

2,32[5]

2,33

Ansicht mittlerer Stahlträger HEB 220 gem. Statik, mit Kopfplatte, verschraubt an Stahlbetonstütze/ -unterzug

Achse 12.1

2,08[5]

2,10[5] UK mittlerer Träger

2,08[5] UK RandträgerTiefpunkt

Außenseite: Kalk-Zementputz

HW-Mehrschichtplatte

Stahlbetonunterzug 25x25cm gem. Statik

16[5] | 25 | 18 | 2

61[5]

4[5] | 4 | 79 | 12 | 8 | 12[5] | 15 | 16

Diese Zeichnung und deren digitale Grundlage sind urheberrechtlich geschützt. Ihre Vervielfältigung, Mitteilung oder Überlassung an Dritte sowie die Verwertung ohne unser Einverständnis ist untersagt und gemäß § 106 ff UrhG und § 18 UWG strafbar.

PLAN NR.: A05-E1C.06-5f02
BAUTEIL: C

PLANSTÄNDE

INDEX	DATUM	ÄNDERUNGEN	GEZ.
06			
05			
04			
03			
02	22-07-19	Anpassung Geländer	
01	22-06-02	Planfreigabe	
00			

Diese Zeichnung und deren digitale Grundlage sind urheberrechtlich geschützt. Ihre Vervielfältigung, Mitteilung oder Überlassung an Dritte sowie die Verwertung ohne unser Einverständnis ist untersagt und gemäß § 106 ff UrhG und § 18 UWG strafbar.

BAUVORHABEN:

Grund- und Mittelschule St. Georg in Bad Aibling

Sonnenstraße 36 83043 Bad Aibling

Bauteil C: +/- 0,00 = 479,25 m ü. NN

BAUHERR:
Stadt Bad Aibling
vert. durch den 1. Bürgermeister
Herrn Stephan Schlier
Am Klafferer 4, 83043 Bad Aibling

Architekt Entwurf/Ausführung:
PSP Weltner Louvieaux Architekten GmbH
Uhlandstraße 181-183, 10623 Berlin
Tel +49 30 - 23 08 43 - 0
gms-aib@psp-wl.de

Architekt Vorentwurf:
Obel Architekten GmbH
Teutonenweg 10, 86609 Donauwörth

PLANUNGSSTUFE: Ausführungsplanung

PLANTITEL: Vertikalschnitt Terrassentür

STATUS:	DATUM:	GEZEICHNET:	ERSTELLDATUM:
		pw	2022-04-21

PLAN NR.:	MASSSTAB:	BLATTGRÖSSE:
A05-E1C.06-5f02	1:5	DIN A2