

STANDARDAUSFÜHRUNG

Dornmaß	Stulp	Schlosskasten	Falle	Riegel	Nuss	Schließblech
55 mm	20, 24 mm Edelstahl, mit Ölloch	geschlossen, verzinkt, mit Zu- haltungssicherung	Stahl, vernickelt	Stahl, vernickelt	8 mm Feder- Klemmnuss, Sintermetall	ohne

Schließarten	lieferbare Dornmaße
<p>PZW : vorgerichtet für Profilzylinder, mit Wechsel, 2-tourig</p> <p>BB : Buntbart mit 1 Schlüssel Nr. A3, 2-tourig</p> <p>Bad : Badezellenschloss, 78 mm Entfernung, 1-tourig</p> <p>RZW : Zylinderschloss vorgerichtet für Rundzylinder (Entfernung 74mm), mit Wechsel, 2-tourig</p>	55 bis 100 mm

► SONDERAUSFÜHRUNG

auf Anfrage

z.B.: 9 mm Feder-Klemmnuss, 8 oder 9 mm Fix-Klemmnuss kugelgelagert

Fallenschloss, Riegelschloss

Kurbelfalle (z.B. mit teflonbeschichteter Kurbel)

Falle und Riegel Teflon schwarz beschichtet

Geräuschdämpfung

SKG**-Ausführung

Flüsterfalle

