

Architectural floor plan of a bathroom with German annotations and dimensions. The plan is divided into five numbered sections (1-5) along the top wall.

**Section 1:** Shows a toilet and a bidet. Annotations include "HEW Haltegriff 801.36.110" and "HEW Papierrollenhalter 477.21.100". Dimensions: 710.5 (height), 400 (width), 101.5 (depth).

**Section 2:** Shows a shower area. Annotations include "Leerdose für bauseitiges Raumthermostat" and "Leerdose für bauseitigen Abfalleimer". Dimensions: 1602.5 (width), 1452.5 (height), 1070 (height), 966 (height).

**Section 3:** Shows a shower area. Annotations include "Leerdose für bauseitigen Schalter Deckenleuchte" and "Leerdose für bauseitigen Schalter Spiegelleuchte". Dimensions: 1070 (height), 966 (height).

**Section 4:** Shows a shower area. Annotations include "Stahlschleife DN L", "U-festensungsstange gelackzt", "Stahl verz. 15 mm", "grundiert mit Dichtung", "Rf= 116", "80H B= 875 H= 2125", "2FM B= 641 H= 2100", "Druckhöhe 1050 m", "Bandenhöhe VK für 30 Bänder", "ohne Bodenabstand", "Spiegel vorne 30, hinten 45", "Fußkante vorne = hinten 10", "ohne Anker", "Türe bauseits". Dimensions: 2093 (height), 1050 (height), 80.6 (width), 323.4 (width), 1060 (width), 597 (width), 1300 (width), 900 (width), 577 (width), 203 (width), 364.7 (width).

**Section 5:** Shows a shower area. Annotations include "Pfleiderer R20095", "Leerdose für bauseitige Steckdose", "Wandbockenschiene - Conch grey", "12.3 x 2298x400", "gegr. Klebepaste". Dimensions: 100 (height), 1060 (width), 597 (width), 1300 (width), 900 (width), 577 (width), 203 (width), 364.7 (width).

**General Dimensions:** 101.5 (depth), 400 (width), 710.5 (height), 1010.5 (depth), 1102.5 (depth), 1000 (depth).

**Water Supply:** "Wasserzufuhr" (Water supply) is indicated at the bottom right.

**LUDES Architekten - Ingenieure GmbH**

75x35x10mm

6

7

Leert

825

474

Notfall Zugschalter bauseits

950

603

562

Kristallspiegel 1060x562x6mm

2x BOODE Europender 1 plus 350/500 mit langer Anhebel

Pfisterer R20095

Handbrause Hansabasic jet 44610/300 Schlauch L= 1750 444460/300

Pfisterer U951SD kleie

HANSA Duscharmatur Universalt 8113 5562 Grundkörper Hansabasicbox 8000 0000

Wandbatterie hansa hansacore 0184 8283

Hewl Doppelhaken 80190/020

93

85

220

1000

1102.5

950

800

kreuz plan Abzuleiter 4x95801 0000 Chrom-finish

Wandanschlußbogen mit Rückflusshverhinderer 5252 0100 Chrom

Waschtisch Ideal Standard Connect Freedom 600x55x465 E 220 301 ohne Hohlloch

UP- Sifen Gebellt 51120/211 verchromt

523.5

450

2125

460

251.5

935

1100

[illegible]

Die Ausführungsplanung des Auftragnehmers wurde auf formale Übereinstimmung mit den Vorgaben des Architekten geprüft. Die Freigabe zur Fortführung wird erteilt. Die Verantwortung für die maßstäbliche Übereinstimmung mit der Verordnung der Planung und die fachtechnisch korrekte Ausführung liegen im Verantwortungsbereich des Auftragnehmers. Die Eintragungen des Architekten sind zu beachten.

Datum, Unterschrift

Akzentfarben Schrank

1. OG	U19511SD	klees	✓
2. OG	U18008SD	java	✓
3. OG	U17013SD	mimose	✓
4. OG	U17501SD	rose	✓

Freigabe  
durch IS-Dauer

1. OG	2 x w. gez.	TS-15.10.142.2 TS-15.10.143.2
2. OG	2 x w. gez.	TS-15.20.143.2 TS-15.20.144.2
3. OG	2 x w. gez.	TS-15.30.143.2 TS-15.30.144.2
4. OG	2 x w. gez.	TS-15.40.143.2 TS-15.40.144.2

Anzahl 8 Stück

**Bauteil, Unterschnitt**

1. Fußbodenheizung Uponor MLEP RED 16x2.0 plus 3.00m Zugabe

2. Heizungsverleiër bauseits

3. Systemtemperatur 40/30°C  
Leistung 67 W/m²  
Oberflächentemperatur ca. 29°C  
Volumenstrom 5.7 kg/h

4. Lichte 1703

5. Lichte 2125

6. Lichte 2125

7. Lichte 1703

8. Lichte 2125

9. Lichte 1703

Trennwand mit Schallschutzanforderung - bauseits

Trennwand F 30 mit Schallschutzanforderung - bauseits

Fliesen diagonal geschliffen

ganze Fliesen

1. GK Lage im Bereich von Schrank bauseits aussparten

2. Lichte 2125

3. Lichte 1703

4. Lichte 2125

5. Lichte 1703

6. Lichte 2125

7. Lichte 1703

8. Lichte 2125

9. Lichte 1703

2053

1483.5

533.5

190

90

51

220

800

1000

300

100

200

358

875

611

884

620

190

2399

2175

*bitte  
Anlage  
weiterführen*

**7 mm Auflage**

600 600 600 223.5

2125 2159

1015

Erdd auf Gewindestang

Ausschnitt für bauseitige Deckenleuchte

238

450

300 300

10015

Deckenelement

- sendzimir verzinkt
- Unterseite weiß beschichtet ähnlich RAL 9016
- Füllung Hartsteinwolle

Kaltrauchperre KTS-M mit Magnetschluss GEBÄUDISHTS

csso Tellerventil DN 125

651

Ausschnitt für bauseitige Spiegelleuchte

65

300 300

182.5

523.5

2125

221.5

120

225

1737

1703

Technical drawing of a drainage system cross-section. The main section shows a drainage channel with a width of 42 cm and a depth of 7.5 cm. The channel is filled with 'Trittschiene Edeltast' (impact-resistant plastic) and has a 'Bodenfiese' (gravel) layer below it. The channel is supported by a 'Bodenkies' (gravel) layer. The channel is labeled 'MW 118' and '138'. The channel is labeled 'Trittschiene Edeltast' and 'Zinn überflies'.

abgehängte Decke bauseits

Raumhöhe 3390

abgehängte Decke 2790

UK = 3000

UK

Stahlblech sendzimir verzinkt  
Oberfläche weiss

dauerelastische Fuge

Deckennähen  
Edelstahl

Wandelement

**Detail Decke**

Wandfliese Agrob Buchthal  
Basse 1/1  
280375  
weiß  
30x60 cm

Sockelfliese aus Wandfliese  
geschnitten  
10x30 cm

Polysterhart-  
schauplatten B1

Bodenfliese Agrob Buchthal  
Unique  
434416  
hellgrau  
30x60 cm

PE-Rundschür

UK

Butylkautschuk

**Detail Boden**

Bodenelement  
- Edelstahl 15mm  
- Polyurethan-  
Hartschaum (PUR) B2  
Stahl verz. 0,75mm

Trittschalldämmung

Höhenausgleich

Dusch

**/// RÜHL GmbH**  
**Verbundelemente**  
**Blechbearbeitung**  
 Friedrich-Koenig-Str. 15-17  
 97279 Waldbüttelbrunn  
 Tel. 0931/40664-0

gez. Datum	gez. Name	gepr. Datum	gepr. Name
19.08.2021	Borst		

Wittergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage,  
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes sind nur  
 mit unserer Zustimmung gestattet. Alle Rechte  
 vorbehalten. Rühl Gebl. 2001

Maßstab	1 : 15	A
Benennung	<p><i>Klinikum Traunstein Typ 4</i></p>	
Zeichnungsnr.	021 1319	

### Detail Zarge