

Uponor MLCP RED Rohr

search



Produktauswahl >



Spezifikation:

- Sauerstoffdiffusionsdichtes Mehrschichtverbundrohr (PE-RT - Haftvermittler - sicherheitsverschweißtes Aluminium - Haftvermittler - PE-RT)
- Materialienklassifizierung B2 nach DIN 4102.

Anwendung:



- Max. Betriebsdruck: 4 bar

- Max. Betriebstemperatur 60 ° C.



Produktdetails und Varianten

Wählen Sie eine Variante, um diese zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

U Art-Nr.: 1047001

Uponor MLCP RED Rohr 14x1,6 200m



1

▼

+≡

U Art-Nr.: 1047002

Uponor MLCP RED Rohr 14x1,6 500m



1

▼

+≡

U Art-Nr.: 1047003

Uponor MLCP RED Rohr 16x2,0 200m



1

▼

+≡

U Art-Nr.: 1047004

Uponor MLCP RED Rohr 16x2,0 500m



1

▼

+≡

Ähnliche Produkte





Uponor Vario Eurokonusverschraubung MLCP RED

- Werkstoff: Messing
- Eurokonus verschraubung für MLC Rohr 14 mm
- Farbe des O-Rings: r...



Uponor Smart Klemmringverschraubung

- Eurokonus
- Messing
- für 3/4" Anschlüsse



Rechtliches +

Produkte +

Über Uponor +

Kontakt

Uponor GmbH

97437 Haßfurt

Tel: +49 9521 690-0

info.de@uponor.com (mailto:info.de@uponor.com)

(<https://www.uponor.com/deutschland/uponorgmbh>)

Land auswählen ▼