



LEGENDE	
Wandoberflächen	
PUT	Putz mit Anstrich, Qualität Q2, abgezogen und geglättet mit erhöhten Ebenheitsanforderungen
PUT	Putz mit Anstrich, Qualität Q2, abgezogen mit erhöhten Ebenheitsanforderungen
PUT	Putz mit Anstrich, Qualität Q2, abgezogen
PUT	Putz mit Anstrich, Qualität Q2 abgezogen + geglättet
PUT	Putz über Öffnung, Qualität und Anforderungen gem. farbige Markierung
ANS	Anstrich, Qualität
SPA	Spachtelung mit Anstrich, Qualität Q2
FLI	Fliesen, raumhoch
HPL	HPL-Bekleidung
FLI + SPA	Fliesen zartenhoch, darüber Spachtelung mit Anstrich, Qualität Q2

BEMERKUNGEN	
- Alle Maße sind vor Baubeginn eigenverantwortlich zu prüfen.	
- Eventuelle Unternehmungen sind sofort und rechtzeitig vor Erstellung mit der Objektverwaltung zu klären.	
- Gilt nur in Verbindung mit den entsprechenden Schritten, Ansichten und Details.	
- Gilt nur in Verbindung mit den Plänen und Angaben der Tragwerksplanung und der Hauptdecken.	
- Schichten sind nur in Abstimmung mit der örtlichen Bauleitung zu schließen.	
- Für nichttragende MW-Wände sind zu den Angaben der Planung die Angaben der Tragwerksplanung, DIN 1053-1, DIN-Merkblatt "Nichttragende innere Trennwände" zu beachten.	
- Die Einbauleiste von in WU-STB nachträglich eingebrachten Befestigungselementen darf die Hälfte der Bauteiltiefe nicht überschreiten.	
- Angaben zum Schallschutz R _w beziehen sich auf die geforderten Rechenwerte.	
- wenn nicht anders angegeben: Anstrich Q2-Wand an STB-Decke gleitend.	
- Regeldatals sind je Plan ein Mal exemplarisch angegeben.	
- wenn nicht anders angegeben: Vermahlung Einbauleiste auf Achse.	
- Ausbaumaße beziehen sich bei MW und SB auf den Rohbau.	
- Leichte Raumhöhe bezieht sich auf die LWF bzw. UK-Deckenregel.	

PLANSTADIE	
06	
05	
04	
03	
02	
01	
00	
00	23.05.22
01	23.05.22
02	23.05.22
03	23.05.22
04	23.05.22
05	23.05.22
06	23.05.22

BEMERKUNGEN	
- Alle Maße sind vor Baubeginn eigenverantwortlich zu prüfen.	
- Eventuelle Unternehmungen sind sofort und rechtzeitig vor Erstellung mit der Objektverwaltung zu klären.	
- Gilt nur in Verbindung mit den entsprechenden Schritten, Ansichten und Details.	
- Gilt nur in Verbindung mit den Plänen und Angaben der Tragwerksplanung und der Hauptdecken.	
- Schichten sind nur in Abstimmung mit der örtlichen Bauleitung zu schließen.	
- Für nichttragende MW-Wände sind zu den Angaben der Planung die Angaben der Tragwerksplanung, DIN 1053-1, DIN-Merkblatt "Nichttragende innere Trennwände" zu beachten.	
- Die Einbauleiste von in WU-STB nachträglich eingebrachten Befestigungselementen darf die Hälfte der Bauteiltiefe nicht überschreiten.	
- Angaben zum Schallschutz R _w beziehen sich auf die geforderten Rechenwerte.	
- wenn nicht anders angegeben: Anstrich Q2-Wand an STB-Decke gleitend.	
- Regeldatals sind je Plan ein Mal exemplarisch angegeben.	
- wenn nicht anders angegeben: Vermahlung Einbauleiste auf Achse.	
- Ausbaumaße beziehen sich bei MW und SB auf den Rohbau.	
- Leichte Raumhöhe bezieht sich auf die LWF bzw. UK-Deckenregel.	

BEMERKUNGEN	
- Alle Maße sind vor Baubeginn eigenverantwortlich zu prüfen.	
- Eventuelle Unternehmungen sind sofort und rechtzeitig vor Erstellung mit der Objektverwaltung zu klären.	
- Gilt nur in Verbindung mit den entsprechenden Schritten, Ansichten und Details.	
- Gilt nur in Verbindung mit den Plänen und Angaben der Tragwerksplanung und der Hauptdecken.	
- Schichten sind nur in Abstimmung mit der örtlichen Bauleitung zu schließen.	
- Für nichttragende MW-Wände sind zu den Angaben der Planung die Angaben der Tragwerksplanung, DIN 1053-1, DIN-Merkblatt "Nichttragende innere Trennwände" zu beachten.	
- Die Einbauleiste von in WU-STB nachträglich eingebrachten Befestigungselementen darf die Hälfte der Bauteiltiefe nicht überschreiten.	
- Angaben zum Schallschutz R _w beziehen sich auf die geforderten Rechenwerte.	
- wenn nicht anders angegeben: Anstrich Q2-Wand an STB-Decke gleitend.	
- Regeldatals sind je Plan ein Mal exemplarisch angegeben.	
- wenn nicht anders angegeben: Vermahlung Einbauleiste auf Achse.	
- Ausbaumaße beziehen sich bei MW und SB auf den Rohbau.	
- Leichte Raumhöhe bezieht sich auf die LWF bzw. UK-Deckenregel.	

Hinweis:
Höhe Putzfläche EG: von OKRF bis - 25 cm UKRF
(Höhe Putzfläche bis + 3,35 m ü. OKRF)

Die gekennzeichneten Öffnungsleibungen sind dreiseitig zu putzen.

Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit der entsprechenden Ausführungsplanung/ Grundrissplanung M 1:50

Wenn nicht anders beschrieben, sollen alle Wandoberflächen mit Anstrich in der Farbe Signalweiß RAL 9003 ausgeführt werden.