OKFFB=Bodenplatte+15cm Ausbau=-4.05+0,15=-3.90m (+476 müNN). Die Kote gilt als 0.00 für Durchbrüche im Untergeschoss.

LEGENDE - HINWEISE

DIE HÖHENANGABEN BEZIEHEN SICH AUF ±0.00 DES GEBÄUDES. Die ± 0.00 - HÖHE WIRD VON DER ÖRTLICHEN BAUAUFSICHT FESTGELEGT.

BAUTEILKANTEN) NACH GESONDERTER ANGABE
SCHALUNGSOBERFLÄCHEN) Z.B. LEISTUNGS -
SICHTBETON) VERZEICHNIS, ÖRTLICHE
EINBAUTEILE) ANGABE

AUSSPARUNGEN, BODEN - UND DECKENDURCHBRÜCHE, SCHLITZE, LEERROHRE,ERDUNGSANLAGEN,GRUNDLEITUNGEN USW. SIND DEN EINSCHLÄGIGEN UND AKTUELLEN PLÄNEN DER FACHPLANER ZU ENTNEHMEN. REGELARBEITSFUGEN SIEHE BEWEHRUNGSPLÄNE UND LV.
FUNDAMENTE UND BODENPLATTEN AUF SAUBERKEITSSCHICHT h>10cm.BODENAUFBAU Z.B.BODENAUSTAUSCH,PERIMETERDÄMMUNG, TRENNFOLIEN NACH ANGABE LV.
KAPILARBRECHENDE SCHICHTEN NACH ANGABE FACHINGENIEUR.

EBENHEITSTOLERANZEN FÜR FLÄCHEN:
- von Böden nach DIN 18202 Tabelle 3, Zeile 4
- von Decken und Wänden nach DIN 18202 Tabelle 3, Zeile 6

SONSTIGES

MAGERBETON, AUFFÜLLUNGEN | DÄMMUNG | ORTBETON | AUFGEHEND | FERTIGTEILE | MAUERWERK

SICHTBARE KANTEN
GESCHNITTENE KANTEN
HINTER ODER ÜBER DER SCHNITTEBENE
VOR ODER UNTER DER SCHNITTEBENE
HAUPT- UND NEBENACHSEN
DSP DECKENSPRUNGVERLAUF

OK=+3,50(z.B) UK=+3,20(z.B) HÖHENKOTEN OK/UK ROH
d(h) = 30cm DECKENDICKE/ HÖHE [cm]
Betonoberfläche Sichtqualität SB2/ o.3
Planänderung des angezeigten Indexes
VK DÄMMUNG

Die im Plan dargestellte Durchbrüche (WD/WS/KB) beziehen sich auf den Meter über Fertigfussboden (m.ü OKFFB) aktuelles Geschosses. Z.B.:

WD 20/20 cm UK 3.00 OKFFB
BD EHLS 20/20
BA 60/30/10 OK=OKFFB
WS 30/10/0/10 UK 2.50 OKFFB
WD, B/H (cm), UKWD=+3.00 m ü.OKFFB
BD für EHLS B/L (cm)
BA B/L/T (cm) OKBA=OKBFB
WS B/H/T (cm) UKWS= +2.50 m ü.OKFFB
KB Ø 20 cm A=3.00 OKFF
DD EHLS 20/20
DAb. DS 40/20/10 UK=UKRD
KB EHLS Ø 20 Ausführung EHLS Firma
KB (cm) Achse KB=+3.00 m ü.OKFFB
DD für EHLS B/L (cm)
DAb. DS B/L/H (cm) UKDS=UKRD

AF UND OBERFLÄCHENGESTALTUNGEN SIND DEN DETAILS ZU ENTNEHMEN

(1) HTA 28/15 oder HMS 25/15 (ANSCHLUSS MW-STB) LAGE NACH AKTUELLEN PLÄNEN

OKD=-0,15 UKD=-0,45 OKFFB=-3.90 OKRFB=-4.05

ABKÜRZUNGEN

A	ACHSE	H	HEIZUNG	TSD	TRITTSCHALLDÄMMELEMENT
AF	ARBEITSFUGE	HGW	HÖCHSTER GRUNDWASSERSTAND	UK	UNTERKANTE
B	BODENPLATTE / SOHLE	K	KONSOLE	UZ	UNTERZUG
BA	BODENAUSSPARUNG	L	LÜFTUNG	ÜZ	ÜBERZUG
BH	BRÜSTUNGSHÖHE	MT**	MONTAGETEIL NR.**	UZD	UZ-DURCHBRUCH
BS	BODENSCHLITZ	MÖ	MONTAGEÖFFNUNG	ÜZD	ÜZ-DURCHBRUCH
BR	BRÜSTUNG	OK	OBERKANTE	UZS	UZ-SCHLITZ
BW	BRANDWAND	PS	PRESSFUGE	ÜZS	ÜZ-SCHLITZ
DD	DECKENDURCHBRUCH	RA	ROHRACHSE	WD	WANDDURCHBRUCH
DF	DEHNFUGE	RD	ROHDECKE / ROHRDURCHFÜHRUNG	WR	WELLROHR
DS	DECKENSCHLITZ	RS	ROHSOHLE / ROHRSOHLE	WRD	WASSERDICHTE RD
DSP	DECKENSPRUNG	S, E	SANITÄR, ELEKTRO	WS	WANDSCHLITZ
ET**	EINBAUTEIL NR.**	SF	SCHWINDFUGE	WT	WANDARTIGER TRÄGER
FF	FERTIGFUSSBODEN	SP	SPRINKLER		
FS	FROSTSCHÜRZE	ST	STURZ		
FT	FERTIGTEIL	SW	SCHWELLE		

F1 Stremaflex Sollrissfugenabstellungmit Streckmetall und beschichtetem Fugenblech
F2 Stremaflex Sollrissfugenelement mit beschichtetem Fugenblech
F3 Fradiflex Standard Beschichtetes Fugenblech
F4 Fradiflex Standard Beschichtetes Fugenblech auf der Bewehrung stehend
F5 Stremaflex Sollrissfugenabstellung/-element mit beschichtetem Fugenblech (WU-A. Wand)

ENT	ES4-UGA...	Anderungen bis 21.05.21		ELT	210521
TGA	DB_GR_UG...	Anderungen bis 02.06.21		HLS	020621
ISP	S1113	Schnitte UG		SP	250521
OA	A02-E0A-...-EG	Grundriss EG		VA	150221
OA	A02-U1A-...-KG	Grundriss KG		VA	031220

VERFASSER NUMMERINDEX INHALT PLANART VERSION

ZUGEHÖRIGE PLÄNE

					10
					09
ÄNDERUNGEN BIS 09.08.21	FR	HE	HE	100821	08
ÄNDERUNGEN BIS 07.06.21	FR	HE	HE	070621	07
ÄNDERUNGEN BIS 21.05.21	FR	HE	HE	250521	06
ÄNDERUNGEN BIS 10.05.21	FR	HE	HE	120521	05
FREIGABE 08.04.21	FR	HE	HE	080421	04
ERGÄNZUNGEN BIS 31.03.21	FR	HE	HE	310321	03
FINALE FREIGABE ARCHITEKT 07.12.20	FR	HE	HE	081220	02
FREIGABE ARCHITEKT 27.11.20	FR	HE	HE	041220	01
ERSTFERTIGUNG	FR	HE	HE	121120	00
ÄNDERUNG	GEPR.	BEARB.	GEZ.	DATUM	INDEX

GRUNDRISS UNTERGESCHOSS SCHULE TEIL A — MASZSTAB 1:50 — PLAN-NR. INDEX S1111 08

AUSFÜHRUNGSPLANUNG		EBENE	PROJEKTNUMMER
SCHALPLAN		U1	20001
DATEINAME	.ifc .dwg .pdf	STATUS	PLANSTAND
T31-U1A-5f08-S1111_08		BAUFREI	12.08.2021

BAUVORHABEN
Grund und Mittelschule St.Georg Bad Aibling
Sonnenstraße 36, 83043 Bad Aibling

BAUHERR
Stadt Bad Aibling
vertr. durch den 1.Bürgermeister Herrn Stephan Schlier
Am Klafferer 4, 83043 Bad Aibling

ÜBERSICHT
±0,00m =+479.90 m üNN
HHW =+477.50 m üNN

SCHEMA-SCHNITT

TRAGWERKSPLANUNG
ISP-SCHOLZ
Beratende Ingenieure AG
Anton-Bock-Straße 27, 81249 München
buero@ isp-m.de, gms@ isp-m.de
Tel. 089-829142-0, Fax 089-829142-130, www.isp-scholz.de

FREIGABE FACHPLANER
DATUM, UNTERSCHRIFT

H/B = 900 / 1189 (1.07m²) 20001 Allplan 2020

Z-NR: 211 PL-NR: 177 TB-NR: 82844134/21422/423/424/425/426/429/430/431/432