OKFFB=Bodenplatte+15cm Ausbau=-4.05+0,15=-3.90m (+476 müNN). Die Kote gilt als 0.00 für Durchbrüche im Untergeschoss.

LEGENDE - HINWEISE

DIE HÖHENANGABEN BEZIEHEN SICH AUF ±0.00 DES GEBÄUDES. Die ± 0.00 - HÖHE WIRD VON DER ÖRTLICHEN BAUAUFSICHT FESTGELEGT.

BAUTEILKANTEN) NACH GESONDERTER ANGABE
SCHALUNGSOBERFLÄCHEN) Z.B. LEISTUNGS -
SICHTBETON) VERZEICHNIS, ÖRTLICHE
EINBAUTEILE) ANGABE

AUSSPARUNGEN, BODEN - UND DECKENDURCHBRÜCHE, SCHLITZE, LEERROHRE,ERDUNGSANLAGEN,GRUNDLEITUNGEN USW. SIND DEN EINSCHLÄGIGEN UND AKTUELLEN PLÄNEN DER FACHPLANER ZU ENTNEHMEN. REGELARBEITSFUGEN SIEHE BEWEHRUNGSPLÄNE UND LV.
FUNDAMENTE UND BODENPLATTEN AUF SAUBERKEITSSCHICHT h>10cm,BODENAUFBAU Z.B.BODENAUSTAUSCH,PERIMETERDÄMMUNG, TRENNFOLIEN NACH ANGABE LV.
KAPILARBRECHENDE SCHICHTEN NACH ANGABE FACHINGENIEUR.

EBENHEITSTOLERANZEN FÜR FLÄCHEN:
- von Böden nach DIN 18202 Tabelle 3, Zeile 4
- von Decken und Wänden nach DIN 18202 Tabelle 3, Zeile 6

SONSTIGES

MAGERBETON, AUFFÜLLUNGEN | DÄMMUNG | ORTBETON | AUFGEHEND | FERTIGTEILE | MAUERWERK

SICHTBARE KANTEN
GESCHNITTENE KANTEN
HINTER ODER ÜBER DER SCHNITTEBENE
VOR ODER UNTER DER SCHNITTEBENE
HAUPT- UND NEBENACHSEN
DSP DECKENSPRUNGVERLAUF

OK=+3,50(z.B)
UK=+3,20(z.B)
HÖHENKOTEN OK/UK ROH
d(h) = 30cm DECKENDICKE/ HÖHE [cm]
Betonoberfläche Sichtqualität SB2/ o.ä.
Planänderung des angezeigten Indexes
VK DÄMMUNG

Die im Plan dargestellte Durchbrüche (WD/WS/KB) beziehen sich auf den Meter über Fertigfussboden (m.ü OKFFB) aktuelles Geschosses. Z.B.:

WD 20/20 cm
UK 3.00 OKFFB
DD EHLS 20/20
BA 60/30/10
OK=OKFFB
WS 30/100/10
UK 2.50 OKFFB

WD, B/H (cm),
UKWD=+3,00 m ü.OKFFB
BD für EHLS
B/L (cm)
BA B/L/T (cm)
OKBA=OKFFB
WS B/H/T (cm)
UKWS= +2.50 m ü.OKFFB

KB Ø 20 cm
A=3,00 OKFF
DD EHLS 20/20
DAÜs D/S 40/20/10
UK=UKRD
KB EHLS Ø 20
Ausführung EHLS Firma

KB (cm)
Achse KB=+3.00 m ü.OKFFB
DD für EHLS
B/L (cm)
DAÜs D/S B/L/H (cm)
UKDS=UKRD

AF UND OBERFLÄCHENGESTALTUNGEN SIND DEN DETAILS ZU ENTNEHMEN

(1) HTA 28/15 oder HMS 25/15 (ANSCHLUSS MW-STB) LAGE NACH AKTUELLEN PLÄNEN

ABKÜRZUNGEN

A	ACHSE	H	HEIZUNG	TSD	TRITTSCHALLDÄMMELEMENT
AF	ARBEITSFUGE	HGW	HÖCHSTER GRUNDWASSERSTAND	UK	UNTERKANTE
B	BODENPLATTE / SOHLE	K	KONSOLE	UZ	UNTERZUG
BA	BODENAUSSPARUNG	L	LÜFTUNG	ÜZ	ÜBERZUG
BH	BRÜSTUNGSHÖHE	MT**	MONTAGETEIL NR.**	UZD	UZ-DURCHBRUCH
BS	BODENSCHLITZ	MÖ	MONTAGEÖFFNUNG	ÜZD	ÜZ-DURCHBRUCH
BR	BRÜSTUNG	OK	OBERKANTE	UZS	UZ-SCHLITZ
BW	BRANDWAND	PS	PRESSFUGE	ÜZS	ÜZ-SCHLITZ
DD	DECKENDURCHBRUCH	RA	ROHRACHSE	WD	WANDDURCHBRUCH
DF	DEHNFUGE	RD	ROHDECKE / ROHRDURCHFÜHRUNG	WR	WELLROHR
DS	DECKENSCHLITZ	RS	ROHSOHLE / ROHRSOHLE	WRD	WASSERDICHTE RD
DSP	DECKENSPRUNG	S, E	SANITÄR, ELEKTRO	WS	WANDSCHLITZ
ET**	EINBAUTEIL NR.**	SF	SCHWINDFUGE	WT	WANDARTIGER TRÄGER
FF	FERTIGFUSSBODEN	SR	SPRINKLER		
FS	FROSTSCHÜRZE	ST	STURZ		
FT	FERTIGTEIL	SW	SCHWELLE		

- F1 Streman flex Sollrissfugenabstellungmit Streckmetall und beschichtetem Fugenblech
- F2 Streman flex Sollrissfugenelement mit beschichtetem Fugenblech
- F3 Fradiflex Standard Beschichtetes Fugenblech
- F4 Fradiflex Standard Beschichtetes Fugenblech auf der Bewehrung stehend
- F5 Streman flex Sollrissfugenabstellung/-element mit beschichtetem Fugenblech (WU-A. Wand)

TGA	DB_GR_UG...	Änderungen bis 10.05.21	HLS	100521
ENT	ES4-UGA...	Änderungen bis 21.05.21	ELT	210521
ISP	S1113	Schnitte UG	SP	250521
OA	A02-E0A-...-EG	Grundriss EG	VA	150221
OA	A02-U1A-...-KG	Grundriss KG	VA	031220
VERFASSER	NUMMER/INDEX	INHALT	PLAN/ART	VERSION

ZUGEHÖRIGE PLÄNE

					10
					09
Rohbauveränderungen / Email PSP von 18.08.2021	FR	HE	HE	190821	08
ÄNDERUNGEN BIS 09.08.21	FR	HE	HE	100821	07
ÄNDERUNGEN BIS 21.05.21	FR	HE	HE	250521	06
ÄNDERUNGEN BIS 10.05.21	FR	HE	HE	120521	05
FREIGABE 08.04.21	FR	HE	HE	080421	04
ERGÄNZUNGEN BIS 31.03.21	FR	HE	HE	310321	03
FINALE FREIGABE ARCHITEKT 07.12.20	FR	HE	HE	081220	02
FREIGABE ARCHITEKT 27.11.20	FR	HE	HE	041220	01
ERSTFERTIGUNG	FR	HE	HE	121120	00
ÄNDERUNG	GEPR.	BEARB.	GEZ.	DATUM	INDEX

GRUNDRISS UNTERGESCHOSS SCHULE TEIL B — MASZSTAB 1:50 — PLAN-NR. INDEX S1112 08

AUSFÜHRUNGSPLANUNG: SCHALPLAN — EBENE: U1 — PROJEKTNUMMER: 20001
DATEINAME: T31-U1B-5f08-S1112_08 (.ifc/.dwg/.pdf) — STATUS: BAUFREI — PLANSTAND: 20.08.2021

BAUVORHABEN
Grund und Mittelschule St.Georg Bad Aibling
Sonnenstraße 36, 83043 Bad Aibling

BAUHERR
Stadt Bad Aibling
vertr. durch den 1.Bürgermeister Herrn Stephan Schlier
Am Klafferer 4, 83043 Bad Aibling

ÜBERSICHT
±0,00m =+479.90 m üNN
HHW =+477.50 m.üNN

SCHEMA-SCHNITT

TRAGWERKSPLANUNG
ISP-SCHOLZ
Beratende Ingenieure AG
Anton-Bock-Straße 27, 81249 München
buero@ isp-m.de, gma@ isp-m.de
Tel. 089-829142-0, Fax 089-829142-130, www.isp-scholz.de

FREIGABE FACHPLANER
DATUM, UNTERSCHRIFT

H/B = 900 / 1189 (1.07m²) — 20001 — Allplan 2020

TB-NR: 828/41314/21142/24234/24254/26/429/430/431/432
PL-NR: 178
Z-NR: 211