

TECHNISCHES DATENBLATT

0992 500 005

Fugendeckstreifen aus Glasvlies

Anwendungsgebiete:

Als Bewehrungsstreifen zur Vermeidung von Rissen bei der Verspachtelung und Sanierung von Rissen in Innenputzen und Gipskartonplattenflächen.

Eigenschaften:

- Offene Struktur: Ermöglicht ein gutes Durchdringen der Spachtelmasse.
- Diffusionsoffen.
- Wasserdurchlässig.
- Dünne Ausführung.
- Hoher Bruchwiderstand.

Anwendung:

Das Fugenbett mit Spachtelmasse füllen und glatt abziehen. Anschließend den Fugendeckstreifen aus Glasvlies am Anfang der Fuge mittig einlegen und mit einem Spachtel entlang der Fuge glatt und blasenfrei in die Spachtelmasse einbringen. Danach den Fugendeckstreifen aus Glasvlies vollflächig überspachteln, um einen sauberen Übergang zur Gipsplattenoberfläche zu erreichen. Nach vollständiger Trocknung der Spachtelmasse die verspachtelte Fuge glatt abschleifen, den Schleifstaub entfernen und ggf. nochmals überspachteln.

Technische Daten:

Faserart	E-Glas
Glasanteil	76 %
Binderanteil	24 %
Durchmesser	13 µm
Länge	13 mm
Dicke	0,34 mm
Abmessung	5 cm x 25 m

TECHNISCHES DATENBLATT

Hinweise:

- Kühl und trocken lagern.
- Angebrochene Rollen ausreichend vor Staub und Schmutz schützen.
- Nicht knicken. Ansonsten ist an entsprechender Stelle eine Rissbildung möglich.

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie Aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs -und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.