

Bitte vermeiden Sie grundsätzlich ätzende Reinigungs- und Scheuermittel. Auf den Einsatz von Pflegewachsen und Poliermitteln können Sie verzichten. *neuformtür* empfiehlt für alle Oberflächen zum Reinigen einen Schmutzradierer.

Nachfolgend geben wir Ihnen gerne einige Hinweise, wie Sie Ihre Tür am besten reinigen können:

HPL-Oberfläche

HPL-Oberflächen sind besonders robust und pflegeleicht.

Leichte Verschmutzungen werden mit einem weichen, sauberen und gegebenenfalls angefeuchtetem Tuch beseitigt. Stärkere Verschmutzungen können mit einer warmen Seifen- bzw. Waschmittellauge oder mit einem handelsüblichen Reinigungsmittel, gegebenenfalls nach längerer Einwirkdauer entfernt werden. Besonders hartnäckige Verschmutzungen lassen sich im Allgemeinen mit organischen Lösemitteln wie z.B. Ethanol, Aceton, Waschbenzin oder Nagellackentferner lösen.

Als Reinigungshilfsmittel sind nur saubere, weiche Tücher, weiche Schwämme oder weiche Bürsten zu benutzen!

Furnieroberfläche/Lackoberfläche

Furnier- und Lackoberflächen sind hochwertige, aber auch empfindliche Türoberflächen. Verschmutzungen werden am besten mit einem nebelfeuchten Mikrofaser Tuch oder Fensterleder gesäubert. Andere Reinigungsmittel sind nicht geeignet. Die Türelemente sollten keinesfalls Feuchte oder Nässe ausgesetzt werden.

Glasoberfläche

Verunreinigungen werden mit handelsüblichen Lösungsmitteln/Reinigungsmitteln beseitigt. Eventuelle Rückstände werden mit klarem Wasser entfernt und die Glasfläche mit einem weichen Tuch getrocknet. Es ist unbedingt darauf zu achten, dass kein Wasser in den Glasfalz eindringt.