

BVH: Klinikum Traunstein

Auftrags-Nr: 240052

Bauteil:

	STICHPROBE					
	MONTAGEENDPRÜFUNG					
	ROHMONTAGEPRÜFUNG					
	FERTIGUNGSPRÜFUNG			GEÄND	He	24.03.25
25.04.2025	AUSFÜHRUNGSZEICHNUNG			GEZEICH	BS	02.10.24
DATUM	ART DER PRÜFUNG	Unterschrift			ÄNDERUNG/BEMERKUNG	INDEX



A.F.F.T. GmbH

Einersbergstr. 3

36404 Vacha-

Oberzella

Tel 036962/576-0

Fax 036962/576-60

Bl-Nr.:

S01

C:\Users\landreas\Desktop\24

0052_SBL-Türliste.xls[S01-SB-

Türen

Blechtürliste Teckentrup

lfd. Nummer	Tür Nr.	LV Pos.	Standort (Geschoss, Raum)	Baurichtmaß (mm)	Anforderungen	RS-Anforderung - Absenkbare Bodendichtung	lichte Durchgangsbreite mindestens in (mm)	DIN (Gehflügel)	Blockzarge (B) - Typ 4.1	Eck & Gegenzarge(E+G) mit verbreitertem Spiegel	Umfassungszarge (U) bei Leichtbauständerwand F90 inklusive Zargenauskleidung	Gesamtwandstärke (mm)	Oberfläche verzinkt / grundiert (von Tekla)	Massivwand	Befestigung in Leichtbauständerwand (F90)	Fallen-Riegelschloß, ohne Panikfunktion L-W	Fallen-Riegel-Schloß, mit Panikfunktion "B" (Dr./Dr.) -> Panik einwärts, geteilte Nuss -> 1125	Fallen-Riegel-Schloß, mit Panik funktion: "B" (Dr./Dr.) -> Panik einwärts, geteilte Nuss	Fallen-Riegel-Schloß, mit Panikfunktion E (Kn./Dr.) mit Wechsel	Getriebedrucker für Vollpanik auf dem Standflügel	Getriebe: ECO D110 ODER Panikstange nach EN1125	Faltziegel im Standflügel (ohne Panik)	Getriebe: verzinkt (von Tekla)	Mit Bodeneinstand	Ohne Bodeneinstand	Vorrichtungen für Rundrosette	Drückergarnitur ECO D 110 DR RR in ALU	Wechselgarnitur ECO D110 + Knopf 160 WE RR in ALU	Knopf BS/BGS	Drucker ECO D110 in ALU RR -> für Standflügel BGS	OTS1 GEZE TS 5000 (1-flg.) in EV1 -> BS	OTS1 GEZE TS 5000-L (1-flg.) in EV1 -> BGS	OTS2 GEZE TS 5000-ISM (2-flg.), in EV1 -> BS	OTS6 GEZE TS 5000 R-ISM (2-flg.), in EV1 -> BS	Fluchttüröffner FTÖ 331 + Fallenschloss 807	Schließblech in Edelstahl	Niro Stulp	Wandtürstopper FSB 38-388-ER Länge: 90mm bzw. 120 mm	Wandtürstopper FSB 38-3881.0000-ER	Unterbrechertaster	Deckenrauchmelder	zusätzliches Türband	3D-Rollenürband (2 Stück pro Flügel) verzinkt	Vereinfachte Schachttür!!	Besonderheiten	Türstärke (in mm)	Fabrikat
-------------	---------	---------	---------------------------	------------------	---------------	---	--	-----------------	--------------------------	---	--	-----------------------	---	------------	---	---	--	--	---	---	---	--	--------------------------------	-------------------	--------------------	-------------------------------	--	---	--------------	---	---	--	--	--	---	---------------------------	------------	--	------------------------------------	--------------------	-------------------	----------------------	---	---------------------------	----------------	-------------------	----------

Stahlblechtüren																																		
01	TS-16.01.100.1.T1	04.003	1. UG	1870 x 2125	RS-2	X	1/2	R	E+G	175	X	X		X					X	X	X	X			X		X			62	Teckentrup RS-2			
02	TS-16.10.100.5.T1	04.004	1. OG	2785 x 2620 (RAM)	RS-2	X	1/2	L	BZ (Typ 4.2)			X		X	X				X	X	X	X			X		X			62	Teckentrup RS-2			
03	TS-16.01.109.T1.BTT	04.005	1. UG	865 x 2130	T30/RS-1	X	-	R	E+G	200	X	X		X						X	X	X			X		X			X	Transponder, elektr.Zylinder (bauseits)	62	Teckentrup T30-1/62 RS	
04	TS-16.01.T.01.T2.BTT	04.006	1. UG	1335 x 2150 (RAM)	T90/RS-1	X	1040mm	R	BZ (Typ 4.1)			X	X		X						X	X	X		X		X	X		X	Transponder, elektr.Zylinder (bauseits)	62	Teckentrup T90-1/62 RS	
05	TS-16.02.105.T1.BTT	04.008	2.UG	990 x 2210	T30/RS-1	X	-	L	E+G	175	X	X		X						X	X	X			X		X			X		62	Teckentrup T30-1/62 RS	
06	TS-16.02.106.T1.BTT	04.008	2.UG	990 x 2210	T30/RS-1	X	-	L	E+G	175	X	X		X							X	X	X			X		X			X		62	Teckentrup T30-1/62 RS

BVH: Klinikum Traunstein

Auftrags-Nr: 240052 + NA 02

Bauteil:

	STICHPROBE						
	MONTAGEENDPRÜFUNG						
	ROHMONTAGEPRÜFUNG						
	FERTIGUNGSPRÜFUNG			GEÄND	He	26.03.25	
25.04.2025	AUSFÜHRUNGSZEICHNUNG			GEZEICH	BS	erstellt	14.10.24
DATUM	ART DER PRÜFUNG	Unterschrift			ÄNDERUNG/BEMERKUNG	DATUM	INDEX



A.F.F.T. GmbH

Einersbergstr. 3

36404 Vacha-

Oberzella

Tel 036962/576-0

Fax 036962/576-60

Bl-Nr.:

S02

sa1\Microsoft\Windows\NetCa

che\Content\MSO\Kopie von

240054-ET09_Bodenklappe

Blechtürliste Priorit

lfd. Nummer		Tür Nr.	LV Pos.	Standort (Geschoss, Raum)	Rahmenaußenmaß BxH (mm)	Anforderungen	Absenkbare Bodendichtung	DIN (Gehflügel)	Blockzarge (B) - Typ 4.1	Eckzarge (E) / Eck & Gegenzarge(E+G) (LV-Pos.)	Umfassungszarge (U) bei Leichtbauständerwand F90 inklusive Zargenauskleidung	Gesamtwandstärke (mm)	Oberfläche Lichtgrau, ähnlich RAL 7035	Massivwand	Befestigung in Leichtbauständerwand (F90)	Fallen-Riegelschloß, ohne Panikfunktion L-W	Fallen-Riegel-Schloß, mit Panikfunktion "B" (Dr./Dr.) -> Panik auswärts, geteilte Nuss --> 1125	Fallen-Riegel-Schloß, mit Panik funktion. "B" (Dr./Dr.) -> Panik einwärts, geteilte Nuss	Fallen-Riegel-Schloß, mit Panikfunktion E (Kn./Dr.) mit Wechsel	Getriebedrucker für Vollpanik auf dem Standflügel Getriebegriff: ECO D110 ODER Panikstange nach EN1125	Falztreibriegel im Standflügel Getriebegriff: verzinkt (von Tekla)	Mit Bodeneinstand	Ohne Bodeneinstand	Verschluss über DIN Halbzylinder	Drückergarnitur ECO D 110 DR RR in ALU	Wechselgarnitur ECO D110 + Knopf 160 WE RR in ALU	Knopf BS/BGS	Drücker ECO D110 in ALU RR --> für Standflügel BGS	OTS1 GEZE TS 5000 (1-flg.) in EV1 --> BS	OTS1 GEZE TS 5000-L (1-flg.) in EV1 --> BGS	OTS2 GEZE TS 5000-ISM (2-flg.), in EV1 --> BS	OTS6 GEZE TS 5000 R-ISM (2-flg.), in EV1 --> BS	Fluchttüröffner FTÖ 331 + Fallenschloss 807	Niro Stulp	Wandtstopper FSB 38-388 ER Länge: 90mm bzw. 120 mm	Wandtstopper FSB 38-3881.0000.ER	Unterbrechtaster	Deckenrauchmelder	zusätzliches Türband	Türbänder Edelstahl	Vereinfachte Schachttür!!!	Besonderheiten	Türstärke (in mm)	Fabrikat		
07	TS-16.20.S.02.T1.BTT	04.020	2.OG		865 x 2120	T90-1	X	R	BZ				X	X		X							X	X																		feuerbeständige Schachttür gem. BSN	62	Priorit Pridor ETX		
																																												3-seitige Zarge		
08	TS-16.30.S.02.T1.BTT	04.020	3.OG		875 x 2110	T90-1	X	R	BZ				X	X		X							X	X																				feuerbeständige Schachttür gem. BSN	62	Priorit Pridor ETX
																																												3-seitige Zarge		
09	TS-16.30.S.01.T1.BTT	04.020	3.OG		875 x 2115	T90-1	X	R	BZ				X	X		X							X	X																				feuerbeständige Schachttür gem. BSN	62	Priorit Pridor ETX
																																												3-seitige Zarge		
10	TS-16.40.S.02.T1.BTT	04.020	4.OG		860 x 2115	T90-1	X	R	BZ				X	X		X							X	X																				feuerbeständige Schachttür gem. BSN	62	Priorit Pridor ETX
																																												3-seitige Zarge		
11	TS-16.40.S.01.T1.BTT	04.020	4.OG		860 x 2115	T90-1	X	L	BZ				X	X		X							X	X																				feuerbeständige Schachttür gem. BSN	62	Priorit Pridor ETX
																																												3-seitige Zarge		

Ausführungszeichnung

BVH: Klinikum Traunstein

Auftrags-Nr: 240052

Bauteil:

Blechtürliste Teckentrup

	STICHPROBE						
	MONTAGEENDPRÜFUNG						
	ROHMONTAGEPRÜFUNG						
	FERTIGUNGSPRÜFUNG			GEÄND			
02.05.2025	AUSFÜHRUNGSZEICHNUNG		GEZEICH	He	erstellt	02.05.25	
DATUM	ART DER PRÜFUNG	Unterschrift			ÄNDERUNG/BEMERKUNG	DATUM	INDEX



A.F.F.T. GmbH
Einersbergstr. 3
36404 Vacha-
Oberzella
Tel 036962/576-0
Fax 036962/576-60

BF-Nr.:
S03
C:\Users\andreas\Desktop\24
0052_SBL-Türliste.xls[S03-SB-
Tür 2 UG

Stahlblechtüren																																															
lfd.Nummer	Tür Nr.	LV Pos.	Standort (Geschoss, Raum)	Baurichtmaß (mm)	Anforderungen	RS-Anforderung - Absenkbare Bodendichtung	lichte Durchgangsbreite mindestens in (mm)	DIN (Gehflügel)	Blockzarge (B) - Typ 4.1	Eck & Gegenzarge(E+G) mit verbreitertem Spiegel	Umfassungszarge (U) bei Leichtbauständerwand F90 inklusive Zargenauskleidung	Gesamtwandstärke (mm)	Oberfläche verzinkt / grundiert (von Tekla)	Massivwand	Befestigung in Leichtbauständerwand (F90)	Fallen-Riegelschloß, <u>ohne Panikfunktion L-W</u>	Fallen-Riegel-Schloß, <u>mit Panikfunktion "B"</u> (Dr./Dr.) -> <u>Panik einwärts</u> , geteilte Nuss -> 1125	Fallen-Riegel-Schloß, <u>mit Panik funktion. "B"</u> (Dr./Dr.) -> <u>Panik einwärts</u> , geteilte Nuss	Fallen-Riegel-Schloß, <u>mit Panikfunktion E</u> (Kn./Dr.) mit Wechsel	Getriebedrucker für Vollpanik auf dem Standflügel Getriebegriff: ECO D110 ODER Panikstange nach EN1125	Falztreibriegel im Standflügel (ohne Panik) Getriebe Griff: verzinkt (von Tekla)	Mit Bodeneinstand	Ohne Bodeneinstand	Vorrichen für Rundrosette	Drückergarnitur ECO D 110 DR RR in ALU	Wechselgarnitur ECO D110 + Knopf 160 WE RR in ALU	Knopf BS/BGS	Drücker ECO D110 in ALU RR -> für Standflügel BGS	OTS1 GEZE TS 5000 (1-flgl.) in EV1 -> BS	OTS1 GEZE TS 5000-L (1-flgl.) in EV1 -> BGS	OTS2 GEZE TS 5000-ISM (2-flgl.), in EV1 -> BS	OTS6 GEZE TS 5000 R-ISM (2-flgl.), in EV1 -> BS	Fluchttüröffner FTÖ 331 + Fallenschloss 807	Schließblech in Edelstahl	Niro Stulp	Wandtirstopper FSB 38-388 ER Länge: 90mm bzw. 120 mm	Wandtirstopper FSB 38-3881.0000.ER	Unterbrechertaster	Deckenrauchmelder	zusätzliches Türband	3D-Rollentürband (2 Stück pro Flügel) verzinkt	Vereinfachte Schachttür!!	Besonderheiten	Türstärke (in mm)	Fabrikat		
01	TS-16.02.S02.T1.BTT	4.023	2. UG	990 x 2125	T90-1	X	-	L	E+G	250	X	X				X									X	X	X																		feuerbeständig mit vierseitig umlaufende Dichtung gem. Bescheinigung I	62	Teckentrup T90-1/62
02																																															
03																																															
04																																															
05																																															

Ausführungszeichnung

